

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08092026-276052
CG-DL-E-08092026-276052

xxxGIDExxx

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 30, 2026/श्रावण 8, 1948

No. 29]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 30, 2026/SHRAVAN 8, 1948

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2026

का.नि.आ. 29 (अ).- दगशई छावनी भवन उपविधियां-, 2026 का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे छावनी बोर्ड, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 251 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 30 मई, 1936 की अधिसूचना संख्या 2385-H-36/18050 को अधिक्रमित करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जो ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए या नहीं किए गए, जारी करने का प्रस्ताव करता है; दगशई छावनी भवन उपविधियां-, 2026 का यह प्रारूप, इससे प्रभावित होने की संभावना वाली जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; साथ ही, यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप उपविधियों - पर उस तारीख से तीस दिनों की अवधि समाप्त होनेपर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा, जिस तारीख को इन उप-विधियोंको अंतर्विष्ट करने वाली भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं और ;उक्त प्रारूप उप-विधियां, छावनी बोर्ड, दगशई के कार्यालय में और वेबसाइट dagshai.cantt.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

कोई भी व्यक्ति जो प्रारूप उप-विधियों में अंतर्विष्ट प्रस्तावों पर कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता है, वह छावनी बोर्ड के विचारार्थ, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, छावनी बोर्ड, दगशई को या ईमेल पते : ceodags-stats@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

दगशाई छावनी बोर्ड प्रारूप भवन उपविधियां-, 2026

अध्याय 1

साधारण

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार.—**(1) इन उप विधियों-का संक्षिप्त नाम दगशाई छावनी भवन उपविधियां-, 2026 है।
 - (2) ये, केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगी।
 - (3) ये उपविधियां-, दगशाई छावनी की सीमाओं के भीतर लागू होंगी।
2. **परिभाषाएँ.—**इन उप विधियों-में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:
 - (1) **"अभिगम"** (Access) से अभिप्रेत है किसी प्लॉट या भवन तक स्पष्ट पहुँच;
 - (2) **"सहायक भवन"** (Accessory Building) से अभिप्रेत है मुख्य भवन से अलग, प्लॉट पर स्थित ऐसा भवन जिसमें नौकरों के क्वार्टर, गैराज, स्टोररूम आदि जैसे सहायक उपयोग के लिए एक या अधिक कमरे हों;
 - (3) **"अधिनियम"** से छावनी अधिनियम, 2006 अभिप्रेत है, जैसा कि समयसमय पर संशोधित किया गया है-;
 - (4) **"भवन में जोड़"** से भवन के आयतनी (cubic) विस्तार में वृद्धि अभिप्रेत है;
 - (5) **"विज्ञापन चिह्न"** (Advertising Sign) से अभिप्रेत है कोई भी सतह या संरचना, जिस पर अक्षर, वर्ण या चित्र लगाए गए हों और जिसे विज्ञापन के मकसद से, या किसी सार्वजनिक प्रदर्शन, वस्तु या माल के संबंध में जानकारी देने या जनता को आकर्षित करने के मकसद से, किसी भी रूप में बाहर प्रदर्शित किया गया हो, या जो किसी भवन से जुड़ी हो या उसका हिस्सा हो, या किसी भवन से संबद्ध हो, या किसी पेड़, ज़मीन, खंभे, परदे, बाड़ या होर्डिंग पर लगाई गई हो, या किसी खुली जगह में, या किसी जल निकाय के ऊपर या भीतर प्रदर्शित की गई हो;
 - (6) **"एयर-कंडीशनिंग"** से अभिप्रेत है वातानुकूलित जगह की आवश्यकता पूरी करने के लिए हवा के तापमान, नमी (humidity), स्वच्छता और वितरण को एक साथ नियंत्रित करने की प्रक्रिया;
 - (7) **"भवन में परिवर्तन"** से अभिप्रेत है, -
 - (क) ऐसे भवन में किसी कमरे का उपविभाजन इस प्रकार करना कि वह दो या अधिक पृथक कमरों में - जाए परिवर्तित हो, अथवा
 - (ख) ऐसे भवन में दो या अधिक कमरों में ऐसा परिवर्तन करना जिससे किसी एक या अधिक कमरे के आयतनी विस्तार में वृद्धि या कमी हो जाए।
 - (ग) ऐसे भवन में किसी मार्ग या स्थान को एक या अधिक कमरों में परिवर्तित करना;
 - (8) **"अपार्टमेंट"** से अभिप्रेत है—चाहे उसे ब्लॉक, चैंबर, ड्वेलिंग यूनिट, फ्लैट, ऑफिस, शोरूम, दुकान, गोदाम, परिसर, सूट, टेनेमेंट, यूनिट या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो—किसी भी अचल संपत्ति का पृथक एवं स्वतः-निहित भाग, जिसमें किसी भवन या भूखंड में, एक या अधिक तल पर या उसके किसी भाग पर स्थित एक या अधिक कमरे या घिरे हुए स्थान सम्मिलित हों, और जिसका उपयोग आवासीय या वाणिज्यिक उपयोग—जैसे

- निवास, ऑफिस, दुकान, शोरूम या गोदाम—के लिए, या किसी कारोबार, व्यवसाय, पेशे या व्यापार को चलाने के लिए, या निर्दिष्ट उद्देश्य से संबद्ध किसी अन्य प्रकार के उपयोग के लिए किया जाता हो या किया जाना अभिप्रेत हो;
- (9) **"परिशिष्ट"** (Appendix) से अभिप्रेत है इन उप-नियमों का कोई परिशिष्ट;
- (10) **"आवेदन"** से ऐसा आवेदन अभिप्रेत है जो उस प्ररूप में किया गया हो जैसा कि प्राधिकरण द्वारा समयसमय पर - विनिर्दिष्ट किया जाए;
- (11) **"आवेदक"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास पट्टे या ओल्ड ग्रांट या प्राइवेट भूमि पर विधिक रूप से वैध अधिभोग अधिकार हों और जो कोई भवन निर्मित करनेपरिवर्तन /पुनः निर्मित करने अथवा भवन में कोई जोड़/ करने का आशय रखता हो;
- (12) **"अनुमोदित"** से सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई वह स्वीकृति अभिप्रेत है, जैसा कि अधिनियम के अधीन विहित है;
- (13) **"वास्तुकार"** (Architect से कोई भी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके पास वास्तुकार अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार, भारतीय वास्तुकला परिषद (Council of Architecture, India) के साथ वैध पंजीकरण हो;
- (14) **"वास्तुशिल्पीय उभार"** (Architectural Projection) से अभिप्रेत है, छज्जा, कंगनी आदि, जो भवन के अग्रभाग या भवन-रेखा से केवल सौंदर्यपरक प्रयोजन हेतु बाहर निकला हो और रहने योग्य प्रयोजन के लिए इस्तेमाल न किया जाता हो;
- (15) **"एट्रियम"** (Atrium) से अभिप्रेत है, किसी भवन में आकाश से रोशनी प्राप्त करने वाला तथा प्राकृतिक/यांत्रिक रूप से हवादार ऐसा क्षेत्र, जिसमें कोई मध्यवर्ती तल न हो और जिसका उपयोग आवागमन स्थान या प्रवेश फोयर के रूप में किया जाता हो;
- (16) **"अटारी"** (Attic) से अभिप्रेत है, भवन की ढलान वाली छत के ठीक नीचे की जगह या कमरा। यह आमतौर पर सबसे ऊपरी तल की छत के ऊपर और ढलान वाली छत के भीतर स्थित होता है;
- (17) **"बालकनी"** से एक क्षैतिज उभार (projection) अभिप्रेत है, जिसमें बैठने के स्थान के रूप में उपयोग हेतु एक रेलिंग, बाड़ या मुंडेर सम्मिलित हो;
- (18) **"बाधा-मुक्त"** (Barrier free) से ऐसा बाधा-मुक्त वातावरण अभिप्रेत है जो दिव्यांग व्यक्तियों को सुरक्षित एवं स्वतंत्र रूप से आवागमन करने तथा निर्मित परिवेश के भीतर उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाता हो;
- (19) **"बरसाती"** (Barsati) से कोई शेड या ढका हुआ स्थान अभिप्रेत है, जो सभी तरफ से घिरा न हो, और जिसका उपयोग छत या भवन पर आश्रय के लिए किया जाता हो;
- (20) **"तहखाना"** (Basement) से भवन का सबसे निचला तल अभिप्रेत है, जो भू-स्तर से नीचे अथवा आंशिक रूप से नीचे हो, या भू-स्तर से सटा हुआ हो;
- (21) **"बोर्ड"** से छावनी अधिनियम, 2006 के अधीन गठित छावनी बोर्ड अभिप्रेत है;

- (22) **"भवन"** से कोई घर, बाहरी कमरा (outhouse), अस्तबल, शौचालय, शेड, झोपड़ी अथवा कोई अन्य छत वाली संरचना—चाहे वह चिनाई, ईंट, लकड़ी, मिट्टी, धातु अथवा किसी अन्य सामग्री से निर्मित हो—तथा उसका कोई भी भाग अभिप्रेत है और इसमें एक कुआँ तथा सीमा-दीवार (boundary wall) के अतिरिक्त कोई अन्य दीवार भी सम्मिलित है, किंतु इसमें कोई तंबू अथवा अन्य चल एवं अस्थायी आश्रय सम्मिलित नहीं है;
- (23) **"भवन की ऊँचाई"** से वह ऊर्ध्वाधर दूरी अभिप्रेत है, जिसे समतल छत के मामले में, आसपास की सड़क की - मध्य रेखा के औसत स्तर से लेकर सड़क की दीवार से सटे भवन के सबसे ऊँचे बिंदु तक मापा जाता है; ढलान वाली छतों के मामले में, उस बिंदु तक जहाँ बाहरी दीवार की बाहरी सतह, ढलान वाली छत की तैयार सतह को काटती है; और सड़क की ओर मुख वाले गोबल के मामले में, छज्जे के स्तर और शिखर के बीच का मध्य बिंदु। वास्तुशिल्प विशेषताएँ, चिमनियाँ, पानी की टंकियाँ और अन्य सजावटी विशेषताएँ, जो मानव निवास के लिए आशयित नहीं हैं और सजावट के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं करती हैं, ऊँचाई मापने के प्रयोजन से बाहर रखी जाएँगी; और यदि भवन किसी सड़क से सटा हुआ नहीं है, तो ऊँचाई भवन के चारों ओर और उससे सटे ज़मीन के औसत स्तर के ऊपर मापी जाएगी;
- (24) **"भवन रेखा"** से वह रेखा अभिप्रेत है, जहाँ तक किसी सड़क, सड़क के विस्तार, या भविष्य की सड़क से सटे भवन का प्लिंथ (नींव का चबूतरा) विधिपूर्ण रूप से बढ़ाया जा सकता है; और इसमें किसी भी योजना में विहित यदि कोई रेखा भी (होसम्मिलित है);
- (25) **"भवन आवरण"** से वह क्षेत्र स्थानिक सीमा अभिप्रेत है, जहाँ तक किसी भूखंड पर भवन निर्माण की अनुमति दी जा सकती है; यह उप-नियमों में विहित स्पष्ट सेटबैक से अधिक नहीं (हटने की दूरी पीछे) होगी;
- (26) **"कवर्ड एरिया"** (Built-up Area) से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो सभी तलों पर भवन द्वारा कैंटीलीवर भाग और मेज़ानाइन तल (यदि कोई हो) सहित घेरा गया है, किंतु इसमें वे क्षेत्र सम्मिलित नहीं हैं जिन्हें इन विनियमों के अंतर्गत फ्लोर स्पेस इंडेक्स (F.S.I) की गणना से विशेष रूप से छूट दी गई है;
- (27) **"बंगला क्षेत्र"** से अधिसूचित सिविल क्षेत्र के बाहर का वह क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें 'ओल्ड ग्रांट' (पुरानी अनुदान) या पट्टे पर दिए गए बंगले स्थित हैं;
- (28) **"बुचरी"** (Butchery) से ऐसा वधशाला (slaughter house) अभिप्रेत है, जहाँ सक्षम प्राधिकारी के पर्यवेक्षण में पशुओं (भेड़ और बकरियों) का वध किया जाता हो;
- (29) **"केबिन"** (Cabin) से भार-रहित (non-load bearing), गैर-चिनाई वाले विभाजनों से बनी कोई गैर-आवासीय बाड़ाबंदी अभिप्रेत है;
- (30) **"कैनोपी"** (Canopy) का अर्थ है एक ऊपरी छत या कोई ऐसी संरचना जिसके ऊपर कपड़े या धातु की कोई कवर्निंग लगी हो, जो धूप, ओले, बर्फ और बारिश जैसी मौसम की स्थितियों से छाया या आश्रय प्रदान करने में सक्षम हो। कैनोपी एक तंबू भी हो सकती है, जिसमें सामान्यतः फर्श नहीं होता;
- (31) **"छज्जा"** (Chajja) से एक ढलानदार या क्षेत्रीय संरचनात्मक उभार अभिप्रेत है, जो आमतौर पर बाहरी दीवारों पर बने द्वारों (openings) के ऊपर, धूप और वर्षा से सुरक्षा प्रदान करने तथा वास्तुशिल्पीय शोभा के मकसद से लगाया जाता है;

- (32) **"सक्षम प्राधिकारी"** (Competent Authority) से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे अधिनियम के अंतर्गत विहित प्रक्रिया के अनुसार भवन योजना को मंजूरी देने का अधिकार प्राप्त हो;
- (33) **"वाणिज्यिक भवन"** (Commercial Building) का अर्थ है कोई ऐसा भवन जिसका उपयोग, निर्माण, या अनुकूलन इस प्रकार किया गया हो कि उसका पूरा या उसका कोई बड़ा हिस्सा वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सके;
- (34) **"छत की ऊँचाई"** (Ceiling Height) से तैयार फर्श और छत के बीच की ऊर्ध्वाधर (सीधी) दूरी अभिप्रेत है;
- (35) इन उप-विधियों के प्रयोजनों के लिए **"केंद्र सरकार"** (Central Government) से रक्षा मंत्रालय, संघ सरकार अभिप्रेत है;
- (36) **"चिमनी"** (Chimney) से एक सीधी खड़ी नली (shaft) अभिप्रेत है जिसमें एक या एक से अधिक धुएँ की नलियाँ (flues) समाहित हों और जो उन्हें घेरे हुए हो;
- (37) **"नागरिक क्षेत्र"** (Civil Area) से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे अधिनियम की धारा 46 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नागरिक क्षेत्र घोषित किया गया हो;
- (38) **"सिविल इंजीनियर"** (Civil Engineer) से कोई भी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने किसी मान्यता प्राप्त भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो, जिसे भारत सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किया गया हो अथवा जो 'इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया)' के सिविल इंजीनियरिंग प्रभाग का सदस्य हो, और जो अनुमोदित नक्शों तथा डिज़ाइन के अनुसार भवन निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण करने में सक्षम हो;
- (39) **"कोने का प्लॉट या स्थल"** (Corner Plot or Site) से कोई ऐसा प्लॉट या स्थल अभिप्रेत है जो दो या दो से अधिक आपस में मिलती हुई सड़कों के मिलन-बिंदु पर स्थित हो और जिसका मुख उन सड़कों की ओर हो;
- (40) **"ज्वलनशील सामग्री"** (Combustible Material) से कोई भी ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जो, यदि दहनशीलता (जलने की क्षमता) की जाँच के दौरान—उत्तम कार्य-प्रणाली (good practice) के अनुसार—जल उठती हो या आग की तीव्रता को बढ़ाती हो;
- (41) **"आँगन"** (Courtyard) से आकाश के नीचे स्थित कोई ऐसा खुला स्थान अभिप्रेत है जो दीवारों या रेलिंग द्वारा पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से घिरा हुआ हो, और जो भूतल (Ground Floor) के स्तर पर स्थित हो;
- (42) **"अलमारी"** (Cupboard) से घरेलू सामान या कपड़े आदि रखने के लिए उपयोग किया जाने वाला कोई ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जिसमें 1.5 मीटर से अनाधिक की दूरी पर बनी हुई शेल्फ या विभाजन (partitions) विद्यमान हों;
- (43) **"घिरे हुए क्षेत्र"** (Covered Area) से वह ज़मीनी क्षेत्र अभिप्रेत है जो प्लिंथ लेवल के ठीक ऊपर बनी भवन ने घेरा हुआ है, लेकिन इसमें निम्नलिखित चीज़ों द्वारा घेरा गया क्षेत्र सम्मिलित नहीं है:
- (क) बगीचा, रॉकरी, कुआँ और कुएँ का ढाँचा, पौधों की नर्सरी, पानी का पूल, स्विमिंग पूल (अगर खुला हो), पेड़ के चारों ओर बना चबूतरा, पानी की टंकी, फव्वारा, खुली और बंद साइड वाली बेंच, और इसी तरह की अन्य चीज़ें;

- (ख) ड्रेनेज, पुलिया (culvert), नाली (conduit), कैच पिट, गली पिट, चैंबर, गटर, सेप्टिक टैंक, सोकेज पिट, और इसी तरह की अन्य चीज़ें;
- (ग) कंपाउंड वॉल, गेट, कैनोपी, बिना ढकी सीढ़ियाँ, सनशेड से ढका एरिया, और इसी तरह की अन्य चीज़ें;
- (44) **"डैम्प प्रूफ कोर्स"** (Damp Proof Course) एक ऐसी परत होती है जिसमें पानी रोकने वाला सही मटीरियल लगा होता है। जिसे ज़मीन के किसी भी हिस्से से भवन के ढाँचे में, या भवन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में नमी या सीलन को घुसने से रोकने के लिए बनाया जाता है;
- (45) **"ड्रेन"** (Drain) से पाइपों की एक लाइन अभिप्रेत है, जिसमें सभी फिटिंग और उपकरण सम्मिलित होते हैं—जैसे कि मैनहोल, निरीक्षण चैंबर, ट्रैप, गली ट्रैप और फ्लोर ट्रैप। जिसका इस्तेमाल किसी एक भवन, या कई भवनों, या भवनों से जुड़े आहातों (yards) से पानी निकालने के लिए किया जाता है, जो सभी एक ही परिसर (cartilage) के अंदर हों। ड्रेन में वे खुली नालियाँ भी सम्मिलित होंगी जिनका इस्तेमाल ज़मीन की सतह पर बहने वाले पानी को आगे ले जाने के लिए किया जाता है;
- (46) **"ड्रेन"** (Drain) से किसी भी तरल पदार्थ को, इस प्रयोजन के लिए बनाए गए किसी सिस्टम के ज़रिए, वहाँ से हटाना अभिप्रेत है;
- (47) **"ड्वेलिंग यूनिट/टेनेमेंट"** (Dwelling unit/ Tenement) एक स्वतंत्र आवासीय यूनिट होती है, जिसमें रहने, खाना बनाने और साफ़-अलग सुविधाएँ मौजूद होती हैं—सफ़ाई की ज़रूरतों के लिए अलग-;
- (48) **"भंजित"** (Demolished) से किसी पहले से बनी हुए भवन को पूरी तरह से तोड़कर हटा देना अभिप्रेत है;
- (49) **"इक्विवैलेंट कार स्पेस (ECS)"** (Equivalent Car Space) से वह जगह अभिप्रेत है जो कोई गाड़ी घेरती है, साथ ही वह कम से कम जगह जो गाड़ी को उस जगह के अंदर लाने और बाहर निकालने के लिए ज़रूरी होती है जैसी की समय समय पर यथासंशोधित नेशनल भवन कोड "National Building Code" में दी गई है;
- (50) **"विद्यमान भवन या इस्तेमाल"** (Existing Building or Use) से कोई ऐसी भवन, ढाँचा, या उसका इस्तेमाल अभिप्रेत है, जिसे सक्षम अधिकारी (Competent Authority) द्वारा मंजूरी दी गई हो या जिसे मंज़ूर समझा गया हो, और जो इन उप-नियमों (Bye-Laws) के लागू होने से पहले से ही मौजूद हो;
- (51) **"निकास"** (Exit) से अभिप्रेत है कोई रास्ता, या किसी भवन, मंज़िल, या फ्लोर एरिया से बाहर निकलकर सड़क तक, या किसी अन्य सुरक्षित खुली जगह तक पहुँचने का कोई माध्यम;
- (क) **ऊर्ध्वाधर निकास:** यह दो या दो से अधिक स्तरों के बीच ऊपर या नीचे जाने के लिए प्रयुक्त निकास का साधन है, जिसमें सीढ़ियाँ, रैंप और अग्निरोधक निकास सम्मिलित हैं;
- (ख)) **क्षैतिज निकास:** यह अग्निरोधी दीवार या दो भवनों को जोड़ने वाले पुल के माध्यम से या उसके चारों ओर बना एक सुरक्षित द्वार है;
- (ग) **बाहरी निकास:** यह भवन से सार्वजनिक मार्ग या सार्वजनिक मार्ग की ओर जाने वाले खुले क्षेत्र या सार्वजनिक मार्ग की ओर जाने वाले एक बंद अग्निरोधी मार्ग की ओर जाने वाला निकास है;
- (52) **"बंद सीढ़ी"** से अग्निरोधी दीवारों और दरवाजों द्वारा भवन के शेष भाग से अलग की गई सीढ़ी अभिप्रेत है;

- (53) **"बाहरी दीवार"** से अभिप्रेत है भवन की बाहरी दीवार, जो विभाजन दीवार न हो, भले ही वह किसी अन्य भवन की दीवार से सटी हो, और इसका अर्थ किसी भवन के आंतरिक खुले स्थान से सटी दीवार भी है;
- (54) **"फर्श"** से अभिप्रेत है किसी भवन में तल का वह निचला भाग जिस पर सामान्यतः कोई व्यक्ति चलता है। जब तक विशेष रूप से उल्लेख न किया गया हो, सामान्य शब्द का अर्थ मेज़ानाइन तल नहीं होगा। तल का "फर्श" अनुक्रमिक क्रमांकन प्रवेश स्तर के संबंध में उसके क्रम के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। भूतल पर या उससे पूरी तरह ऊपर स्थित तलों के लिए, भवन में सबसे निचला तल जिसमें सड़कगली से सीधा प्रवेश हो/, उसे भूतल कहा जाएगा। भूतल के ऊपर के अन्य तलों को क्रम से तल 1, तल 2 के रूप में गिना जाएगा, जिसमें संख्याएँ ऊपर की ओर बढ़ती जाएँगी;
- (55) **"फ्लोर एरिया रेश्यो"** या "FAR" से अभिप्रेत है वह भागफल जो सभी तलों के कुल कवर्ड एरिया और सौ के गुणनफल को प्लॉट के एरिया से भाग देने पर प्राप्त होता है, अर्थात :

$$FAR = \frac{\text{सभी फ्लोरो का कुल कवर्ड एरिया}}{\text{प्लॉट एरिया}} \times 100$$

प्लॉट एरिया

- (56) **"फ्लोर स्पेस इंडेक्स"** या "FSI" से अभिप्रेत है वह भागफल जो सभी तलों के कुल कवर्ड एरिया को प्लॉट के एरिया से भाग देने पर प्राप्त होता है, अर्थात:

$$FSI = \frac{\text{सभी फ्लोरो का कुल कवर्ड एरिया}}{\text{प्लॉट एरिया}}$$

प्लॉट एरिया

- (57) **"फ्लू"** से अभिप्रेत है एक सीमित जगह जो किसी ऐसे हीटिंग उपकरण या मशीन के चलने से पैदा होने वाले दहन के किसी भी उत्पाद को बाहर की हवा में पहुँचाने के लिए बनाई गई हो, जिसमें ठोस, तरल या गैसीय ईंधन का इस्तेमाल होता हो;
- (58) **"फुटिंग"** से नींव के आधार पर बने हुए ऑफसेट हिस्से अभिप्रेत है, जो सहारा देने के लिए ज़्यादा जगह (bearing area) देते हैं;
- (59) **"नींव"** (Foundation) से संरचना का वह हिस्सा अभिप्रेत है जो सबसे निचले फ्लोर के नीचे होता है, जो ऊपरी संरचना (super structure) को सहारा देता है और ऊपरी संरचना के भार को ज़मीन तक पहुँचाता है;
- (60) **"फ्रंटेज"** (Frontage) से सड़क से सटे किसी स्थल के उस हिस्से का माप अभिप्रेत है;
- (61) **"फ्रंट ओपन स्पेस/मार्जिन/सेटबैक"** (Front Open Space/Margin/Setback) से सड़क/गली से सटी प्लॉट की सीमा-रेखा और भवन-रेखा के बीच की दूरी अभिप्रेत है। ऐसे प्लॉटों के मामले में जिनका मुख दो या अधिक मार्गों/सड़कों/गलियों की ओर हो, ऐसा प्लॉट उन सभी मार्गों/सड़कों/गलियों की ओर मुख वाला माना जाएगा;
- (62) **"ग्राउंड कवरेज"** से अभिप्रेत है वह भागफल जो प्रतिशत के रूप में प्राप्त होता है, जब भूतल के प्लिंथ एरिया को प्लॉट एरिया से भाग दिया जाता है, अर्थात:

$$\text{ग्राउंड कवरेज} = \frac{\text{ग्राउंड फ्लोर का प्लिंथ एरिया}}{\text{प्लॉट एरिया}} \times 100$$

प्लॉट एरिया

- (63) **"गैलरी"** से अभिप्रेत है एक बीच का फ्लोर या प्लेटफॉर्म जो किसी ऑडिटोरियम या हॉल की दीवार से बाहर की ओर निकला होता है, और जो अतिरिक्त फ्लोर, बैठने की अतिरिक्त जगह आदि देता है;
- (64) **"निजी गैराज"** (Garage Private) से अभिप्रेत है एक ऐसी भवन जिसे मोटर कार या अन्य वाहनों की पार्किंग के लिए डिज़ाइन किया गया हो या इस्तेमाल किया जाता हो;
- (65) **"ग्राउंड लेवल"** से साइट की ज़मीन को काटकर या समतल करके तैयार की गई वह अंतिम सतह अभिप्रेत है, जहाँ से भवन का निर्माण शुरू होता है;
- (66) **"ग्रुप हाउसिंग"** से एक से ज़्यादा रहने की यूनिट वाला आवास अभिप्रेत है, जहाँ ज़मीन का स्वामित्व संयुक्त रूप से होता है, जैसा कि सहकारी समितियों या स्थानीय प्राधिकरणों, आवास बोर्डों या प्रॉपर्टी डेवलपर्स जैसी सार्वजनिक एजेंसियों के मामले में होता है। इसका निर्माण एक ही एजेंसी द्वारा किया जाता है, लेकिन इसमें ऐसी प्रॉपर्टी सम्मिलित नहीं हैं जिनका संयुक्त मालिकाना हक परिवार के सदस्यों के पास हो;
- (67) **"रहने लायक कमरा"** से ऐसा कमरा अभिप्रेत है जिसमें एक या ज़्यादा लोग पढ़ाई, रहने, सोने, खाने के लिए रहते हों या जिसे इसलिए डिज़ाइन किया गया हो यदि रसोई लिविंग रूम का हिस्सा हो तो उसे भी इसमें शामिल किया जाता है, लेकिन इसमें बाथरूम, टॉयलेट, कपड़े धोने की जगह, खाना परोसने और सामान रखने की पेंटी, गलियारे, तहखाने, अटारी और दूसरी ऐसी जगहें शामिल नहीं हैं जिनका इस्तेमाल अक्सर या लंबे समय तक नहीं किया जाता;
- (68) **"कमरे की ऊँचाई"** से तैयार फ़र्श की सतह से लेकर तैयार छतस्लेब की सतह तक मापी गई ऊर्ध्वाधर दूरी/अभिप्रेत है;
- (69) **"आंतरिक दीवार"** से किसी भवन के अंदर की सभी विभाजन दीवारें अभिप्रेत है, सिवाय उन दीवारों के जो बाहर या अंदर की खुली जगहों से सटी हों। जब आंतरिक दीवारें ईंटों से बनाई जाती हैं, तो वे सही मसाले में कम से कम 115 मिमी ईंटों की होगी; दूसरी बिना वज़न वाली विभाजन दीवारें भी सही मोटाई की होगी;
- (70) **"लॉफ़्ट"** से दो मुख्य फ़र्शों के बीच का एक बीच का फ़र्श अभिप्रेत है, जिसकी ऊँचाई 1500 मिमी से ज़्यादा नहीं होती और जिसे सामान रखने के प्रयोजन से बनाया या इस्तेमाल किया जा सकता है;
- (71) **"मार्जिनल डिस्टेंस/साइड एंड रियर मार्जिनल ओपन स्पेस"** (Marginal Distance/Side and Rear Marginal Open Space) से भवनच आकाश की ओर रेखा के बी-प्लॉट की सीमा और संबंधित पक्षों पर भवन-खुली रखी जाने वाली न्यूनतम अनिवार्य दूरी अभिप्रेत है;
- (72) **"चिनाई"** का मतलब है निर्माण का वह तरीका जिसमें ईंट, पत्थर, टाइल, कंक्रीट ब्लॉक, जिप्सम या इसी तरह की दूसरी निर्माण सामग्री की यूनिट्स या इन यूनिट्स के मेल को मसाले में जमाकर, एकसे जोड़कर और सेट दूसरे-करके इस्तेमाल किया जाता है;
- (73) **"मेज़ानाइन फ़्लोर"** से मतलब है ज़मीन के फ़र्श के ऊपर दो फ़र्शों के स्तरों के बीच का एक बीच का फ़र्श अभिप्रेत है, जिसका कम से कम एक किनारा नीचे के स्थान फ़र्श का एक अभिन्न अंग/होगा;
- (74) **"मुमटी"** से सीढ़ियों और उनकी लैंडिंग के ऊपर छत वाली एक संरचना अभिप्रेत है, जिसे सिर्फ़ सीढ़ियों को मौसम से बचाने के मकसद से बनाया जाता है और यह इंसानों के रहने के लिए नहीं होती;

- (75) **"सामग्री में बदलाव"** "से किसी भी मौजूदा भवन में इस्तेमाल होने वाली निर्माण सामग्री में किया गया कोई भी बदलाव अभिप्रेत है;
- (76) **"अज्वलनशील"** "से ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जो जलती नहीं है या आग लगने पर उसमें और गर्मी नहीं जोड़ती, जब उसकी ज्वलनशीलता की जाँच अच्छे मानकों के अनुसार की जाती है;
- (77) **"अधिभोग"** (Occupancy) से भवन का कार्य या उपयोग अभिप्रेत है;
- (78) **"सार्वजनिक भवन"** (Public Building) से ऐसा भवन अभिप्रेत है जिसका उपयोग, चाहे सामान्य रूप से हो या कभीकभी-, किसी चर्च, मंदिर, मस्जिद या किसी अन्य सार्वजनिक पूजा स्थल, धर्मशाला, कॉलेजस्कूल/, छात्रावास, थिएटर, सिनेमा, सार्वजनिक संगीत कक्ष, व्याख्यान कक्ष, पुस्तकालय, अनाथालय, या बचाव गृह, या किसी अन्य सार्वजनिक सभा स्थल के रूप में किया जाता है या किया जाना आशयित है;
- (79) **"पैरापेट"** (Parapet) से छत या फर्श के किनारे बनी एक नीची दीवार अभिप्रेत है, जिसकी ऊँचाई 1.5 मीटर से अधिक न हो;
- (80) **"पार्किंग स्थान"** (Parking Space) से एक घिरा हुआ या खुला क्षेत्र अभिप्रेत है, जो वाहन पार्क करने के लिए आकार में पर्याप्त हो, और जिसके साथ एक ड्राइवभी हो जो पार्किंग स्थान को किसी सड़क या गली (वाहन मार्ग) वे-से जोड़ता हो, तथा जो वाहनों के आनेपलब्ध कराया गया होके लिए उ (प्रवेश और निकास) जाने-;
- (81) **"पार्टीशन"** (Partition) से अभिप्रेत है एक आंतरिक, भार-रहित (non-load bearing) दीवार, जिसकी ऊँचाई एक मंज़िल या मंज़िल के किसी भाग के बराबर हो;
- (82) **"पैवेलियन"** (Pavilion) से एक लचीला वास्तुशिल्पीय खुला स्थान अभिप्रेत है, जो लोगों को अंदर आने और उसमें समय बिताने के लिए आमंत्रित करता है। यह अस्थायी या स्थायी हो सकता है, और यहाँ तक कि इसका स्वरूप और कार्य भी बदल सकता है। एक पैवेलियन का उपयोग आश्रय स्थल, बैठने की जगह, मिलने की जगह, कैफ़े, थिएटर, या लेक्चर, इवेंट, प्रदर्शनी, खेल, नाटक, आराम और काम वगैरह के लिए के रूप में किया जा सकता है;
- (83) **"खंभा"** (Pillar) से लकड़ी, पत्थर, ईंट, आर सी सी या धातु का खंभा अभिप्रेत है, और इसमें सभी कॉलम या सीधे खड़े खंभे या सहारे, स्टैंचियन और कॉलम या स्टैंचियन का ऐसा समूह (स्टील के ढांचे)सम्मिलित है जो ठीक से रिवेट, वेल्ड या बोल्ट से एक साथ जोड़ा गया हो;
- (84) **"प्लिंथ"** (Plinth) से किसी ढांचे का वह हिस्सा अभिप्रेत है जो आसपास की ज़मीन की सतह और ज़मीन के ठीक - ऊपर बने फ़र्श की सतह के बीच होता है;
- (85) **"पोर्च या पोर्टिको"** (Porch or Portico) से खंभों या किसी और तरह से सहारा दी गई छत वाली जगह अभिप्रेत है, जिसका इस्तेमाल किसी भवन तक पैदल या गाड़ी से पहुँचने के लिए किया जाता है;
- (86) **"सार्वजनिक गैराज"** (Public Garage) से कोई भवन या उसका कोई हिस्सा अभिप्रेत है, जिसे निजी गैराज के अलावा किसी और मकसद से बनाया गया हो, जिसे लाभ के लिए चलाया जाता हो, और जिसे मोटर से चलने वाली या दूसरी गाड़ियों की मरम्मत, सर्विसिंग, किराए पर देने, बेचने या रखने के लिए बनाया या इस्तेमाल किया जाता हो;

- (87) **"आवासीय भवन"** (Residential Building) से कोई ऐसी भवन अभिप्रेत है जिसे पूरी तरह से मनुष्यों के रहने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, बनाया गया हो या उसके हिसाब से ढाला गया हो;
- (88) **"आवासीय-सह-व्यावसायिक भवन"** (Residential-cum-Commercial Building) से कोई ऐसी भवन अभिप्रेत है जिसका एक हिस्सा इंसानों के रहने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, बनाया गया हो या उसके लिए तय किया गया हो, और बाकी हिस्सा व्यावसायिक प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, बनाया गया हो या उसके लिए तय किया गया हो;
- (89) **"मरम्मत"** (Repairs) का अभिप्राय है और इसमें ये काम सम्मिलित हैं, जो इन उप-नियमों (Bye-Laws) की आम इमारती ज़रूरतों, ढांचे की मज़बूती और आग से सुरक्षा से जुड़े किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करते हों;
- (क) निम्नलिखित को खड़ा करना, दोबारा खड़ा करना, जोड़ना, या बदलाव करना
- (i) कोई अंदरूनी दीवार (partition wall), जिसमें प्रॉपर्टी का बँटवारा सम्मिलित न हो, या
 - (ii) कोई मुंडेर (parapet wall), कंगनी (cornice) या छज्जा, जो जगह की तय सीमाओं (setbacks) और ज़मीन पर घेरे गए हिस्से (ground coverage area) के अंदर हो। परंतु मुंडेर की कुल ऊँचाई 1.5 मीटर से ज़्यादा न हो और कंगनी या छज्जे की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा न हो;
- (ख) सीढ़ियों की मरम्मत करना;
- (ग) सफ़ेदी या पेंट करना;
- (घ) पहले से बने फ़र्श की सतह को दोबारा बनाना (Re-flooring);
- (ङ) किसी मौजूदा खराब छत की छोटीमोटी मरम्मत और उसे दोबारा बनाना-, किन्तु छत का स्वरूप और आकार न बदला जाए;
- (च) किसी भी मंज़िल पर एयरकंडीशनिंग-, रोशनी या सजावट के प्रयोजन से फॉल्स सीलिंग लगाना;
- (छ) प्लास्टर करना और पैच वर्क (मरम्मत का काम);
- (ज) कोई अंदरूनी दरवाज़ा, खिड़की या वेंटिलेटर लगाना या बंद करना, किन्तु वह किसी दूसरी भवन के दरवाज़े या खिड़की के ठीक सामने न खुलता हो;
- (झ) गिरी हुई ईंटों या पत्थरों को बदलना;
- (ञ) मौजूदा प्लंबिंग, सैनिटरी और दूसरी ज़रूरी सेवाओं की मरम्मत या उन्हें नया करना;
- (ट) बाउंड्री वॉल की मरम्मत करना (चारदीवारी);
- ठ)) एयर कंडीशनरसोलर वॉटर हीटर वगैरह लगाना/सोलर प्लांट/पानी की टंकी/;
- (90) **"मंज़िल "**से भवन का वह हिस्सा है अभिप्रेत है जो किसी भी फ़र्श की सतह और उसके ठीक ऊपर वाले फ़र्श की सतह के बीच आता है; या अगर उसके ऊपर कोई फ़र्श न हो, तो किसी भी फ़र्श और उसके ठीक ऊपर वाली छत के बीच की जगह;

- (91) **"सड़क"** में छावनी (Cantonment) के अंदर का कोई भी रास्ता, सड़क, गली, चौक, आंगन, संकरी गली या गुज़रने की जगह सम्मिलित है—चाहे वह मुख्य रास्ता हो या नहीं, और चाहे उस पर कोई निर्माण हुआ हो या नहीं—जिस पर आम लोगों को गुज़रने का अधिकार हो; साथ ही, किसी पुल या कॉज़वे (पुलिया) के ऊपर से गुज़रने वाली सड़क या पैदल चलने का रास्ता भी इसमें सम्मिलित है;
- (92) **"सेट बैक लाइन"** से एक ऐसी रेखा अभिप्रेत है जो आम तौर पर सड़क या गली की मध्य रेखा (center line) के समानांतर होती है, और जिसे हर मामले में बोर्ड द्वारा तय किया जाता है; इस रेखा के आगे सड़क या गली की तरफ़ कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता;
- (93) **"साइट या प्लॉट"** से ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा या हिस्सा अभिप्रेत है जो तय सीमाओं के अंदर घिरा हुआ हो;
- (94) **"स्मोक पाइप"** से लगभग क्षैतिज (horizontal) स्थिति में लगा एक ऐसा पाइप (flue) अभिप्रेत है जो धातु या किसी अन्य सामग्री से बना होता है, और जिसके ज़रिए भट्टी से निकलने वाला धुआँ या जलने से पैदा हुई गैसों चिमनी तक पहुँचाई जाती हैं;
- (95) **"स्टोर या दुकान"** से कोई भी ऐसा स्टोर या दुकान अभिप्रेत है जहाँ किसी भी व्यक्ति के रहने का आशयन हो;
- (96) **"स्ट्रक्चरल इंजीनियर"** से एक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने किसी मान्यता प्राप्त भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक (graduate) की डिग्री हासिल की हो—जो भारत सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित हो—या जो 'इंस्टीट्यूशन ऑफ़ इंजीनियर्स (इंडिया)' के सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा का सदस्य हो, और जिसके पास स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के काम का अनुभव हो (जिसमें स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और फ़्रील्ड वर्क सम्मिलित हैं);
- (97) **"स्वीकृत योजना"** से छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 235 के अधीन, उपविधियों- और विनियमों के अनुसार किसी भवन के संबंध में प्रस्तुत की गई योजनाओं और विशिष्टताओं का वह समूह अभिप्रेत है, जिसे प्राधिकरण द्वारा छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 234/237/238 के अधीन सम्यक रूप से स्वीकृत किया गया हो;
- (98) **"सन शेड"** (Sunshade) से, कोई ढलानदार या क्षैतिज संरचनात्मक उभार (overhang) अभिप्रेत है, जो आमतौर पर किसी बाहरी दीवार पर बने द्वारों (openings) के ऊपर, धूप और वर्षा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगाया जाता है;
- (99) **"स्विमिंग पूल"** (Swimming Pool) का अर्थ है कोई वेडिंग पूल, पैडलिंग पूल या केवल पानी से भरा कोई कंटेनर-पूल, जो तरण या जल-आधारित मनोरंजन के लिए अभिप्रेत हो। यह पूल ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के भीतर बनाया जा सकता है तथा कंक्रीट, धातु, प्लास्टिक या फाइबर ग्लास जैसी सामग्री से बना हो सकता है;
- (100) **"सटा हुआ होना"** (To Abut) से, किसी सड़क, गली, खुले स्थान, भवन आदि के बिल्कुल बगल में स्थित होना अभिप्रेत है;
- (101) **"निर्माण करना या पुनर्निर्माण करना"** (To erect or Re-erect) से अभिप्रेत है:
- (क) किसी भी स्थल पर एक नए भवन का निर्माण करना, चाहे उस पर पहले से कोई निर्माण हुआ हो या नहीं;

- (ख) किसी ऐसे भवन का पुनर्निर्माण करना, जिसका कोई भाग गिरा दिया गया हो, जल गया हो, नष्ट हो गया हो, अथवा आँधी, वर्षा, आग, भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हो गया हो; और यह पुनर्निर्माण उसी सीमा तक तथा वैसी ही विशिष्टताओं के अनुसार किया जाए जैसा कि क्षति से पहले मौजूद;
- (ग) एक प्रकार के उपयोग से दूसरे प्रकार के उपयोग में परिवर्तन;
- (घ) बदलाव करना; और
- (ङ) एक या अधिक मंज़िलें जोड़ना;
- (102) **"कुल फ़्लोर एरिया"** से अभिप्रेत है भवन की सभी मंज़िलों का क्षेत्रफल, जिसमें रहने लायक जगह, बेसमेंट और मेज़ानाइन फ़्लोर सम्मिलित हैं;
- (103) **"यात्रा दूरी"** से अभिप्रेत है वह दूरी जो किसी व्यक्ति को बाहर निकलने के रास्ते तक पहुँचने के लिए तय करनी पड़ती है;
- (104) **"बरामदा"** से अभिप्रेत है एक ढका हुआ क्षेत्र जिसका कम से कम एक तरफ़ बाहर की ओर खुला हो;
- (105) **"वाटर क्लोजेट (शौचालय)"** से अभिप्रेत है एक ऐसा शौचालय जिसमें पैन को पानी से फ्लश करने की व्यवस्था हो, लेकिन इसमें बाथरूम सम्मिलित नहीं है;
- (106) **"वॉटर कोर्स"** (Water Course) से अभिप्रेत है तूफानी जल (storm water) ले जाने के लिए बना प्राकृतिक नाला, और इसमें किसी प्राकृतिक नाले को प्रशिक्षित (training) या मोड़कर बनाया गया कृत्रिम नाला भी सम्मिलित है,
- (i) "बृहत् जलधारा" (Major Water Course) का अर्थ है एक नदी;
- (ii) "लघु जलधारा" (Minor Water Course) का अर्थ है एक नाला;
- (107) **"खिड़की"** (Window) से अभिप्रेत है बाहर की ओर खुलने वाला कोई ऐसा रास्ता (दरवाजा छोड़कर) जो किसी अंदरूनी जगह को ज़रूरी प्राकृतिक रोशनी, हवा या दोनों पूरी तरह या आंशिक रूप से मुहैया कराता हो, और जिसका इस्तेमाल अंदर आने-जाने के रास्ते के तौर पर न किया जाता हो;
- (108) **"वर्कशॉप"** से अभिप्रेत है कोई कमरा, कमरों का समूह या भवन, जिसमें सामान बनाया या मरम्मत किया जाता हो;
- (109) **"गोदाम"** (Warehouse) से अभिप्रेत है कोई ऐसी भवन, जिसका पूरा या बड़ा हिस्सा सामान रखने (चाहे वह बेचने के लिए हो या किसी और ऐसे ही प्रयोजन के लिए) के लिए इस्तेमाल किया जाता हो या इस्तेमाल करने का आशय हो; लेकिन इसमें दुकान से जुड़ा हुआ और दुकान के सही ढंग से चलने के लिए इस्तेमाल होने वाला स्टोररूम सम्मिलित नहीं है;
- (110) **"वॉशिंग प्लेटफॉर्म"** से अभिप्रेत है स्कूटर/कार वगैरह धोने और उनकी सर्विसिंग करने के लिए अधिकृत प्लेटफॉर्म;
- (111) इन उप नियमों में-प्रयोग किए गए ऐसे शब्द और वाक्यांश जिनकी परिभाषा यहाँ नहीं दी गई है, किन्तु अधिनियम में दी गई है, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनका है;

अध्याय 2

भवन योजनाओं की मंजूरी और संबंधित दस्तावेजों की प्रक्रिया

3. **अपेक्षित भवन मंजूरी—** कोई भी व्यक्ति किसी भी भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण, विस्तार या उसमें कोई बदलाव तब तक नहीं करेगा, और न ही किसी और से करवाएगा, जब तक कि उसने सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) से उस काम के लिए मंजूरी न ले ली हो।

बोर्ड, सेना प्रतिष्ठान (Army installation) से सटे भवनों के लिए, केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नीति के अनुसार, LMA से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करेगा।

4. **भवन मंजूरी पाने की प्रक्रिया.—**(1) कोई भी आवेदक जो किसी भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण करना चाहता है, या किसी भवन में कोई विस्तार या बदलाव करना चाहता है, उसे e-Chhawani पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा और ऑनलाइन आवेदन करना होगा; आवेदन के साथ सभी ज़रूरी दस्तावेज और योजनाएं (Plans) भी संलग्न करनी होंगी, और यह आवेदन e-Chhawani पोर्टल के ज़रिए छावनी बोर्ड के पंजीकृत वास्तुकार (Architect) के माध्यम से किया जाएगा:

परन्तु किसी भी कारण से, यदि आवेदक के लिए e-Chhawani पोर्टल पर आवेदन करना संभव न हो, तो बोर्ड आवेदनों को जमा करने के लिए कोई वैकल्पिक प्रक्रिया निर्धारित कर सकेगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार या महानिदेशक (Director General) समय-समय पर बोर्ड को इस प्रयोजन के लिए आवेदन जमा करने की रीति के संबंध में दिशानिर्देश जारी कर सकेंगे।

- (2) केवल वे व्यक्ति जिनके पास पट्टे (Leased) पर, पुरानी ग्रांट (Old Grant) पर या निजी ज़मीन पर कानूनी रूप से वैध कब्जे का अधिकार (Occupancy Rights) है, वे ही भवन योजना की मंजूरी के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। ऐसे मामलों में जहाँ पट्टे पर दी गई ज़मीन पर पट्टे की शर्तों का उल्लंघन हुआ हो, या पुरानी ग्रांट वाली ज़मीन पर पुरानी ग्रांट की शर्तों का उल्लंघन हुआ हो, वहाँ बोर्ड को निर्माण, पुनर्निर्माण, या जोड़/बदलाव के आवेदनों को तब तक अस्वीकार या खारिज करने का अधिकार होगा, जब तक कि पट्टे या पुरानी ग्रांट की शर्तों के उल्लंघन को नियमित या माफ न कर दिया जाए।
- (3) जमा किए गए दस्तावेजों और योजनाओं की जाँच के बाद, आवेदक को विकास प्रभार (या बोर्ड द्वारा लगाए गए अन्य प्रभार, चाहे उन्हें किसी भी नाम से जाना जाता हो) के भुगतान के लिए कैटोनमेंट बोर्ड से सूचना प्राप्त होती है।
- (4) विकास प्रभार (या बोर्ड द्वारा लगाए गए अन्य प्रभार, चाहे उन्हें किसी भी नाम से जाना जाता हो) जमा करने पर, विहित समय-सीमा के भीतर स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। सीमा के भीतर स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है।-
5. **भवन आवेदन फीस और लागू प्रभार.—**(1) **भवन आवेदन फीस:** भवन योजना का आवेदन तभी वैध माना जाएगा, जब आवेदक ने बोर्ड द्वारा विहित आवश्यक भवन आवेदन फीस का भुगतान कर दिया हो।
- (2) **विकास प्रभार:** बोर्ड द्वारा निर्धारित विकास प्रभार, श्रम उपकर और अन्य (लेबर सेस) फीस, आवेदक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा भवन आवेदन की स्वीकृति जारी करने से पहले ऑनलाइन माध्यम से जमा करने होंगे।

- (3) यदि छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली (Rooftop Solar Installation) और वर्षा जल संचयन (Rain Water Harvesting) की योजना बनाई जाती है और उसे लागू किया जाता है, तो विकास शुल्क में प्रोत्साहन :250 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले आवासीय, वाणिज्यिक, या किसी भी अन्य भवन के निर्माण के लिए, यदि आवेदक छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली और वर्षा जल संचयन की सुविधा का विकल्प चुनता है, तो उक्त सौर ऊर्जा प्रणाली और वर्षा जल संचयन सुविधा के पूरा होने तथा इस आशय के फोटोग्राफ जमा करने के बाद/, वह विकास प्रभार की वापसी का पात्र होगा। (रिफंड)

तालिकाया वर्षा जल संचयन सुविधा के माम/भवनों में छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली और :ले में विकास प्रभार की वापसी के रूप में प्रोत्साहन

क्र.सं .	भूखंड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	विकास प्रभार में प्रोत्साहन (त में प्रतिशत)
1	25 से 50 तक	10%
2	50 से अधिक से 100 तक	20%
3	100 से अधिक से 150 तक	30%
4	150 से अधिक से 250 तक	40%

- (4) सड़क या अन्य सार्वजनिक ज़मीन पर निर्माण सामग्री का ढेर लगाना)Stacking) तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी से अनुमति न ले ली जाए; यह अनुमति प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर और अधिनियम की धारा 257 के अधीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रभारों के भुगतान पर ही दी जाएगी।

6. आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेज़.—भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु आवेदन जमा करते समय, निम्नलिखित दस्तावेज़ 'ई-छावनी' (e-Chhawani) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाएंगे:

- स्वामित्व का प्रमाण / HOR (मकान का अधिकार) / पट्टेदार / उत्तराधिकारी / कानूनी अधिकारों से संबंधित दस्तावेज़;
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शपथ पत्र (Affidavit) और क्षतिपूर्ति बंधपत्र (Indemnity Bond);
- साइट की फोटोग्राफ्स;
- पहचान का प्रमाण / पैन कार्ड / आधार कार्ड;
- भार-मुक्तता प्रमाण पत्र (Encumbrance free certificate);
- इन उप-नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र A, B और C, विधिवत भरे हुए;
- कोई अन्य दस्तावेज़ जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो (छावनी-विशिष्ट दस्तावेज़)।

- 7. योजनाओं की स्वीकृति/अस्वीकृति, वैधता अवधि और पुनर्वैधीकरण प्रक्रिया.—**(1) 'ओल्ड ग्रांट' (Old Grant) भूमि के मामले में, प्रस्तावित भवन योजना 'ओल्ड ग्रांट' की शर्तों और रक्षा मंत्रालय की भूमि नीतियों के अनुरूप होगी ।
- (2) पट्टे पर ली गई (Leased) भूमि के मामले में, प्रस्तावित भवन योजना पट्टाशर्तों और रक्षा /धारक के अधिकारों-मंत्रालय की भूमि नीतियों के अनुरूप होगी ।
- (3) सक्षम प्राधिकारी योजना को स्वीकृत करेगा, यदि वह भवन निम्नलिखित में से किसी का उल्लंघन न करता हो, अर्थात्:-
- (i) कि भवन, या भवन के लिए स्थल का उपयोग, या स्थल योजना, भू-तल योजना, ऊर्ध्व-दृश्य (elevation), अनुभाग (section) या विनिर्देशों में सम्मिलित कोई भी विवरण अधिनियम के प्रावधानों या उसके अधीन बनाए गए उप-नियमों का उल्लंघन करता हो;
 - (ii) कि स्वीकृति के लिए दिए गए नोटिस में आवश्यक विवरण सम्मिलित न हों, या वह इन उप नियमों-के प्रावधानों के अधीन अपेक्षित रीति से तैयार न किया गया हो;
 - (iii) कि बोर्ड द्वारा इन उप नियमों-के अधीन मांगी गई कोई भी जानकारी या दस्तावेज़ सम्यक रूप से प्रस्तुत न किए गए हों;
 - (iv) कि भवन योजना, अधिनियम की धारा 260 के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए उप-नियमों, या अधिनियम की धारा 348 के खंड (19) और (20) के अधीन बनाए गए उप-नियमों के अनुरूप न हो;
 - (v) कि वह भवन रक्षा भूमि पर, या छावनी बोर्ड में निहित भूमि पर अतिक्रमण की श्रेणी में आता हो;
 - (vi) कि भवन का स्थल किसी सड़क या प्रस्तावित सड़क से सटा हुआ न हो, और ऐसे भवन तक पहुँचने के लिए उस स्थल से जुड़ा हुआ कोई मार्ग या पगडंडी उस सड़क से न मिलती हो; या
 - (vii) कि भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण, अधिनियम की धारा 240 के अधीन स्वीकृत किसी भी साधारण स्कीम के अनुरूप न हो;
 - (viii) जब वह भूमि, जिस पर भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण प्रस्तावित है, सरकार द्वारा बोर्ड के प्रबंधन को सौंपी गई हो; और यदि वह निर्माण या पुनर्निर्माण, प्रबंधन सौंपने की शर्तों का उल्लंघन करता हो, या बोर्ड द्वारा उस भूमि के प्रबंधन के संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश का उल्लंघन करता हो;
 - (ix) जब वह ज़मीन, जिस पर भवन बनाने या दोबारा बनाने का प्रस्ताव है, सरकार से पट्टे पर नहीं ली गई हो, और यदि ऐसी ज़मीन पर निर्माण का अधिकार, मंजूरी के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति और सरकार के बीच विवाद में हो;
 - (x) कि आवासीय प्रयोजन के लिए प्लॉट का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर से कम न हो; या

- (xi) कि यदि प्लॉट का आकार 250 वर्ग मीटर से अधिक हो, तो छत पर सोलर इंस्टॉलेशन और वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting) की व्यवस्था करना अनिवार्य है।
- (4) एक बार दी गई मंजूरी, अधिनियम में विहित अवधि के लिए, मंजूरी जारी होने की तारीख से वैध रहेगी।
- (5) भवन निर्माण की मंजूरी को, मूल मंजूरी की अवधि समाप्त होने के बाद भी, बोर्ड द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अपेक्षित आवश्यक पुनर्वैधीकरण शुल्क (revalidation fees) का भुगतान करके पुनर्वैध (revalidate) किया जा सकता है। ऐसे पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन सादे कागज़ पर, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ जमा किया जाएगा:
- (i) मूल स्वीकृत योजना (plan);
 - (ii) पुनर्वैधीकरण फीस, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्णयों-और दिशानिर्देशों के आधार पर ली जाएगी;
 - (iii) निर्माण के समर्थन में दस्तावेज (यदि कोई हों), यह दर्शाते हुए कि निर्माण कार्य मंजूरी की वैध अवधि के भीतर किया गया है;
 - (iv) आर्किटेक्टपर्यवेक्षक इंजीनियर और आवेदक की ओर से पर्यवेक्षण प्रमाण पत्र/इंजीनियर/, जिसमें यह कहा गया हो कि निर्माण कार्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत योजनाओं के अनुसार, उनके पर्यवेक्षण में किया जाएगा।

[तथापि, प्लॉट का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा; बशर्ते कि 25 वर्ग मीटर से कम प्लॉट आकार वाले मौजूदा अधिकृत भवनों के मामले में, उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा।]

ईमारत निर्माण योजना आवेदनों की जांच (SCRUTINY).—एक बार जब योजनाओं की जांच हो जाती है और यदि कोई आपत्तियां होती हैं, तो उन्हें ऑनलाइन माध्यम से सूचित कर दिया जाता है; इसके बाद आवेदक योजना में संशोधन कर सकता है, उठाई गई आपत्तियों का अनुपालन कर सकता है, और सक्षम प्राधिकारी के विचारार्थ इसे पुनः ऑनलाइन जमा कर सकता है।

- 8. स्वीकृत भवन निर्माण योजनाओं को रद्द करना और उपनियमों का पालन करने की आवेदक की - बाध्यता—**(1) सक्षम प्राधिकारी, इन उप नियमों के प्रावधानों के-अधीन जारी की गई किसी भी भवन निर्माण मंजूरी को रद्द कर सकता है, यदि आवेदन में—जिसके आधार पर मंजूरी दी गई थी—कोई झूठा बयान दिया गया हो, या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया हो, अथवा तथ्यों को छिपाया गया हो; और ऐसी मंजूरी के आधार पर किया गया संपूर्ण निर्माण कार्य अनधिकृत माना जाएगा। इसके अलावा, स्वीकृत योजना से किसी भी तरह के विचलन (deviation) के मामलों में किए गए सभी या कोई भी कार्य अनधिकृत निर्माण माने जाएंगे और इसके परिणामस्वरूप दी गई स्वीकृति रद्द कर दी जाएगी।
- (2) उपर्युक्त उप-नियम के अधीन निर्माण कार्य के दौरान स्वीकृति रद्द किए जाने की स्थिति में, सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) द्वारा कोई भी मुआवज़ा/क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।

- (3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति रद्द करने का ऐसा कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर न दिया गया हो।
- 10. कार्य के प्रारंभ और पूर्ण होने की सूचना.—** (1) भवन निर्माण की स्वीकृति जारी होने पर, आवेदक उस कार्य को प्रारंभ करेगा जिसके लिए स्वीकृति जारी की गई है। आवेदक, कार्य प्रारंभ करने के अपने आशय के संबंध में भवन साइट के लिए परिशिष्ट में दिए गए प्ररूप घ को जमा करके मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सूचना देगा, ।
- (2) काम पूरा होने पर, आवेदक भवन के काम के पूरा होने की सूचना परिशिष्ट में दिए गए प्ररूप ड के अनुसार, उस आर्किटेक्ट इंजीनियर के माध्यम से जमा/करेगा जिसने निर्माण की देखरेख की थी; यह सूचना काम पूरा होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर जमा की जानी चाहिए।
- 11. पूरा होने.अधिभोग प्रमाण पत्र-सह—**काम पूरा होने की सूचना मिलने पर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी काम का निरीक्षण करेगा और अधिनियम में निर्धारित अवधि के भीतर, परिशिष्ट में दिए गए प्ररूप च के अनुसार, अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करेगा; यदि भवन का निर्माण जारी की गई मंजूरी के अनुरूप किया गया हो।
- 12. अनाधिकृत निर्माण का शमन (Composition).—** (1) छावनी बोर्ड एक संकल्प पारित करके अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने के लिए शास्ति/फीस की राशि की गणना हेतु एक सूत्र तय कर सकेगा।
- (2) अनाधिकृत निर्माण का ऐसा शमन, छावनी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों, उसके अधीन विद्यमान यमों और इन उप विधियों-में उल्लिखित अन्य प्रतिबंधों के अधीन होगा; इन प्रतिबंधों में FSI, सेट बैक और ग्राउंड कवरेज-सम्मिलित हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
- (3) जहाँ तक उन निर्माणों का संबंध है जो इन उप विधियों-की अधिसूचना की तारीख को मौजूद और विद्यमान हैं, और जो बिना मंजूरी के हैं या अनुमोदित योजना का उल्लंघन करते हैं जिसमें विचलन भी)सम्मिलित है, आवेदक छावनी बोर्ड से शमन)Compounding) के लिए आवेदन कर सकते हैं जो ,छावनी बोर्ड या जीओसी इन चीफ (जैसा भी लागू होके विवेक पर (, ऐसे आवेदनों को शमन फीस के भुगतान की शर्त पर अनुमति दी जा सकेगी; यह फीस छावनी बोर्ड या या जीओसी इन चीफ (जैसा भी लागू हो द्वारा (निर्धारित की जाएगी। यह प्रक्रिया केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के बाद, इन उप विधियों-के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन पूरी की जाएगी।

अध्याय 3

ज़ोनिंग

- 13. ज़ोनिंग.—** (1) दगशार्ड छावनी को, सशस्त्र बलों और आम जनता की एक सम्मानजनक एवं सुव्यवस्थित जीवनधी आवश्यकताओं पर विचार करते हुएयापन संब- और उनमें संतुलन बनाते हुए, भवन निर्माण को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित ज़ोनों में विभाजित किया गया है।
- (क) अधिसूचित नागरिक क्षेत्र (ज़ोन 1): इसमें अधिसूचित नागरिक क्षेत्र सम्मिलित होंगे, जिसमें अधिसूचित नागरिक क्षेत्रों की सीमा के भीतर स्थित फ्रीहोल्ड संपत्तियाँ भी सम्मिलित हैं। ये आम तौर पर उच्च घनत्व वाला क्षेत्र होगा, जिसमें सदर बाज़ार (सर्वे संख्या 124), कुमारहट्टी (सर्वे संख्या 84), ओल्ड बाबू मोहल्ला (सर्वे संख्या 185), तेहलू मोहल्ला (सर्वे संख्या 157) तथा खच्चर खाना (सर्वे संख्या 137) सम्मिलित हैं।

- (ख) अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के बाहर (ज़ोन 2): अन्य सभी भूमि जो ज़ोन 1 में सम्मिलित नहीं है, लेकिन जिसमें अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के बाहर स्थित सभी पुराने ग्रांट बंगले (OGBs) और पट्टे (leases) सम्मिलित हैं। यह आम तौर पर कम घनत्व वाला ज़ोन होगा।

अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के बाहर 2-ज़ोन)) को आगे निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है:

- (i) बंगला क्षेत्र।
- (ii) सुतंतर मोहल्ला (सर्वे संख्या 183), न्यू बाबू मोहल्ला (सर्वे संख्या 4) तथा अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के बाहर स्थित पुराने अनुदान (Old Grant) की शर्तों पर धारित सभी भवन स्थल एवं पट्टे।

टिप्पणी: दगशाई छावनी बोर्ड का मामला अपने आप में अनूठा है क्योंकि यहाँ दो पृथक क्षेत्र, अर्थात् सुतंतर मोहल्ला (सर्वे संख्या 183) एवं न्यू बाबू मोहल्ला (सर्वे संख्या 4) स्थित हैं तथा इनके अतिरिक्त पुराने अनुदान (Old Grant) की शर्तों पर धारित अन्य भवन स्थल एवं पट्टे भी अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के बाहर स्थित हैं। अतः इस वास्तविक स्थिति को परिलक्षित करने के लिए ज़ोन-2 का आगे उप-विभाजन आवश्यक है।

- (2) **अधिसूचित नागरिक क्षेत्र (ज़ोन-1).**— इस ज़ोन में दगशाई छावनी के नागरिक क्षेत्र के भीतर स्थित समस्त भूमि सम्मिलित होगी।

(क) **साइट की अपेक्षा :** ज़मीन के किसी भी टुकड़े का इस्तेमाल किसी भवन के निर्माण के लिए साइट के तौर पर तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक सक्षम प्राधिकारी यह न मान ले कि वह साइट अस्वच्छ है, या वहाँ जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है, या वहाँ जल निकासी की उचित व्यवस्था करना संभव नहीं है।

(ख) **अनुमेय एफएसआई (अधिसूचित नागरिक क्षेत्र (ज़ोन-1)):** भूखंड के आकार के आधार पर अनुमेय एफएसआई निम्नलिखित तालिका के अनुसार होगा:

तालिका: अधिसूचित नागरिक क्षेत्र (ज़ोन-1) में एफएसआई

क्र .	भूखंड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	एफएसआई	अधिकतम ग्राउंड कवरेज
1	25 से 50 तक	1.75	100%
2	50 से अधिक से 100 तक	1.75	100%
3	100 से अधिक से 150 तक	1.75	95%
4	150 से अधिक से 250 तक	1.75	80%

5	250 से अधिक से 500 तक	1.75	75%
6	500 से अधिक से 750 तक	1.75	50%
7	750 से अधिक	1.75	40%

पार्किंग स्थान, स्टिल्ट, पार्किंग हेतु प्रयुक्त बेसमेंट, सीढ़ियाँ, मशीन रूम आदि जैसे क्षेत्र एफएसआई की गणना से बाहर रखे जाएंगे।

(ग) **आवासीय घनत्व (Tenement Density):** यदि भूखंड का आकार 100 वर्ग मीटर से अधिक है, तो 80 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाली कोई भी स्वतंत्र आवासीय इकाई नहीं बनाई जा सकती। यदि भूखंड का आकार 100 वर्ग मीटर के बराबर या उससे कम है, तो 40 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाली कोई भी स्वतंत्र आवासीय इकाई नहीं बनाई जा सकती।

(घ) **भवन की ऊँचाई:** इस ज़ोन में आने वाले भवनों में तलों की न्यूनतम और अधिकतम ऊँचाई क्रमशः मीटर होगी 3.50 मीटर और 2.75, जिसे तल की सतह से छत के सबसे निचले बिंदु तक, यानी स्लैब के निचले हिस्से तक मापा जाएगा; और सभी प्लॉट श्रेणियों के सभी भवनों की कुल ऊँचाई, ज़मीन के स्तर से 13.45 मीटर से अधिक नहीं होगी (इसमें स्टिल्ट फ़्लोर की ऊँचाई भी सम्मिलित है)।

(ङ) **तलों की अधिकतम अनुमत संख्या:** ज़ोन-1 में तलों की अधिकतम अनुमत संख्या G+2/Stilt+3 होगी। जहाँ भी व्यावहारिक हो, स्टिल्ट/पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। सबसे ऊपरी तल पर अधिकतम 2.75 मीटर शिखर (ridge) ऊँचाई और छप्पे (eaves) पर शून्य ऊँचाई वाली ढलान वाली छत की अनुमति होगी।

(3) **अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के बाहर (ज़ोन-2).** — इस ज़ोन में वह सारी ज़मीन सम्मिलित है जो दगशाई छावनी के नागरिक क्षेत्र के बाहर स्थित है।

(क) **साइट (स्थल) संबंधी अपेक्षाएं:** किसी भी भूमि के टुकड़े का उपयोग भवन निर्माण के लिए साइट के रूप में तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी यह न मान ले कि वह साइट अस्वच्छ है, या वहाँ जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है, अथवा वहाँ जल निकासी की उचित व्यवस्था करना संभव नहीं है।

(ख) **अनुमेय एफएसआई: अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के बाहर (ज़ोन-2)**

(i) बंगला क्षेत्र: 0.5

(ii) सुतंतर मोहल्ला (सर्वे संख्या 183), न्यू बाबू मोहल्ला (सर्वे संख्या 4) तथा अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के बाहर स्थित पुराने अनुदान (Old Grant) की शर्तों पर धारित सभी भवन स्थल एवं पट्टे: अनुमेय एफएसआई निम्नलिखित तालिका के अनुसार होगा:

तालिका: अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के बाहर (ज़ोन-2) (ii) में एफएसआई

क्र.सं .	भूखंड का क्षेत्रफल वर्ग मीटर) (में	एफएसआई	अधिकतम ग्राउंड कवरेज
1	25 से 50 तक	1.75	100%
2	50 से अधिक से 100 तक	1.75	100%
3	100 से अधिक से 150 तक	1.75	95%
4	150 से अधिक से 250 तक	1.75	80%
5	250 से अधिक से 500 तक	1.75	75%
6	500 से अधिक से 750 तक	1.75	50%
7	750 से अधिक	1.75	40%

पार्किंग स्थान, स्टिल्ट, पार्किंग हेतु प्रयुक्त बेसमेंट, सीढ़ियाँ, मशीन रूम आदि जैसे क्षेत्र एफएसआई की गणना से बाहर रखे जाएंगे।

दगशाई छावनी बोर्ड का मामला अपने आप में अनूठा है क्योंकि यहाँ दो पृथक क्षेत्र, अर्थात् सुतंतर मोहल्ला (सर्वे संख्या 183), न्यू बाबू मोहल्ला (सर्वे संख्या 4) तथा इनके अतिरिक्त पुराने अनुदान (Old Grant) की शर्तों पर धारित अन्य भवन स्थल एवं पट्टे भी अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के बाहर स्थित हैं। अतः छावनी बोर्ड अनुशंसा करता है कि ज़ोन-2 का आगे विभाजन किया जाए, जिसमें बंगला क्षेत्र के लिए 0.5 की एफएसआई सीमा लागू होगी तथा सुतंतर मोहल्ला (सर्वे संख्या 183), न्यू बाबू मोहल्ला (सर्वे संख्या 4) तथा पुराने अनुदान (Old Grant) की शर्तों पर धारित अन्य भवन स्थलों एवं पट्टों पर ज़ोन-1 के अनुसार एफएसआई सीमा लागू होगी।

- (ग) **आवासीय इकाइयों का घनत्व (Tenement Density):** यदि प्लॉट का आकार 100 वर्ग मीटर से अधिक है, तो 80 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाली कोई भी स्वतंत्र आवासीय इकाई नहीं बनाई जा सकती। यदि प्लॉट का आकार 100 वर्ग मीटर से अधिक है, तो 40 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाली कोई भी स्वतंत्र आवासीय इकाई नहीं बनाई जा सकती।
- (घ) **भवन की ऊँचाई:** ज़ोन-2 में आने वाले भवनों में तल की न्यूनतम और अधिकतम ऊँचाई क्रमशः 2.75 मीटर और 3.50 मीटर होगी; यह माप तल की सतह से छत के सबसे निचले बिंदु (यानी स्लैब के निचले हिस्से) तक किया जाएगा। साथ ही, सभी श्रेणी के प्लॉटों में बने सभी भवनों की कुल ऊँचाई, ज़मीन के स्तर से 13.45 मीटर से अधिक नहीं होगी (इसमें स्टिल्ट फ़्लोर की ऊँचाई भी सम्मिलित है)

(ड) **सुरक्षा कारणों से अतिरिक्त ऊँचाई प्रतिबंध:** उप-विधि 14(3)(घ) के सामान्य प्रावधानों के अतिरिक्त, A-1 रक्षा भूमि से सटे ज़ोन-2 के विशिष्ट संपत्तियों पर अतिरिक्त ऊँचाई प्रतिबंध लगाया जाता है।

प्राकृतिक ऊँचाई संबंधी लाभ को बनाए रखने तथा ए-1 रक्षा भूमि में दृश्यता संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए, सर्वे संख्या 96, 188/A, 186, 196, 35 तथा सर्वे संख्या 179 से 08 मीटर की दूरी तक सीधे सटी संपत्तियों पर भविष्य के सभी निर्माण कार्यों के लिए वर्तमान भवन ऊँचाइयों के संबंध में यथास्थिति (Status Quo) तथा भूमि स्तर से अधिकतम 10 मीटर की भवन ऊँचाई लागू की जाती है।

यह 10 मीटर का प्रतिबंध निम्नलिखित सर्वे संख्याओं वाली संपत्तियों पर लागू होगा: 96/1, 79, 192, 194, 32, 34, 41 तथा सर्वे संख्या 183/2-ए के लिए 08 मीटर।

प्रभावी रूप से, ज़ोन-2 में अधिकतम भवन ऊँचाई 13.45 मीटर बनी रहेगी, जबकि उपर्युक्त निर्दिष्ट सर्वे संख्याओं पर क्रमशः अधिकतम 10 मीटर तथा 08 मीटर की ऊँचाई का प्रतिबंध लागू होगा।

(घ) **अनुमत मंजिलों की अधिकतम संख्या:** ज़ोन-2 में सभी श्रेणी के प्लॉटों में अनुमत मंजिलों की अधिकतम संख्या G+1 / Stilt+2 होगी। सबसे ऊपरी तल पर अधिकतम 2.75 मीटर शिखर ऊँचाई और छप्पर पर शून्य ऊँचाई वाली ढलान वाली छत की अनुमति होगी।

अध्याय 4

भवन निर्माण से संबंधित विशिष्ट विवरण

14. खुले स्थान / सेट-बैक (OPEN SPACES/SET BACKS).—भवन के बाहरी घेरे (building envelop) का निर्धारण निम्नलिखित न्यूनतम स्पष्ट खुले स्थानों और सेट-बैक नियमों के अनुसार किया जाएगा: -

(1) सामने का सेट-बैक (FRONT SETBACK)

- (i) सड़क या फुटपाथ से सटा हुआ प्रत्येक भवन, अपनी संपत्ति की सामने वाली सीमा रेखा (front property line) से लेकर भवन के सामने वाले घेरे या मुख्य दीवार तक एक 'सामने का सेट-बैक' रखेगा।
- (ii) 100 से अधिक से 150 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रों में छोटे प्लॉटों पर मौजूदा/प्रस्तावित भवनों के लिए, जहाँ पर्याप्त सड़क चौड़ाई उपलब्ध न हो, 1 मीटर का सेटबैक छोड़ा जाएगा। इस वजह से जो भी कवर्ड एरिया कम होगा, उसे ऊपरी तल पर अनुमति दी जाएगी, लेकिन उप-नियमों की ऊँचाई संबंधी पाबंदी का पालन किया जाए;
- (iii) भवन के सामने वाले हिस्से (front elevation) में बनी बाहरी सीढ़ियों को 'सामने के सेट-बैक' की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
- (iv) सनशेड और बालकनियाँ संपत्ति की सामने वाली सीमा रेखा के भीतर ही होगी, या उन्हें 'सामने के सेट-बैक' क्षेत्र के भीतर, अथवा प्लॉट की चारदीवारी के भीतर ही बनाया जाएगा।

- (v) स्कूल भवनों के मामले में, सामने वाली चारदीवारी को 6 मीटर पीछे हटाकर बनाया जाएगा, ताकि सेट-बैक क्षेत्र के भीतर ही आगंतुकों की पार्किंग की व्यवस्था की जा सके।

(2) किनारा और पीछे का सेट-बैक (SIDE AND REAR SETBACK)

- (क) प्रत्येक भवन में, इन उप-विधियों (Bye-Laws) में निर्धारित न्यूनतम स्पष्ट 'बगल और पीछे का सेट-बैक' होना अनिवार्य है। इस खुले स्थान में सीढ़ियों, वर्षा जल संचयन (rain water harvesting) के गड्ढों, सेप्टिक टैंक और सोख-गड्ढों (soak pit) के अलावा किसी अन्य चीज़ की अनुमति नहीं है; हालाँकि, यदि यह खुला स्थान 3 मीटर चौड़ा है, तो इसमें वाहनों की पार्किंग की अनुमति दी जा सकती है।
- (ख) भवन के किनारों और पीछे की तरफ बनी बाहरी सीढ़ियों को सेटबैक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ये सीढ़ियाँ नीचे दी गई तालिका के अनुसार होंगी और इन्हें प्लॉट की चारदीवारी के अंदर ही बनाया जाएगा।
- (ग) सनशेड और बालकनी प्लॉट की चारदीवारी के अंदर ही होगी। भवन के आगे, साइड और रियर में खुली जगह संबंधी प्रावधान नीचे दी गई तालिका के अनुसार होंगे:

तालिका न्यूनतम भवन सेटबैक :

क्र.सं.	प्लॉट का आकार वर्ग) (मीटर में)	न्यूनतम सेटबैक(मीटर में)			
		आगे	पीछे	किनारा (1)	किनारा (2)
1	25 से 50 तक	0	0	0	0
2	50 से अधिक से 100 तक	0	0	0	0
3	100 से अधिक से 150 तक	1.00	0	0	0
4	150 से अधिक से 250 तक	2.00	1.50	1.50	1.50
5	250 से अधिक से 500 तक	3.00	2.00	2.00	2.00
6	500 से अधिक से 750 तक	5.00	3.00	3.00	2.00
7	750 से अधिक	5.00	3.00	3.00	3.00

- (3) **आंतरिक खुली जगह – वेंटिलेशन शाफ्ट:** बाथरूम और वॉटर क्लोज़ेट की जगहों में हवा के (शौचालय) के लिए (वेंटिलेशन) आवागमन, यदि वे भवन के आगे, किनारे, पीछे या आंतरिक खुली जगहों की तरफ (आंगन) नहीं खुलते हैं, तो उन्हें वेंटिलेशन शाफ्ट की तरफ खोला जाएगा। इस शाफ्ट का आकार नीचे दी गई तालिका में बताए गए मानों से कम नहीं होगा:

तालिका वेंटिलेशन शाफ्ट का न्यूनतम आकार :

क्र.सं .	भवन की ऊँचाई मीटर) (में	शाफ्ट का आकार वर्ग) (मीटर में	न्यूनतम एक आयाम मीटर) (में
1	9 तक	1.5	1.0
2	9 से अधिक से 13.45 तक	3.0	1.2

15. **पुरातत्व क्षेत्र में स्थित ज़मीनें.**—पुरातत्व क्षेत्र में आने वाले प्लॉट के लिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) जमा करना होगा।
16. **हवाई अड्डों के आस.पास ऊँचाई पर पाबंदियाँ.**— हवाई अड्डों के आसपास बनने वाली इमारतों के लिए, ऐसी भवन की ज़्यादा से ज़्यादा ऊँचाई का फैसला नागरिक उड्डयन अधिकारियों से सलाहमशविरा करके किया जाएगा - और ऐसे मामलों में, आवेदक को नागरिक उड्डयन अधिकारियों से 'अनापत्ति' (no-objection) लेनी होगी।
17. **पार्किंग की जगह.**—(1) अलग-अलग तरह की इमारतों के लिए पार्किंग का इंतज़ाम 'नेशनल भवन कोड ऑफ़ इंडिया' (कोड 10.3 भाग 3) द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार होगा, जिसमें समय-समय पर बदलाव होते रहते हैं। इसमें सभी तरह के वाहनों की पार्किंग सम्मिलित है, जैसे कार, स्कूटर, साइकिल, और हल्के व भारी वाणिज्यिक वाहन।
- (2) ये पार्किंग नियम भवन प्लान की मंजूरी के लिए आने वाले सभी नए आवेदनों पर लागू होंगे।

आवासीय (RESIDENTIAL)

क्र.सं .	प्लॉट क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	पार्किंग मानक
1	100 तक	2 दोपहिया वाहन पार्किंग स्थान
2	101-150	1 इक्विवैलेंट कार स्पेस (ECS)
3	151-200	2 इक्विवैलेंट कार स्पेस (ECS)
4	201-300	3 इक्विवैलेंट कार स्पेस (ECS)
5	301-500	3 इक्विवैलेंट कार स्पेस (ECS)
6	501-1000	3 इक्विवैलेंट कार स्पेस (ECS)
7	1000 वर्ग मीटर से अधिक	3 इक्विवैलेंट कार स्पेस (ECS)

वाणिज्यिक (COMMERCIAL)

कवर्ड एरिया के प्रत्येक 60 वर्ग गज़ (50 वर्ग मीटर) के लिए 1 इक्विवैलेंट कार स्पेस (ECS)

- 18. मुख्य भवन का प्लिंथ.—** भवन के किसी भी हिस्से का प्लिंथ आसपास के ज़मीन के लेवल के हिसाब से इस तरह - बनाया जाएगा कि साइट से पानी की निकासी ठीक से हो सके, लेकिन इसकी ऊँचाई 0.45 मीटर से कम नहीं होगी।
- 19. अंदरूनी आँगन का प्लिंथ.—** हर अंदरूनी आँगन को आस मपास के ज़मीन के लेवल से कम से कम 0.15 मीटर ऊँचा बनाया जाएगा और वहाँ से पानी की निकासी का भी ठीक ठाक इंतज़ाम-होगा।
- 20. रहने लायक कमरों का साइज़.—**(1) किसी भी रहने लायक कमरे का क्षेत्रफल 9.5 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा;
- (2) रहने लायक कमरे की कम से कम चौड़ाई 2.4 मीटर होगी;
- (3) दो कमरों-वाले घर में, एक कमरा कम से कम 9.5 वर्ग मीटर का और दूसरा 7.5 वर्ग मीटर का होगा, जिसकी न्यूनतम चौड़ाई 2.1 मीटर हो।
- 21. रहने योग्य कमरे की ऊँचाई.—**(1) मानव निवास के लिए बने सभी कमरों की ऊँचाई, फर्श की सतह से छत के सबसे निचले बिंदु (अर्थात् स्लैब के निचले भाग) तक मापने पर, 2.75 मीटर से कम नहीं होगी ।
- (2) केंद्रीय रूप से वातानुकूलित भवन के मामले में (कंडीशन्ड-सेंट्रली एयर), रहने लायक कमरे की ऊँचाई, फर्श की सतह से लेकर एयर कंडीशनिंग डक्ट या फ़ॉल्स सीलिंग के सबसे निचले बिंदु तक मापने पर, 2.4 मीटर से कम नहीं होगी ।
- (3) ढलान वाली छत (pitched roof) के मामले में, कमरों की औसत ऊँचाई 2.75 मीटर से कम नहीं होगी। बीम, फ़ोल्डेड प्लेट्स या छज्जे (eaves) के नीचे सिर के लिए न्यूनतम खाली जगह (clear headroom) 2.4 मीटर होगी ।
- 22. बाथरूम और वाटर.(संयुक्त) क्लोज़ेट—**(1) **आकार:** बाथरूम का न्यूनतम आकार 1.20 वर्ग मीटर होगा, और उसकी एक तरफ की न्यूनतम चौड़ाई मीटर 1.2 होगी। वॉटर वर्ग मीटर 1.1 क्लोज़ेट का न्यूनतम आकार-होगा, और उसकी एक तरफ की न्यूनतम चौड़ाई मीटर 0.90 होगी। संयुक्त बाथरूम और वॉटरक्लोज़ेट का न्यूनतम - वर्ग मीटर 2.8 आकार होगा, और उसकी एक तरफ की न्यूनतम चौड़ाई मीटर 1.2 होगी।
- (2) **ऊँचाई:** बाथरूम या वॉटर-क्लोज़ेट की ऊँचाई, फर्श की सतह से लेकर छत के सबसे निचले बिंदु तक (यानी स्लैब के निचले हिस्से तक) मापने पर, 2.1 मीटर से कम नहीं होगी।
- (3) **अन्य अपेक्षाएं:** बाथरूम या वॉटर क्लोज़ेट में निम्नलिखित बातें-होंगी:
- (क) यह इस तरह स्थित हो कि इसकी कम से कम एक दीवार बाहर की हवा की ओर खुलती हो, और इसमें वेंटिलेटर या खिड़की के रूप में कम से कम 0.50 वर्ग मीटर का एक खुला हिस्सा हो;
- (ख) यह किसी अन्य वॉटरक्लोज़ेट-, बाथरूम, धुलाई क्षेत्र या छत के अलावा किसी अन्य कमरे के ठीक नीचे या ऊपर नहीं होगा, जब तक कि इसका फर्श वॉटरप्रूफ़ न हो (रोधी-जल);
- (ग) इसमें प्लेटफ़ॉर्म और/या सीट वॉटरप्रूफ़ और पानी न सोखने वाली सामग्री से बनी हो;
- (घ) यह ऐसी दीवारों/विभाजकों (partitions) से घिरा होगा जिनकी सतह, फर्श के स्तर से कम से कम 1.50 मीटर की ऊँचाई तक, चिकनी और पानी न सोखने वाली सामग्री से फ़िनिश की गई हो;

(ड) इसमें पानी न सोखने वाली फ़र्श की फ़िनिश होगी, जिसमें फ़र्श की सतह उचित ढलान के साथ नाली की ओर झुकी हुई हो, न कि किसी अन्य रहने लायक कमरे की ओर।

(4) जिस कमरे में वॉटर-क्लोज़ेट लगा हो, उस कमरे का उपयोग शौचालय (lavatory) के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा; साथ ही, ऐसा कोई भी कमरा किसी दरवाज़े, खिड़की या अन्य खुले हिस्से के माध्यम से सीधे रसोई या खाना पकाने की जगह में नहीं खुलेगा। जिस भी कमरे में वॉटर क्लोज़ेट (शौचालय) हो, उसके दरवाज़े से उसका प्रवेश द्वार पूरी तरह से बंद होगा।

23. रसोईघर (KITCHEN).—(1) आकार: रसोईघर का न्यूनतम क्षेत्रफल 4.5 वर्ग मीटर होगा और उसकी एक तरफ की न्यूनतम चौड़ाई 1.5 मीटर होगी। जिस रसोईघर का उपयोग भोजन कक्ष (डाइनिंग रूम) के रूप में भी किया जाना हो, उसका न्यूनतम क्षेत्रफल 9.5 वर्ग मीटर होगा और उसकी एक तरफ की न्यूनतम चौड़ाई 2.4 मीटर होगी।

(2) **ऊँचाई:** रसोईघर की ऊँचाई, जो फर्श की सतह से छत के सबसे निचले बिंदु तक (यानी स्लैब के निचले हिस्से तक) मापी जाती है, मीटर से कम नहीं हो 2.75ग।

(3) **अन्य आवश्यकताएँ:** रसोईघर के रूप में उपयोग किए जाने वाले किसी भी कमरे में निम्नलिखित विशेषताएं होगी:

(क) ऊँचाई 2.75 मीटर से कम न हो;

(ख) एक खिड़की हो, जिसका आकार उप-नियम संख्या 31(4) के अनुसार हो और जो सीधे किसी आंतरिक या बाहरी खुले स्थान की ओर खुलती हो, न कि किसी शाफ्ट (shaft) की ओर;

(ग) यदि पेंट्री में अलग से व्यवस्था न की गई हो, तो रसोई के बर्तन धोने की सुविधा होगी, जिसका निकास सीधे या सिंक के माध्यम से, जालीदार और ट्रैप वाले कनेक्शन द्वारा अपशिष्ट पाइप (waste pipe) से जुड़ा हो;

(घ) कमरा दीवारों/विभाजकों (partitions) से घिरा होगा, जिनकी सतह फर्श के स्तर से कम से कम 1.5 मीटर की ऊँचाई तक चिकनी और जल-अभेद्य (impervious) सामग्री से तैयार की गई हो;

(ड) फर्श की सतह जलअभेद्य हो-गी, और फर्श का ढलान उचित ग्रेड के साथ नाली की ओर होगा, न कि किसी अन्य रहने योग्य कमरे की ओर।

24. पेंट्री (PANTRIES).—पेंट्री में निम्नलिखित विशेषताएं होगी:

(1) फर्श का क्षेत्रफल मीटर हो 1.4 वर्ग मीटर से कम न हो और उसकी एक तरफ की न्यूनतम चौड़ाई 3.00;

(2) रसोई के बर्तन धोने के लिए एक सिंक हो, जिसका निकास जालीदार और ट्रैप वाले कनेक्शन द्वारा अपशिष्ट पाइप से जुड़ा हो;

(3) कमरा दीवारों विभाजकों से घिरा/होगा, जिनकी सतह फर्श के स्तर से कम से कम 1.5 मीटर की ऊँचाई तक चिकनी और जलअभेद्य सामग्री से तैयार की गई हो-;

(4) फर्श की सतह जल अभेद्य-होगी, और फर्श का ढलान उचित ग्रेड के साथ नाली की ओर होगा, न कि किसी अन्य रहने योग्य कमरे की ओर।

25. लॉफ्ट.—(1) Loft की अधिकतम ऊँचाई मीटर होगी और 1.5Loft केवल गलियारों और रास्तों के ऊपर ही बनाया जा सकता है।

(2) लॉफ्ट के नीचे की खाली जगह (headroom) 2.2 मीटर से कम नहीं होगी,

(3) जब किसी वाणिज्यिक भवन में लॉफ्ट बनाया जाता है, तो वह प्रवेश द्वार से 2.0 मीटर की दूरी पर स्थित होगा;

26. मेज़ानाइन फ्लोर. —(1) आकार: मेज़ानाइन को रिहायशी भवनों में मंजूरी नहीं दी जाएगी। जब वाणिज्यिक भवनों में मेज़ानाइन बनाया जाता है, तो मेज़ानाइन फ्लोर का कुल क्षेत्रफल उस मंज़िल के बने हुए क्षेत्रफल (built-up area) के 33.33 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होगा।

(2) **ऊँचाई:** मेज़ानाइन फ्लोर की न्यूनतम ऊँचाई 2.2 मीटर होगी। मेज़ानाइन फ्लोर के नीचे की खाली जगह (headroom) 2.2 मीटर से कम नहीं होगी।

(3) **अन्य अपेक्षाएं:** मेज़ानाइन फ्लोर को किसी कमरे या हिस्से के ऊपर मंजूरी दी जा सकती है, परन्तु :

(क) मेज़ानाइन फ्लोर में, कमरे और किसी भी मकसद से बंद छत और दीवारों के साथ बनाई गई कोई भी बनावट एफएसआई में सम्मिलित की जाएगी; लेकिन अगर मेज़ानाइन फ्लोर अंदरूनी सजावट और अन्य रास्तों के प्रयोजन से, उचित रेलिंग के साथ बनाया गया है, तो उसे एफएसआई में नहीं गिना जाएगा।

(ख) अगर मेज़ानाइन फ्लोर का आकार 9.5 वर्ग मीटर या उससे ज़्यादा है, रोशनी और हवा के आने-जाने के मामले में, इसे लिविंग रूम के स्टैंडर्ड के हिसाब से होगी।

(ग) इसे इस तरह बनाया जाना चाहिए कि किसी भी हाल में इसके ऊपर और नीचे की जगह में हवा के आने-जाने में कोई रुकावट न आए;

(घ) इस तरह के मेज़ानाइन फ्लोर या उसके किसी भी हिस्से का इस्तेमाल किचन के तौर पर नहीं किया जाएगा।

(ङ) किसी भी हाल में मेज़ानाइन फ्लोर को इस तरह बंद नहीं किया जाएगा कि वह बिना हवा वाले कमरों में बदल जाए।

27. गैराज.—(1) निजी गैरेज: रिहायशी भवन में एक निजी गैरेज का साइज़ 3.0 मीटर x 6.0 मीटर से कम नहीं होगा। अगर गैरेज साइड में खुली जगह में बना है, तो उसे मुख्य भवन से 2.0 मीटर के दायरे में नहीं बनाया जाएगा।

(2) **वाणिज्यिक/सार्वजनिक गैरेज:** एक सार्वजनिक गैरेज का साइज़ पार्क किए जाने वाले वाहनों की संख्या के आधार पर तय किया जाएगा और पार्किंग के लिए कम से कम जगह उतनी होनी चाहिए जितनी कि उप-नियम संख्या 17 में बताई गई है।

(3) **ऊँचाई:** गैरेज और पार्किंग एरिया में सिर के ऊपर की ज़्यादा से ज़्यादा जगह 2.4 (हेडरूम) मीटर होगी।

(4) ज़मीन के लेवल पर बने गैरेज का प्लिथ आस मीटर ऊपर 0.15 पास की ज़मीन के लेवल से कम से कम-होगा।

- (5) गैरेज को उस सड़क/गली की भवन लाइन से पीछे की ओर बनाया जाएगा जिससे प्लॉट जुड़ा हुआ है, और इसे इस तरह नहीं बनाया जाएगा कि इससे भवन में आने-जाने के रास्तों में कोई रुकावट आए।
- (6) कोने वाली जगह: जब कोई जगह दो सड़कों से जुड़ी हो, तो उसका सामने वाला हिस्सा (फ्रंटेज) उस सड़क की तरफ माना जाएगा जिसकी चौड़ाई ज़्यादा हो। अगर दोनों सड़कों की चौड़ाई एक जैसी हो, तो जगह की ज़्यादा गहराई के आधार पर सामने वाला हिस्सा और खुली जगह तय की जाएगी। ऐसे मामलों में, अगर खुली जगह में गैरेज बनाया जाता है, तो उसे दोनों सड़कों के मिलने वाली जगह (इंटरसेक्शन पॉइंट) के ठीक विपरीत दिशा में बनाया जाएगा।
- 28. छत.**—(1) किसी भी भवन की छत को इस तरह बनाया या तैयार किया जाएगा कि बारिश का पानी आसानी से बह जाए; इसके लिए सही साइज़ के पर्याप्त रेन वॉटर पाइप लगाए जाएंगे। जब भी ज़रूरत हो, इन पाइपों को इस तरह जोड़ा और लगाया जाएगा कि बारिश का पानी भवन से बाहर निकल जाए और भवन की दीवारों या नींव के किसी भी हिस्से को, या आस कसान न पहुंचाए। पास की किसी दूसरी भवन को कोई नु-
- (2) प्लॉट पर छतों और खुले इलाकों से बारिश का पानी, रिचार्ज पिट और दूसरे साधनों से इकट्ठा किया जाएगा। इस बारे में, नेशनल भवन कोड ऑफ़ इंडिया के पार्ट :1 प्लंबिंग सर्विसेज़ सेक्शन 9 वॉटर सप्लाई, ड्रेनेज और सैनिटेशन का ज़िक्र किया जा सकता है, जिसमें समयसमय पर बदलाव किए गए हैं।-
- (3) बारिश के पानी के पाइप भवन की दीवारों के बाहर लगाए जाएंगे, या दीवारों में बनी जगहों या खांचों में, या किसी ऐसे दूसरे तरीके से लगाए जाएंगे जिसे सक्षम अधिकारी मंजूरी दे।
- (4) भवन की छत को बांटा नहीं जाएगा और उस तक पहुंचने का रास्ता सभी के लिए एक ही होगा।
- 29. बेसमेंट.**—(1) बेसमेंट तय सेटबैक और तय भवन लाइनों के अंदर बनाए जा सकते हैं, और ग्राउंड फ्लोर पर ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज की शर्त के साथ बनाए जा सकते हैं।
- (2) बेसमेंट का इस्तेमाल रहने के प्रयोजन से नहीं किया जाएगा; इसे भवन के दायरे के अंदर बनाया जाएगा, फ्लोर 1 (एंट्रेंस फ्लोर) पर ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज की शर्त के साथ बनाया जाएगा, और इसका इस्तेमाल सिर्फ़ इन चीज़ों के लिए किया जाएगा:
- (क) घर का सामान या दूसरी चीज़ें रखने के लिए (ज्वलनशील चीज़ों को छोड़कर);
 - (ख) स्ट्रांग रूम, बैंक के तहखाने वगैरह;
 - (ग) एयर-कंडीशनिंग के उपकरण और भवन की सेवाओं और सुविधाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली दूसरी मशीनें;
 - (घ) गाड़ियां पार्क करने की जगह।
- (3) बेसमेंट के लिए ये शर्तें पूरी होगी, अर्थात:-
- (क) हर बेसमेंट की ऊंचाई, हर हिस्से में, फ्लोर से लेकर स्लैब या छत के नीचे तक कम से कम 2.4 मीटर होगी;

- (ख) बेसमेंट में हवा आने जाने का सही इंतज़ाम-होगा। हवा आनेजाने के मानक वही होंगे जो नियमों - के हिसाब से किसीखास तरह के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी हैं। अगर कोई कमी हो, तो उसे ब्लोअर या एग्ज़ॉस्ट फ़ैन लगाकर पूरा किया जा सकता है; इसके लिए हर 25 वर्ग मीटर फ़्लोर एरिया के लिए एक एग्ज़ॉस्ट फ़ैन लगाया जाएगा।;
- (ग) किसी भी बेसमेंट की छत की कम से कम ऊंचाई, आसपास की ज़मीन के- औसत लेवल से 0.9 मीटर ऊपर 1.2 मीटर ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादाहोगी।
- (घ) सही इंतज़ाम किया जाना चाहिए ताकि ज़मीन की सतह का पानी या ड्रेनेज का पानी बेसमेंट में न घुसे;
- (ङ) बेसमेंट को हिस्सों में बांटा नहीं जाएगा;
- (च) आग से बचाव के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। बेसमेंट और उसके ऊपर की मंज़िलों को अलग करने वाली छतें R.C.C. जैसी सामग्री से, या ऐसी सामग्री से बनाई जाएंगी जो कम से कम दो घंटे तक आग का सामना कर सके।
- (छ) जहाँ अपार्टमेंट हाउस (आवासीय फ्लैट) और होटलों में बेसमेंट को मंजूरी दी जाती है, वहाँ आवेदक/कब्जेदार प्रवेश द्वार पर बेसमेंट का नक्शा प्रदर्शित करेगा। बेसमेंट की छत में थिम्बल्स (thimbles) लगाए जाएंगे और नक्शे पर उनकी स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाई जाएगी। बेसमेंट के हर 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल या उसके किसी भाग के लिए एक अग्निशामक यंत्र (fire extinguisher) उपलब्ध कराया जाएगा।
- (ज) बेसमेंट की दीवारें और फर्श जल-रोधक (water-tight) होंगे और उन्हें इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि आस-पास की मिट्टी की नमी का, यदि कोई हो, प्रभाव ध्यान में रखा जाता है और नमी से बचाने के लिए उचित उपचार किया जाता है।
- (झ) यदि वायुमंडलीय पानी बेसमेंट में रिसता है, तो उसे बाहर निकालने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।
- (ञ) बेसमेंट में किचन, बाथरूम और टॉयलेट (वॉटर क्लोज़ेट) तब तक मंज़ूर नहीं किए जाएँगे, जब तक कि सीवर का लेवल इसकी अनुमति न दे और सीवेज के वापस आने या बाढ़ जैसी स्थिति का कोई खतरा न हो। यदि मंज़ूर किए जाते हैं, तो उन्हें बेसमेंट की बाहरी दीवारों के साथ बनाया जाएगा (जो भवन की भी बाहरी दीवारें होंगी) और उनमें रोशनी और हवा आने की उचित व्यवस्था होगी। ऐसे किचन और बाथरूम का क्षेत्रफल एफएसआई (फ्लोर स्पेस इंडेक्स) में गिना जाएगा। बेसमेंट में बनाए गए केवल 01 टॉयलेट को ही एफएसआई की गणना से बाहर रखा जाएगा।
- (ट) यदि बेसमेंट में किचन मंज़ूर किया जाता है, तो उसमें केवल इलेक्ट्रिक ओवन, स्टोव या गैस का ही इस्तेमाल किया जाएगा। उसमें कोयला या जलाऊ लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
- (ठ) बेसमेंट में आने-जाने का रास्ता मुख्य और वैकल्पिक सीढ़ियों से अलग होगा, जिनका इस्तेमाल ऊपरी मंज़िलों पर आने-जाने के लिए किया जाता है। यदि सीढ़ियाँ लगातार ऊपर तक जाती हैं, तो

उन्हें बंद (enclosed) प्रकार का बनाया जाएगा, ताकि वे बेसमेंट और ऊपरी मंज़िलों के बीच आग से बचाव का काम कर सकें। यदि खुले रैंप भवन की सीमा (building line) के भीतर बनाए जाते हैं, तो उन्हें मंज़ूर किया जा सकता है, परन्तु वहाँ पानी की निकासी की उचित व्यवस्था हो।

- (ड) ऑफिस और कमर्शियल (व्यावसायिक) इस्तेमाल वाले बेसमेंट के मामले में, 'नेशनल भवन कोड ऑफ़ इंडिया' में बताए गए नियमों के अनुसार, बाहर निकलने और अंदर आने के लिए पर्याप्त संख्या में रास्ते उपलब्ध कराए जाएँगे।

30. चिमनियाँ (CHIMNEYS).—(1) जहाँ भी चिमनियाँ बनाई जाएँगी, वे I.S. 1645-1960 (इमारतों में आग से सुरक्षा के लिए भारतीय मानक संहिता - चिमनियाँ, फ़्लू, फ़्लू पाइप और भट्टियाँ) की आवश्यकताओं के अनुरूप होंगी।

- (2) चिमनियाँ छत के ऊपरी हिस्से से कम से कम 0.90 मीटर ऊपर बनाई जाएँगी; साथ ही, चिमनी का ऊपरी सिरा आस-पास की मुंडेर (parapet) की दीवारों के ऊपरी सिरे से नीचे नहीं होगा। ढलान वाली छत के मामले में, चिमनी का ऊपरी सिरा छत की उस मेड़ (ridge) से कम से कम 0.60 मीटर ऊपर होगा, जहाँ से चिमनी छत को पार करके बाहर निकलती है।

31. कमरों की रोशनी और वेंटिलेशन.—(1) इंसानों के रहने के लिए बनाए गए एक या ज़्यादा कमरों का पूरा या कुछ हिस्सा, जो सामने, पीछे या बगल की खुली जगहों से सटा हुआ न हो, वह एक अंदरूनी खुली जगह से होना चाहिए। इस खुली जगह की कम से कम चौड़ाई सभी दिशाओं में 3.0 मीटर होनी चाहिए, उन भवनों के मामले में जिनकी ऊँचाई 11.00 मीटर से ज़्यादा नहीं है। साथ ही, यह शर्त भी लागू होगी कि 11.0 मीटर से ज़्यादा ऊँचाई होने पर, हर 03. मीटर या उसके किसी हिस्से की अतिरिक्त ऊँचाई के लिए इस खुली जगह की चौड़ाई में 0.3 मीटर की बढ़ोतरी की जाएगी। तथापि, जिन इमारतों में पहले से ही 3.0 मीटर की खुली जगह मौजूद है, वहाँ ऊपरी मंज़िल पर नए निर्माण के लिए भी आधार वाली खुली जगह को सुनिश्चित किया जाएगा और वह अनिवार्य खुली जगह के तौर पर बनी रहेगी।

(2) जहाँ रोशनी और वेंटिलेशन की ज़रूरतें दिन की रोशनी और प्राकृतिक वेंटिलेशन से पूरी नहीं होतीं, वहाँ इन्हें कृत्रिम रोशनी और यांत्रिक वेंटिलेशन के ज़रिए सुनिश्चित किया जाएगा। यह व्यवस्था 'नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ़ इंडिया, 2016' (समय-समय पर संशोधित) के भाग VIII - भवन सर्विसेज़, अनुभाग 1 - रोशनी और प्राकृतिक वेंटिलेशन के प्रावधानों के अनुसार होगी, जिसे 'इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन' द्वारा प्रकाशित किया गया है। इन उप-विधियों के लागू होने के समय, 'नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ़ इंडिया, 2016' के सबसे नए संस्करण को ही मान्य माना जाएगा।

(3) रहने लायक कमरे में दरवाज़ों और फिक्स्ड शीशों (glazing) को छोड़कर, लेकिन फ्रेम को सम्मिलित करते हुए, खुलने वाली जगहों का कुल क्षेत्रफल कमरे के फर्श के क्षेत्रफल के 1/8वें भाग से कम नहीं होगा।

(4) रसोईघर में दरवाज़ों और फिक्स्ड शीशों को छोड़कर, लेकिन फ्रेम को सम्मिलित करते हुए, खुलने वाली जगहों का कुल क्षेत्रफल रसोईघर के फर्श के क्षेत्रफल के 1/6वें भाग से कम नहीं होगा।

(5) कमरे के किसी भी हिस्से को तब तक रोशन नहीं माना जाएगा, जब तक कि वह उस हिस्से की रोशनी के लिए तय की गई खुली जगह (opening) से 7.5 मीटर से ज़्यादा दूर न हो।

(6) लॉज और होटलों में, जहाँ कमरों से जुड़े ऐसे शौचालय (attached toilets) होते हैं जिनकी दीवारें किसी बाहरी दीवार से नहीं सटी होतीं, वहाँ यांत्रिक वेंटिलेशन प्रणाली (mechanical ventilation system) लगाई जाएगी। यह प्रणाली 'नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ़ इंडिया, 2016' (समय के भाग (समय पर संशोधित-VIII के प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिये, जिसे 'इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन' द्वारा प्रकाशित किया गया है।

32. पैरापेट.—छत की टेरेस, बालकनी आदि के किनारों पर बनाई गई पैरापेट दीवारें और हैंड रेल मीटर से कम 1.0 मीटर से ज़्यादा ऊँची नहीं होगी। यह तय ऊँचाई तब लागू नहीं होगी, जब छत की टेरेस तक सीढ़ियों से पहुँचा न जा सके।

33. बाउंड्री वॉल.—(1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अनुमति के बिना, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 261 के अधीन, छावनी में किसी भी ज़मीन पर बाउंड्री वॉल, हेज या बाड़ नहीं बनाई जाएगी; और बाउंड्री वॉल की अधिकतम ऊँचाई सड़क के सेंटरलाइन से 2.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होगी।

34. निकास अपेक्षाएं.—(1) सामान्य अपेक्षाएं:

- (क) इंसानों के रहने के लिए बनी हर भवन में निकलने के लिए अनेक निकास होंगे, ताकि आग लगने या किसी दूसरी आपात स्थिति में वहाँ रहने वाले लोग सुरक्षित रूप से बाहर निकल सकें।
- (ख) हर भवन में, निकलने के रास्ते इस हिस्से में बताई गई कम से कम ज़रूरतों को पूरा करेंगे; सिवाय उन रास्तों के, जो आम लोगों के इस्तेमाल के लिए नहीं हैं।
- (ग) निकलने के सभी रास्ते रुकावटों से पूरी तरह मुक्त होंगे।
- (घ) किसी भी भवन में इस तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा जिससे निकास (exits) की संख्या, चौड़ाई या सुरक्षा, ज़रूरी स्तर से कम हो जाए।
- (ङ) निकास साफ़ दिखाई देने चाहिए और निकास तक पहुँचने के रास्ते साफ़ तौर पर चिह्नित और साइनेज से युक्त होंगे, ताकि संबंधित मंज़िल पर मौजूद लोगों को सही दिशा मिल सके।
- (च) निकास के सभी रास्ते ठीक से रोशन होंगे।
- (छ) निकास के पास लगाए गए आग बुझाने के उपकरण सही जगह पर होंगे और साफ़ तौर पर चिह्नित होंगे; लेकिन वे निकास के रास्ते में रुकावट नहीं डालने चाहिए, और फिर भी निकास के रास्ते के दोनों ओर से उनकी जगह के बारे में साफ़ संकेत होना चाहिए।
- (ज) जहाँ भी अपेक्षित हो, अलार्म डिवाइस लगाए जाएँगे ताकि संबंधित लोगों को निकास के ज़रिए तुरंत बाहर निकाला जा सके।
- (झ) सभी निकासों से भवन के बाहर या किसी ऐसी बाहरी खुली जगह तक पहुँचने का लगातार रास्ता मिलना चाहिए जो किसी सड़क से जुड़ती हो।
- (ञ) निकासों की व्यवस्था इस तरह होगी कि उन तक पहुँचने के लिए किसी दूसरी इस्तेमाल हो रही जगह (occupied unit) से होकर न गुज़रना पड़े, सिवाय रिहायशी इमारतों के मामले में।

- (2) **निकास के प्रकार:** (क) निकास या तो क्षैतिज (horizontal) प्रकार के होंगे या ऊर्ध्वाधर (vertical) प्रकार के। निकास एक दरवाज़ा, गलियारा, रास्ता, रैंप, अंदरूनी सीढ़ी या बाहरी सीढ़ी हो सकता है, जो किसी अंदरूनी या बाहरी खुली जगह, बरामदे और/या छत तक जाता हो, जहाँ से सड़क या भवन की छत तक पहुँचा जा सके।
- (ख) निकास में एक क्षैतिज निकास भी सम्मिलित हो सकता है जो उसी स्तर पर किसी बगल वाली भवन तक जाता हो; और
- (ग) लिफ्ट, एस्केलेटर और घूमने वाले दरवाज़ों को निकास नहीं माना जाएगा।
- (3) **निकासों की संख्या और आकार:** विभिन्न निकासों की ज़रूरी संख्या और आकार, हर कमरे, क्षेत्र और मंज़िल पर अधिभोगी भार (occupant load), निकासों की क्षमता, तय की जाने वाली दूरी और भवन की ऊँचाई के आधार पर तय किया जाएगा।
- (क) निकासों की व्यवस्था: निकासों को इस तरह से लगाया जाएगा कि मंज़िल पर तय की जाने वाली दूरी रिहायशी, शैक्षिक, संस्थागत और खतरनाक जगहों के लिए 22.50 मीटर से ज़्यादा न हो, और सभा, व्यापार, वाणिज्यिक, औद्योगिक और भंडारण वाली जगहों के लिए 30 मीटर से ज़्यादा न हो। जब भी किसी भवन की किसी मंज़िल के लिए एक से ज़्यादा निकास की ज़रूरत हो, तो निकासों को एक-दूसरे से जितना हो सके, उतनी दूरी पर लगाया जाएगा। सभी निकासों तक हर मंज़िल के पूरे क्षेत्र से पहुँचा जा सकना चाहिए। किसी दूरस्थ बिंदु से निकास तक की यात्रा दूरी ऊपर बताई गई दूरी के आधे से ज़्यादा नहीं होगी, सिवाय संस्थागत उपयोग के मामलों के, जहाँ यह 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
- (ख) **अधिभोगी भार:** कमरों और फ़र्श के क्षेत्रों में लोगों की संख्या की गणना 'नेशनल भवन कोड' (राष्ट्रीय भवन संहिता) में दिए गए और समय-समय पर संशोधित 'अधिभोगी भार' के आधार पर की जाएगी।
- (ग) **निकासों की क्षमता:** निकासों की क्षमता (दरवाज़ों और सीढ़ियों), जो यह बताती है कि 0.5 मीटर की एक इकाई निकास चौड़ाई के माध्यम से कितने लोगों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जा सकता है, 'नेशनल भवन कोड' के अनुसार होगी, जिसे समयसमय पर संशोधित किया जाता है।
- (4) **दरवाज़े:** (क) हर निकास दरवाज़ा एक बंद सीढ़ी, एक क्षैतिज निकास, या एक गलियारे या मार्ग में खुलेगा, जो बाहर निकलने का एक निरंतर और सुरक्षित साधन प्रदान करता हो।
- (ख) किसी भी निकास दरवाज़े की चौड़ाई 1.0 मीटर से कम नहीं होगी। दरवाज़ों की ऊँचाई 2.0 मीटर से कम नहीं होगी। बाथरूम, शौचालय, स्टोर आदि के दरवाज़ों की चौड़ाई 0.75 मीटर से कम नहीं होगी।
- (ग) निकास दरवाज़े बाहर की ओर खुलेंगे, अर्थात् कमरे से दूर; लेकिन वे किसी भी निकास मार्ग में बाधा नहीं डालने चाहिए। कोई भी दरवाज़ा, जब खोला जाए, तो वह सीढ़ी या लैंडिंग की

आवश्यक चौड़ाई को 0.9 मीटर से कम नहीं करेगा। ऊपर उठने वाले या सरकने वाले दरवाज़े नहीं लगाए जाएंगे।

- (घ) निकास दरवाज़ा सीधे सीढ़ियों के ऊपर नहीं खुलेगा। सीढ़ी में हर दरवाज़े पर, दरवाज़े की चौड़ाई के बराबर कम से कम एक लैंडिंग (चबूतरा) प्रदान की जाएगी। लैंडिंग का स्तर उस फ़र्श के स्तर के समान होगा जिसकी वह सेवा करता है।
- (ङ) निकास दरवाज़े उस तरफ़ से बिना किसी चाबी के खोले जा सकने चाहिए जिस तरफ़ से उनका उपयोग किया जाता है।
- (च) घूमने वाले दरवाज़ों (Revolving doors) की अनुमति नहीं होगी।

(5) **सीढ़ियाँ :**(क) सभा, व्यावसायिक, शैक्षिक, खतरनाक, औद्योगिक, व्यापारिक, बहुमंज़िला और सार्वजनिक भवनों के लिए, कम से कम दो सीढ़ियाँ होगी; इनमें से एक सीढ़ी बंद होगी और दूसरी सीढ़ी भवन की बाहरी दीवार पर होगी, तथा वह सीधे बाहर की ओर, भवन के अंदर के खुले स्थान की ओर, या सुरक्षा के लिए किसी अन्य खुले स्थान की ओर खुलनी चाहिए। शैक्षिक, व्यावसायिक या आवासीय इमारतों के लिए एक ही सीढ़ी स्वीकार की जा सकती है, परन्तु फ़्लोर एरिया 3वर्ग मीटर से ज़्यादा न हो 00, भवन की ऊँचाई 18 मीटर से ज़्यादा न हो, और ऑक्सीपेंट लोड, यात्रा की दूरी और सीढ़ी की चौड़ाई से जुड़ी अन्य सभी शर्तें पूरी होती हों। ऐसे मामलों में, यह एक ही सीढ़ी भवन की बाहरी दीवार पर होनी चाहिए।

- (ख) अंदरूनी सीढ़ियाँ पूरी तरह से ऐसे मटेरियल से बनाई जाएगी जो आग ना पकड़ते हो ;
- (ग) अंदरूनी सीढ़ियाँ एक अलग यूनिट के तौर पर बनाई जाएगी, जिनकी कम से कम एक तरफ़ बाहरी दीवार से सटी हो और जो पूरी तरह से बंद हों;
- (घ) अंदरूनी सीढ़ी की कम से कम चौड़ाई मीटर 1.0 होगी। खंभों और भवन की अन्य बनावटों की वजह से सीढ़ी की चौड़ाई कम नहीं होगी।
- (ङ) बिना नोज़िंग वाले ट्रेड्स मिलीमीटर 250 की कम से कम चौड़ाई (सीढ़ी के पायदान) होगी। आवासीय इमारतों के लिए अंदरूनी सीढ़ियों के मामले में। दूसरी इमारतों के मामले में, सीढ़ी के पायदान (tread) की न्यूनतम चौड़ाई मिलीमीटर 300 होगी। पायदानों को इस तरह से बनाया और रखा जाना चाहिए कि उन पर फिसलने का खतरा न हो;
- (च) आवासीय इमारतों के मामले में, सीढ़ी के राइज़र (riser) की अधिकतम ऊँचाई मिलीमीटर 190 मिलीमीटर 150 और दूसरी इमारतों के मामले में होगी। एक फ़्लाइट सीढ़ियों की एक सीधी) तक सीमित 12 में राइज़र की संख्या (कतार) होगी।
- (छ) हैंडरेल की (हाथ पकड़ने वाली रेलिंग) न्यूनतम ऊँचाई, पायदान के केंद्र से मीटर 0.90 होगी।
- (ज) सीढ़ी की लैंडिंग के नीचे और सीढ़ी के नीचे बने रास्ते (passage) में सिर के ऊपर की जगह (headroom) कम से कम 2.2 मीटर होगी। बीम और भवन की दूसरी चीज़ों की वजह से सीढ़ी की headroom कम नहीं होगी।

- (झ) कोई भी रहने की जगह, स्टोर या आग से बचने का दूसरा रास्ता सीधे सीढ़ी के कुएँ (stairwell) में नहीं खुलेगा।
- (ञ) ज़मीन के स्तर पर सीढ़ी के घेरे का बाहरी दरवाज़ा सीधे खुली जगह में खुलेगा या वहाँ तक पहुँचने के लिए किसी ऐसे दरवाज़े से गुज़रने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो हवा के बहाव को नियंत्रित करने वाले लॉबी (draught lobby) का हिस्सा न हो।
- (ट) मुख्य सीढ़ी और आग से बचने वाली सीढ़ी (fire escape) ज़मीन के फ़्लोर से छत तक लगातार बनी होगी।
- (ठ) सीढ़ी के रास्ते से कोई भी बिजली का शाफ़्ट, AC डक्ट या गैस के पाइप वगैरह नहीं गुज़रेगी।
- (ड) लिफ़्ट का दरवाज़ा सीढ़ी की लैंडिंग पर नहीं खुलेगा।
- (ढ) सीढ़ी में किसी भी सतह की सजावट के लिए कोई भी ज्वलनशील सामान (आग पकड़ने वाला) इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
- (ण) सीढ़ी को लिफ़्ट के शाफ़्ट के चारों ओर नहीं बनाया जाएगा।
- (त) आग से बचने के रास्ते (escape route) की दिशा दिखाने वाले तीर के निशान वाले 'बाहर निकलने के संकेत' (exit signs) दीवार पर, ज़मीन के स्तर से उचित ऊँचाई पर लगाए जाएंगे। इन संकेतों को कॉरिडोर के सर्किट से जुड़ी बिजली की रोशनी से रोशन किया जाएगा। बाहर निकलने के रास्ते के सभी संकेत उचित आकार के होने चाहिए और दीवार के साथ एक ही सतह पर (flushed) लगे होने चाहिए। इन्हें इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि फ़र्नीचर या दूसरे भारी सामान को इधर-उधर ले जाते समय इन्हें कोई यांत्रिक नुकसान न पहुँचे। इसके अलावा, हर फ़्लोर की लैंडिंग पर 'फ़्लोर इंडिकेशन बोर्ड' लगे होंगे, जो नियमों के मुताबिक फ़्लोर की संख्या बताते हों। फ़्लोर बताने वाला यह संकेत दीवार पर ठीक सीढ़ियों के सामने और लैंडिंग के सबसे करीब लगाया जाएगा। इसका आकार कम से कम 0.2 मीटर X 0.5 मीटर होगा।
- (थ) अगर सिर्फ़ एक सीढ़ी है, तो वह ग्राउंड फ़्लोर पर खत्म होगी, और बेसमेंट में जाने के लिए एक अलग सीढ़ी होगी। तथापि, दूसरी सीढ़ी बेसमेंट लेवल तक जा सकती है, परन्तु वह ग्राउंड लेवल पर अलग हो - या तो एक हवादार लॉबी के ज़रिए जिसके दो अलग-अलग सिरों पर बाहर निकलने के रास्ते हों, या फिर बंद जगहों (enclosures) के ज़रिए।

(6) आग से बचने के रास्ते या बाहरी सीढ़ियाँ: (क) किसी भवन से लोगों को बाहर निकालने में लगने वाले समय (evacuation time) की गिनती करते समय, आग से बचने के रास्तों (Fire escapes) को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

- (ख) आग से बचने के सभी रास्ते सीधे ज़मीन से जुड़े होंगे।
- (ग) आग से बचने के रास्ते का दरवाज़ा अंदर की सीढ़ी से अलग और दूर होगा।

- (घ) आग से बचने के रास्ते में हर समय कोई रुकावट नहीं होगी; सिवाय उस दरवाज़े के जो इस रास्ते की तरफ़ खुलता हो - उस दरवाज़े में आग से बचने की ज़रूरी क्षमता (fire resistance) होगी।
- (ङ) आग से बचने का रास्ता ऐसी चीज़ों से बना होगा जो जलती न हों (non-combustible materials)।
- (च) आग से बचने के रास्ते की सीढ़ियाँ सीधी होगी, जिनकी चौड़ाई कम से कम 0.75 मीटर हो; सीढ़ी के पायदान (treads) 250 मिलीमीटर के और सीढ़ी की ऊँचाई (risers) 190 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होगी। एक सीढ़ी में ऊँचाई वाले हिस्सों (risers) की संख्या 16 से ज़्यादा नहीं होगी;
- (छ) सीढ़ी के किनारों पर लगी रेलिंग (Handrails) की ऊँचाई कम से कम 0.9 मीटर होगी।
- (7) **रैंप : (क)** जिन रैंप का ढलान 1:10 से ज़्यादा न हो, उन्हें सीढ़ियों की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है; ऐसे रैंप को सीढ़ियों से जुड़े सभी ज़रूरी अपेक्षाओं का पालन करना होगा - जैसे कि बंद जगह (enclosure) की क्षमता और तय आकार-प्रकार (limiting dimensions) से जुड़े नियम। रैंप की सतह पर ऐसी चीज़ें लगी होगी जिन्हें मंजूरी मिली हो और जिन पर पैर न फिसले (non-slipping materials)।
- (ख) अस्पताल में रैंप की कम से कम चौड़ाई 2.25 मीटर होगी।
- (ग) रैंप के दोनों तरफ़ रेलिंग (Handrails) लगी होगी।
- (घ) रैंप सीधे बाहर खुली जगह, आँगन या किसी सुरक्षित जगह पर जाकर खुलेंगे।
- (8) **गलियारे (Corridors):** (क) अगर भवन 2 मंज़िला है और उसमें एक लाइन में बने घर (row housing) हैं, तो गलियारे की कम से कम चौड़ाई 75 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी। बाकी सभी तरह की बिल्डिंगों के लिए, गलियारे की कम से कम चौड़ाई 1 मीटर होगी।
- (ख) यदि किसी भवन में एक से ज़्यादा मुख्य सीढ़ियाँ हों और वे किसी गलियारे या किसी अन्य बंद जगह से जुड़ी हों, तो उस गलियारे या बंद जगह में, किन्हीं भी दो सीढ़ियों की दीवारों में बने दरवाज़ों के बीच, कम से कम एक 'स्मोक स्टॉप दरवाज़ा' (smoke stop door) होगा।
35. **एफएसआई में सम्मिलित न होने वाली जगहें.—** एफएसआई की गणना में निम्नलिखित को सम्मिलित नहीं किया जाएगा :
- (क) सबसे ऊपरी मंज़िल के ऊपर बनी छत (terrace) पर, सीढ़ियों के कमरों, लिफ्ट के कमरों और वहाँ तक जाने वाले रास्तों, वास्तुशिल्प की विशेषताओं, ऊँची टंकियों (किन्तु टंकी के नीचे फ़र्श से उसकी ऊँचाई 1.5 मीटर से ज़्यादा न हो) और डब्ल्यू सी (जिसका फ़र्श का क्षेत्रफल 1.2 वर्ग मीटर से ज़्यादा न हो) द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल।
- (ख) स्टिल्ट पार्किंग वाली मंज़िल या पार्किंग के लिए इस्तेमाल होने वाली ऊपरी मंज़िलों पर, सीढ़ियों के कमरे, लिफ्ट के कमरे और वहाँ तक जाने वाले रास्ते।
- (ग) बेसमेंट वाली मंज़िल या पार्किंग के लिए इस्तेमाल होने वाली मंज़िलों पर, सीढ़ियों के कमरे, लिफ्ट के कमरे और वहाँ तक जाने वाले रास्ते।

- (घ) बेसमेंट वाली मंज़िल या पार्किंग के लिए इस्तेमाल होने वाली मंज़िलों का क्षेत्रफल।
- (ङ) स्टिल्ट पार्किंग वाली मंज़िल का क्षेत्रफल, किन्तु वह किनारों से खुली हो और पार्किंग के लिए इस्तेमाल होती हो।
- (च) बिना ज़्यादा ऊँची इमारतों के मामले में, हर ब्लॉक के लिए नौकरों या ड्राइवरों के बाथरूम और शौचालय का क्षेत्रफल। ग्राउंड फ्लोर या स्टिल्ट पार्किंग फ्लोर पर।
- (छ) चौकीदार का बूथ।
- (ज) ग्राउंड फ्लोर या स्टिल्ट पार्किंग फ्लोर पर केयरटेकर का बूथ या कमरा।
- (झ) हर फ्लोर पर एक टॉयलेट, जिसका साइज़ 1.12 वर्ग मीटर से ज़्यादा न हो।

अध्याय 5

समावेशी डिज़ाइन

- 36. सार्वजनिक इमारतों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएँ.**—ये प्रावधान उन सभी इमारतों, मनोरंजन क्षेत्रों और सुविधाओं पर लागू होते हैं जिनका उपयोग जनता करती है। ये निजी घरेलू आवासों पर लागू नहीं होते।
- (1) साइट प्लानिंग:** सड़कों, पहुँच मार्गों और पार्किंग क्षेत्रों का लेवल प्लान में सामग्री के विवरण के साथ बताया जाएगा। हर भवन में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य प्रवेश का कम से कम एक रास्ता निकास तक पहुँचने/होगा, जिसे उचित संकेतों द्वारा दर्शाया जाएगा। इस प्रवेश द्वार त (साइनबोर्ड)क सीढ़ियों वाली एंट्री के साथसाथ एक रैंप के - मीटर की दूरी पर और दरवाज़े के सामने एक लैंडिंग 9.0 ज़रिए पहुँचा जा सकेगा। रैंप में हरहोगी। लैंडिंग का न्यूनतम साइज़ 1.0 x 2.0 मीटर होगा।
- (2) पहुँच मार्ग/पैदल मार्ग/**—प्लॉट के प्रवेश द्वार और सरफेस पार्किंग से भवन के प्रवेश द्वार तक का पहुँच मार्ग कम से कम मीटर चौड़ा 1.8होगा, जिसकी सतह समतल हो और उसमें कोई सीढ़ी न हो। यदि कोई ढलान हो, तो उसका ग्रेडिएंट 5% से ज़्यादा नहीं होगा। फ्लोर की सामग्री का चुनाव इस तरह से किया जाना चाहिए कि वह दृष्टिबाधित व्यक्तियों को आकर्षित करे या उनका मार्गदर्शन करे (केवल फ्लोर की सामग्री तक सीमित), जिसका रंग और बनावट आसपास की फ्लोर सामग्री से स्पष्ट रूप से अलग हो-, या ऐसी सामग्री हो जो दृष्टिबाधित व्यक्तियों का मार्गदर्शन करने के लिए अलग आवाज़ पैदा करती हो। फिनिश ऐसी होगी जिसकी सतह फिसलनरहित हो और - दिए गए हों (किनारे) जिसकी बनावट ऐसी हो जिस पर व्हीलचेयर आसानी से चल सके। जहाँ भी कर्ब, वे सामान्य लेवल के साथ मेल खाने चाहिए।
- (3) पार्किंग:** दिव्यांग व्यक्तियों के वाहनों की पार्किंग के लिए, निम्नलिखित प्रावधान किए जाएँगे:
- (क) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भवन के प्रवेश द्वार से अधिकतम 30 मीटर की दूरी पर, प्रवेश द्वार के पास दो 'समकक्ष कार स्थान' (ECS) के बराबर सरफेस पार्किंग की सुविधा दी जाएगी।
 - (ख) पार्किंग बे की चौड़ाई कम से कम (स्थान)3.6 मीटर होगी।

- (ग) यह जानकारी कि यह स्थान व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए आरक्षित है, स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाएगी।
- (घ) फर्श पर गाइड करने वाली सामग्री लगाई जाएगी, या कोई ऐसा उपकरण लगाया जाएगा जो दृष्टिबाधित लोगों को सुनने लायक संकेतों या अन्य उपकरणों की मदद से रास्ता दिखाए, जो इसी प्रयोजन को पूरा करते हों।
- (4) भवन संबंधी अपेक्षाएं:** दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भवनों में दी जाने वाली विशेष सुविधाएँ इस प्रकार होंगी:
- (क) प्लिंथ लेवल तक पहुँच। (नींव के स्तर)
- (ख) दिव्यांगों के लिए प्रवेश और निकास को जोड़ने वाला गलियारा।
- (ग) सीढ़ियाँ।
- (घ) लिफ्ट।
- (ङ) शौचालय।
- (च) पीने का पानी।
- (छ) ऊपर बताई गई सभी सुविधाओं पर ब्रेल लिपि में संकेत लगाए जाएँगे। (साइनबोर्ड)
- (5) प्लिंथ लेवल तक पहुँच :** (क) भवन में प्रवेश करने के लिए एक रैंप बनाया जाएगा, जिस पर फिसलने से बचाने वाली सामग्री लगी होगी। रैंप की कम से कम चौड़ाई 1.8 मीटर होगी और इसके ऊपरी और निचले सिरे के बीच ढलान (gradient) 1:12 से ज़्यादा नहीं होगा। रैंप की लंबाई 9.0 मीटर से ज़्यादा नहीं होगी, और इसके दोनों तरफ 0.80 मीटर ऊँची रेलिंग (handrail) लगी होगी, जो रैंप के सिरे से 300 मिलीमीटर आगे तक निकली हुई होगी। रेलिंग और बगल की दीवार के बीच कम से कम 50 मिलीमीटर का अंतर होना चाहिए;
- (ख) प्रवेश द्वार के लिए कम से कम 1.0 मीटर की खुली जगह होगी। दरवाज़े की चौखट (threshold) 12 मिलीमीटर से ज़्यादा ऊँची नहीं होगी।
- (ग) सीढ़ियों वाले रास्ते के लिए, सीढ़ी के पायदान (tread) की चौड़ाई 300 मिलीमीटर से कम नहीं होगी और सीढ़ी की ऊँचाई (riser) 150 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होगी। सीढ़ियों वाले रास्ते के दोनों तरफ भी, रैंप वाले रास्ते की तरह ही, 0.80 मीटर ऊँची रेलिंग लगाने की व्यवस्था की जाएगी।
- (6) दिव्यांगों के लिए प्रवेश निकास को जोड़ने वाला/गलियारा:** दिव्यांगों के लिए प्रवेशनिकास को जोड़ने वाला / गलियारा सीधे बाहर की ओर ऐसे स्थान तक जाएगा, जहाँ दृष्टिबाधित व्यक्ति को किसी व्यक्ति या संकेतों के माध्यम से, उस भवन के उपयोग से संबंधित पूरी जानकारी दी जा सके। इस गलियारे की व्यवस्था नियमानुसार होगी:
- (क) फर्श पर गाइड करने वाली सामग्री लगाई जाएगी, या ऐसे उपकरण लगाए जाएँगे जो दृष्टिबाधित लोगों को रास्ता दिखाने के लिए आवाज़ निकालते हों।
- (ख) इसकी कम से कम चौड़ाई 1.5 मीटर होगी।

- (ग) यदि ज़मीन के स्तर में कोई अंतर है, तो वहाँ 1:12 की ढलान वाला रास्ता (slope way) बनाया जाएगा।

(घ+) रैंप ढलान वाले रास्तों के लिए हैंडरेल लगाए जाएंगे।/

(7) सीढ़ियाँ: खुली राइज़र वाली और नोसिंग की सुविधा वाली सीढ़ियों को मंजूरी नहीं दी जाएगी।

(8) लिफ्ट: जहाँ भी लिफ्ट ज़रूरी हो, वहाँ व्हीलचेयर इस्तेमाल करने वालों के लिए कम से कम एक लिफ्ट की व्यवस्था की जाएगी, जिसकी कार के डाइमेंशन वही होंगे जो 'ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड' द्वारा लोगों वाली पैस 13००७ लिफ्ट के लिए सुझाए गए हैं:

 - (क) अंदर की साफ़ गहराई कम से कम 1.10 मीटर होगी।
 - (ख) अंदर की साफ़ चौड़ाई कम से कम 2.0 मीटर होगी। प्रवेश द्वार की चौड़ाई 0.91 मीटर होगी।
 - (ग) कंट्रोल पैनल के पास, फ़र्श के लेवल से 0.9 मीटर ऊपर, कम से कम 0.60 मीटर लंबा एक हैंडरेल लगाया जाएगा।
 - (घ) लिफ्ट लॉबी का अंदर का माप 1.8 मीटर x 2.0 मीटर या उससे ज़्यादा होगा।
 - (ङ) लिफ्ट के बाहर ब्रेल साइनेज लगाए जाएँगे।
 - (च) लिफ्ट के ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी 'नेशनल भवन कोड ऑफ़ इंडिया' के मुताबिक होगी, और इसकी जिम्मेदारी डिज़ाइनर के साथ साथ-विनिर्माता की भी होगी।

(9) टॉयलेट: टॉयलेट के एक सेट में एक खास वॉटर क्लोज़ेट (WC) की व्यवस्था की जाएगी। अलग-अलग तरह से सक्षम लोगों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है, जिसमें प्रवेश द्वार के पास अलग-अलग तरह से सक्षम लोगों के लिए वॉशबेसिन की ज़रूरी व्यवस्था है।

 - (क) इसका कम से कम साइज़ 1.5 मीटर x 1.75 मीटर होगा।
 - (ख) दरवाज़े का कम से कम खुला हिस्सा 0.90 मीटर होगा और दरवाज़ा स्विंग या स्लाइडिंग टाइप का होगा।
 - (ग) टॉयलेट में दीवार से 50 मिलीमीटर की दूरी पर, खड़ेआड़े हैंडरेल्/स के लिए सही व्यवस्था की जाएगी।
 - (घ) वॉटर क्लोज़ेट सीट ज़मीन से 0.50 मीटर ऊपर होगी।

(10) रिफ्यूज .(सुरक्षित जगह)—सीढ़ियों और या लिफ्ट के ज़रिए/भवन से तुरंत बाहर निकलने के विकल्प के तौर पर, अलग अलग तरह से सक्षम लोगों को-भवन के अंदर सुरक्षित जगहों तक पहुँचाने के लिए एक व्यवस्था आवश्यक है। अगर संभव हो, तो वे तब तक वहीं रह सकते हैं जब तक आग पर काबू पाकर उसे बुझा न दिया जाए या जब तक फायर फाइर्ट्स उन्हें बचा न लें।

 - (क) हर मंज़िल पर, आग से सुरक्षित सीढ़ी की लैंडिंग पर एक रेफ्यूज एरिया बनाया जा सकता है, जहाँ एक या दो व्हीलचेयर सुरक्षित रूप से रखी जा सकें।

- (ख) इस एरिया में दरवाज़े ऐसे होने चाहिए जिनका खुला हिस्सा कम से कम 900 mm चौड़ा हो और
- (ग) इस एरिया में ज़मीन से 900 mm से 1200 mm की ऊँचाई पर एक अलार्म स्विच लगा होगा।
- (घ) 1000 वर्ग मीटर और उससे बड़े प्लॉट के लिए रेफ्यूज एरिया बनाना ज़रूरी है।

अध्याय 6

ढांचागत सुरक्षा, बिजली और प्लंबिंग सेवाओं, पानी की सप्लाई, वगैरह से जुड़े प्रावधान

- 37. लैंडस्केपिंग.**—(1) संस्थागत, औद्योगिक, वाणिज्यिक और ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में नीचे दी गई टेबल के हिसाब से कम से कम तय संख्या में पेड़ लगाना अपेक्षित होगा:

तालिका लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या :

क्रम संख्या	प्लॉट का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	अपेक्षित पेड़ों की संख्या
1	2000 तक	खुली जगह के हर 80 वर्ग मीटर पर एक पेड़; इनमें से कम से कम 50% पेड़ सदाबहार श्रेणी के होने चाहिए, जिनकी ऊँचाई 6.0 मीटर या उससे अधिक हो।
2	2001 से 12000 तक	खुली जगह के हर 80 वर्ग मीटर पर एक पेड़; इनमें से कम से कम 50% पेड़ सदाबहार श्रेणी के होने चाहिए, जिनकी ऊँचाई 9.0 मीटर या उससे अधिक हो।
3	12000 से अधिक	खुली जगह के हर 80 वर्ग मीटर पर एक पेड़; इनमें से कम से कम 50% पेड़ सदाबहार श्रेणी के होने चाहिए, जिनकी ऊँचाई 12.0 मीटर या उससे अधिक हो।

- (2) एक विस्तृत लैंडस्केपिंग योजना को विशिष्ट विवरणों के साथ सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाना होगा।

- (3) व्यक्तियों के स्वामित्व वाले सभी प्लॉटों में वृक्षारोपण के लिए मानदंड निम्नलिखित होंगे:

- (क) 500 वर्ग मीटर से बड़े आकार वाले प्रत्येक प्लॉट में कम से कम तीन पेड़ लगाए जाने चाहिए।
- (ख) चुने गए पेड़ों की ऊँचाई 3.6 मीटर से अधिक होगी और वे स्थानीय जलवायु के अनुकूल होने चाहिए।

- 38. संरचनात्मक डिज़ाइन और सुरक्षा विशेषताएँ.**—चिनाई, लकड़ी, सादे कंक्रीट, प्रबलित कंक्रीट, पूर्वतनावित - ल से बने नींव के तत्वों का संरचनात्मक डिज़ाइनकंक्रीट और संरचनात्मक स्टी, भारत के राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भाग-VI संरचनात्मक डिज़ाइन, अनुभाग 1-भार, अनुभाग - 2नींव, अनुभाग - 3लकड़ी, अनुभाग - 4चिनाई, अनुभाग - 5कंक्रीट, अनुभाग - 6स्टील के अनुसार किया जाएगा; जिसमें नीचे दिए गए सभी प्रासंगिक भारतीय मानकों को ध्यान में रखा जाएगा:

- (1) IS: 1893 (भाग 1)-2002 "संरचनाओं के भूकंप-रोधी डिज़ाइन के लिए मानदंड (पाँचवाँ संशोधन)"

- (2) IS: 13920 - 1993 "भूकंपीय बलों के अधीन प्रबलित कंक्रीट संरचनाओं का नमनीय विवरण - अभ्यास संहिता" नवंबर 1993.
- (3) IS: 13828 - 1993 "कम मज़बूती वाली चिनाई वाली इमारतों की भूकंप-रोधी क्षमता में सुधार" अगस्त 1993.
- (4) IS: 4326-2013 "इमारतों का भूकंप-रोधी डिज़ाइन और निर्माण - अभ्यास संहिता (दूसरा संशोधन)"
- (5) IS: 13827 - 1993 "मिट्टी की इमारतों की भूकंप-रोधी क्षमता में सुधार के लिए दिशानिर्देश" अक्टूबर 1993.
- (6) IS: 13935-2009 "इमारतों का भूकंपीय मूल्यांकन, मरम्मत और भूकंपीय सुदृढ़ीकरण - दिशानिर्देश"
- (7) भूस्खलन के खतरे से सुरक्षा के लिए:
 - (क) IS 14458 (भाग 1): 1998 पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रतिधारक दीवार (retaining wall) हेतु दिशानिर्देश: भाग 1 दीवार के प्रकार का चयन.
 - (ख) IS 14458 (भाग 2): 1997 पहाड़ी क्षेत्रों के लिए रिटेनिंग वॉल (दीवार) के लिए दिशानिर्देश: भाग 2 रिटेनिंग/ब्रेस्ट वॉल का डिज़ाइन
 - (ग) IS 14458 (भाग 3): 1998 पहाड़ी क्षेत्रों के लिए रिटेनिंग वॉल के लिए दिशानिर्देश: भाग 3 सूखी पत्थर की दीवारों का निर्माण
 - (घ) IS 14496 (भाग 2): 1998 पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन-खतरा ज़ोनिंग मैप तैयार करने के लिए दिशानिर्देश: भाग 2 मैक्रो-ज़ोनिंग।
- (8) जब भी किसी भारतीय मानक या भारत के राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) का संदर्भ दिया जाता है, तो उस मानक में दिए गए नवीनतम प्रावधान का पालन किया जाना चाहिए।

39. सामग्री और निर्माण पद्धतियाँ.—(1) सामग्री और कारीगरी की गुणवत्ता

- (क) सभी सामग्री और कारीगरी अच्छी गुणवत्ता की होगी, जो आम तौर पर लोक निर्माण विभाग (PWD), भारतीय मानक विनिर्देशों और संहिता के स्वीकृत मानकों के अनुरूप हो; जैसा कि भारत के राष्ट्रीय भवन संहिता के भाग V 'भवन सामग्री' और भाग VII 'निर्माण पद्धतियाँ और सुरक्षा' में सम्मिलित है।
- (ख) भवन, सड़क, तटबंध और इसी तरह की संरचनाओं के निर्माण और मरम्मत के दौरान खोदे गए सभी 'बरो पिट' (मिट्टी निकालने के गड्ढे) गहरे होने चाहिए और एक-दूसरे से जुड़े होने चाहिए, ताकि वे एक नाली का रूप ले सकें। इस नाली का बहाव सबसे निचले स्तर की ओर निर्देशित होगा और इसमें उचित ढलान होगा, ताकि पानी किसी नदी, धारा, नहर या नाली में बहकर निकल सके। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अलग-थलग गड्ढा नहीं खोदेगा जिसमें पानी जमा होने की संभावना हो, क्योंकि ऐसे जमा हुए पानी में मच्छर पनप सकते हैं।

(2) नई सामग्री और डिज़ाइन पद्धतियाँ

- (क) इन विधियों के प्रावधानों का उद्देश्य किसी भी ऐसी सामग्री या डिज़ाइन या निर्माण के तरीके के उपयोग को रोकना नहीं है, जो उप-नियम संख्या 40.1 में विशेष रूप से विहित नहीं है; परन्तु कि ऐसा कोई भी वैकल्पिक तरीका BIS या किसी अन्य वैधानिक निकाय द्वारा अनुमोदित हो।
- (ख) ऐसे विकल्पों को तब अनुमोदित किया जा सकता है, जब यह पाया जाए कि प्रस्तावित विकल्प संतोषजनक है और सामग्री, डिज़ाइन तथा निर्माण के संबंध में प्रासंगिक भागों के प्रावधानों के अनुरूप है; और यह कि प्रस्तावित सामग्री, तरीका या कार्य अपने इच्छित उद्देश्य के लिए, गुणवत्ता, मजबूती, अनुकूलता, प्रभावशीलता, आग और पानी के प्रतिरोध, स्थायित्व और सुरक्षा के मामले में, उप-नियमों में विहित मानकों के कम से कम बराबर हो।

40. विद्युत सेवाएँ.— विद्युत प्रतिष्ठानों, एयर कंडीशनिंग प्रतिष्ठानों, तथा लिफ्ट और एस्केलेटर की स्थापना की योजना, डिज़ाइन और स्थापना का कार्य 'नेशनल भवन कोड ऑफ़ इंडिया' के भाग VIII (भवन सेवाएँ), अनुभाग - 2 (विद्युत प्रतिष्ठान), अनुभाग - 3 (एयर-कंडीशनिंग और हीटिंग), तथा अनुभाग - 5 (लिफ्ट और एस्केलेटर की स्थापना) के अनुसार किया जाएगा।

41. ऊर्जा संरक्षण के उपाय.—(1) कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप और इलेक्ट्रिक चोक का उपयोग:

- (क) सभी नए भवनों, तथा सरकारी क्षेत्र, सरकारी सहायता प्राप्त क्षेत्र, बोर्डों, निगमों और स्वायत्त निकायों द्वारा निर्मित संस्थानों में, इनकैंडिसेंट लैंप और पारंपरिक चोक के (साधारण बल्ब) उपयोग पर प्रतिबंध है।
- (ख) यह अनिवार्य होगा कि इन मौजूदा भवनों में, जब भी खराब इनकैंडिसेंट लैंप और चोक को बदला जाए, तो उन्हें केवल कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप (CFL), LED और इलेक्ट्रॉनिक चोक से ही बदला जाए।
- (ग) सक्षम प्राधिकारी, ऐसे भवनों में नए कनेक्शनलोड जारी करते या स्वीकृत करते समय/, पारंपरिक बल्बों और चोक के स्थान पर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, LED और इलेक्ट्रॉनिक चोक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मांग में आवश्यक संशोधन करेगा।

(2) ऊर्जा संरक्षण के लिए, सभी नए मामलों में सौर जल तापन प्रणालियों (solar water heating systems) के निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार किया जा सकता है:

- (क) छत पर एक खुला स्थान, जहाँ सीधी धूप पड़ती हो; छत की भार वहन क्षमता (load bearing capacity) कम से कम 50 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर होगी।
- (ख) भवन में सौर जल तापन प्रणाली के लिए निरंतर जल आपूर्ति की व्यवस्था होगी।
- (ग) भवन के डिज़ाइन में हीटिंग सिस्टम से उन सभी वितरण बिंदुओं तक एक इंसुलेटेड पाइपलाइन का प्रावधान होगा, जहाँ गर्म पानी की आवश्यकता है।

- (घ) स्थापना की अनुशंसित न्यूनतम क्षमता प्रत्येक बाथरूम और रसोई के लिए प्रतिदिन 25 लीटर से कम नहीं होगी, बशर्ते कि इस सिस्टम द्वारा कुल छत क्षेत्र का अधिकतम 50% ही उपयोग किया जाए।
- (ङ) सोलर असिस्टेड वॉटर हीटिंग सिस्टम की स्थापना-BIS विनिर्देश IS 12933 के अनुरूप होगी। सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले सोलर कलेक्टरों पर BIS प्रमाणन चिह्न होगा।
- (3) जब भी गर्म पानी की आवश्यकता निरंतर हो, तो पर्याप्त क्षमता वाले इलेक्ट्रिकल तत्वों या तेलआधारित सिस्टम के - साथ एक सहायक व्यवस्था प्रदान की जा सकती है।
- (4) निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी भी नए भवन को तब तक स्वीकृति नहीं दी जाएगी, जब तक उसमें सोलर-असिस्टेड वॉटर हीटिंग सिस्टम स्थापित न हो
- (क) वे उद्योग जो प्रसंस्करण के लिए गर्म पानी का उपयोग करते हैं;
- (ख) सभी अस्पताल और नर्सिंग होम;
- (ग) सभी छात्रावास, होटल, मोटल, गेस्ट हाउस और बैकेट हॉल;
- (घ) बड़ी कैटीनें, यानी वे जो एक दिन में 1से अधिक लोगों को भोजन परोसती हैं 00;
- (ङ) 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक के प्लॉट क्षेत्र पर स्थित कार्यालय भवन;
- (च) 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक के प्लॉट क्षेत्र पर स्थित आवासीय भवन;
- (छ) आवासीय विद्यालय और महाविद्यालय;
- (5) **नए भवनों पर ऑफ-टॉप सोलर पावर प्लांट-ग्रिड रूफ-** 250 वर्ग मीटर या उससे अधिक आकार के प्लॉट पर स्थित सभी भवन, जिनका निर्माण नए सिरे से प्रस्तावित है, उन पर पर्याप्त क्षमता वाला रूफ टॉप सोलर पावर-सिस्टम स्थापित किया जाएगा; यह स्थापना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय या उसके अधीनस्थ संगठनों द्वारा समय समय पर-विहित मानदंडों और मानकों के अनुसार होगी।
- (6) **ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र:** 250 वर्ग मीटर या उससे अधिक प्लॉट आकार के लिए, जिन आवेदकों ने भवन योजना की मंजूरी प्राप्त की है, उन्हें छावनी बोर्ड से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, विहित मानदंडों और मानकों से कम ऊर्जा उपभोग की बचत करनी होगी, और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 14A के अनुसार, सक्षम जारीकर्ता प्राधिकारी (Competent Issuing Authority) से सालाना आधार पर ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
- 42. कूलिंग एक्शन प्लान.**—(1) 500 वर्ग मीटर से कम प्लॉट आकार वाले सभी भवन, जिन्हें नए सिरे से बनाने का प्रस्ताव है, प्लॉट क्षेत्र के कम से कम 5 वर्ग मीटर की सीमा तक झाड़ियों और पेड़ों के पौधारोपण हेतु जगह उपलब्ध कराएँगे, तथा 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक प्लॉट आकार वाले सभी भवन, जिन्हें नए सिरे से बनाने का प्रस्ताव है, प्लॉट क्षेत्र के 1/20वें भाग की सीमा तक झाड़ियों और पेड़ों के पौधारोपण हेतु जगह उपलब्ध कराएँगे।

- (2) नेशनल भवन कोड, 2005 के 11.4 ग्रीनबेल्ट्स, भूदृश्यांकन और जल संरक्षण के अनुसार-, जैसा कि समयसमय - पर संशोधित किया गया है, प्रस्तावित निर्माण वाले प्लॉट में पेड़ों की कटाई, छावनी बोर्ड की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही की जाएगी।
- (3) नेशनल भवन कोड, 2005 के 11.6.2 ग्रीनबेल्ट्स, भूदृश्यांकन और जल संरक्षण के अनुसार-, जैसा कि समयसमय - पर संशोधित किया गया है, तालाब, झील, नदी, समुद्र जैसे जल निकायों के किनारे से 50 मीटर की दूरी के भीतर कोई स्थायीअस/थायी निर्माण नहीं किया जाएगा।
- 43. भवन की बिजली से सुरक्षा (Lightning Protection).—**किसी भवन के लिए बिजली से सुरक्षा की व्यवस्था 'नेशनल भवन कोड ऑफ इंडिया' के भाग III के प्रावधानों के आधार पर की जाएगी।
- 44. प्लंबिंग सेवाएँ.—**जल आपूर्ति, जल निकासी और स्वच्छता, तथा गैस आपूर्ति प्रणालियों की योजना, डिज़ाइन, निर्माण और स्थापना 'नेशनल भवन कोड ऑफ इंडिया' के भाग IX (प्लंबिंग सेवाएँ), अनुभाग - 1 (जल आपूर्ति), अनुभाग - 2 (जल निकासी और स्वच्छता), तथा अनुभाग - 3 (गैस आपूर्ति) के अनुसार होगी।
- 45. भवन में पानी की सप्लाई की आवश्यकताएँ.**—(1) पानी की सप्लाई की कुल आवश्यकताएँ, भवन में रहने वालों की संख्या के आधार पर निम्न प्रकार से गिनी जाएँगी, और जैसा कि समय-समय पर संशोधित राष्ट्रीय भवन संहिता में बदलाव किया गया है।
- (क) रहने वाली भवनहर घर के लिए पाँच लोग। :
- (ख) दूसरी इमारतें :भवन के हिस्से और फ़्लोर एरिया के आधार पर लोगों की संख्या।
- (2) **पानी का स्टोरेज :**भवन इस्तेमाल करने वाले लोगों की रोज़ की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, पानी के स्टोरेज का कम से कम इंतज़ाम इस तरह से किया जाना चाहिए:

तालिका : न्यूनतम घरेलू भंडारण क्षमता

क्र.सं .	तलों की संख्या	भंडारण क्षमता
	साझा सुविधा वाले टेनेमेंट के रूप में अधिभोगित परिसरों के लिए	
1	तल 1	शून्य, बशर्ते कोई डाउनटेक फिटिंग न जुड़ी हो-
2	तल 2 और उससे ऊपर	प्रति टेनेमेंट 500 लीटर
	फ्लैट या ब्लॉक के रूप में अधिभोगित परिसरों के लिए	
1	तल 1	शून्य, बशर्ते कोई डाउनटेक फिटिंग न जुड़ी हो-
2	तल 2 और उससे ऊपर	प्रति टेनेमेंट 500 लीटर

टिप्पण: यदि परिसर, उसके सामने वाली सड़क के स्तर से ऊँचे स्थान पर स्थित है, तो ज़मीनी स्तर पर भंडारण, ऊपरी तलों के समान आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। उपर्युक्त भंडारण को इंस्टॉल करने की मंजूरी इस शर्त पर दी जा सकती है कि उपर्युक्त आधार पर गणना किया गया कुल घरेलू भंडारण, नीचे दिए गए पैमाने के अनुसार डाउन टेक फिटिंग्स की संख्या पर आधारित भंडारण से कम न हो—
डाउन प्रत्येक :टेक टैप-70 लीटर – शॉवर प्रत्येक :135 लीटर – बाथटब प्रत्येक :200 लीटर।

46. वर्षा जल संचयन और भूजल विनियम.—(1) 400 वर्ग मीटर और उससे बड़े भूखंडों पर बनी सभी इमारतों में, वर्षा जल सहित जल अपवाह के भंडारण के माध्यम से जल संचयन अनिवार्य होगा।

- (2) सभी आवासीय औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए छत पर वर्षा जल /होटल भवन/संस्थागत/शैक्षिक/ अनिवार्य है संचयन प्रणाली अपनाना, जिनका भूखंड आकार 250 वर्ग मीटर या उससे अधिक है।
- (3) प्रस्तुत किए गए नक्शों में तूफानी जल निकासी प्रणाली के साथसाथ सतही जलाशयों या पुनर्भरण कुओं में वर्षा जल - समय पर जारी -मयएकत्र करने के बिंदुओं को दर्शाया जाएगा। ये प्रावधान केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक सूचनाओं के अनुसार लागू होंगे।
- (4) भूजल निष्कर्षण संरचनाओं की ड्रिलिंग, सफ़ाई, निर्माण या जीर्णोद्धार से संबंधित कोई भी कार्य, जिसमें पंपों की स्थापना भी सम्मिलित है, छावनी बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है।
- (5) ड्रिलिंग ठेकेदारों या एजेंसियों भूखंड पर रहने वालों के लिए ड्रिलिंग, सफ़ाई, बोरिंग और पंपों की स्थापना से संबंधित कार्यों के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।
- (6) प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि बिना पूर्व अनुमोदन के कोई भी ड्रिलिंग गतिविधि न की जाए, और उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्राधिकरण को ड्रिलिंग रिग ज़ब्त करने, ट्यूबवेल को सील करने और चालू ट्यूबवेल की बिजली आपूर्ति काटने का अधिकार होगा।

47. सेनेटरी फिटिंग्स की अपेक्षाएं.—(1) पानी के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, उन सभी नए भवन स्वीकृतियों के मामले में निम्नलिखित उपाय अपनाए जाएंगे जहाँ भूखंड का आकार 750 वर्ग मीटर से अधिक है; यह निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामले:मामले आधार पर लिया जाएगा-दर-

- (क) वॉटर क्लोजेट्स में सामान्य (शौचालयों) 12.5 लीटर क्षमता वाले सिस्टर्न के बजाय कम क्षमता वाले 'डुअल फ्लश' सिस्टर्न का उपयोग।
- (ख) सभी सार्वजनिक भवनों में बिना पानी वाले यूरिनल्स का उपयोग। (मूत्रालयों)
- (ग) उन भवनों/परिसरों में शौचालय फ्लश करने के लिए पुनर्चक्रित (recycled) पानी के भंडारण और उपयोग की व्यवस्था, जहाँ भवन/परिसर से न्यूनतम जल-निकासी (discharge) प्रतिदिन 10,000 लीटर या उससे अधिक है।

- (2) विभिन्न प्रकार के उपयोग वाले भवनों के लिए सैनिटरी फिटिंग्स और स्थापनाएँ, समय-समय पर संशोधित 'राष्ट्रीय भवन संहिता' (National Building Code) के अनुसार होंगी।

अध्याय 7

व्यावृत्ति, रास्तियाँ, निरसन और निर्वचन

48. **व्यावृत्ति खंड (Savings Clause).—** बोर्ड द्वारा अनुमोदित मौजूदा भवन वैध बने रहेंगे, और इन उप-विधियों (Bye-laws) के लागू होने की तिथि से पहले बोर्ड द्वारा अनुमोदित भवन योजनाओं के अनुसार निर्मित भवन भी वैध माने जाएँगे।
49. **दंड.—** कोई भी व्यक्ति जो इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, वह 'छावनी अधिनियम, 2006' के प्रावधानों के अनुसार दंडनीय होगा।
50. **निर्वचन 'छावनी अधिनियम', लागू नियमों और नीतियों के अनुरूप होगा.—** इसमें निहित किसी भी बात के होते हुए भी, इन 'भवन उप-विधियों' के प्रावधान हर समय अधिनियम और अधिनियम के अधीन बनाए गए अन्य सांविधिक नियमों के अनुरूप और उनके दायरे में होंगे। जहाँ कहीं भी कोई विसंगति या अस्पष्टता उत्पन्न होती है, वहाँ अधिनियम ही लागू होगा और उसे ही प्रधानता दी जाएगी। 'छावनी अधिनियम, 2006' के प्रावधान इन उप-विधियों में अंतर्निहित हैं, और उप-विधियों को समझने तथा लागू करने के प्रयोजन से उन्हें इन उप-विधियों का ही एक हिस्सा माना जाएगा। इसी प्रकार, पट्टे (lease) की शर्तें, 'ओल्ड ग्रांट' (old grant) की शर्तें, और मौजूदा नीतियों अथवा इस संबंध में समय-समय पर जारी की गई किसी भी अन्य नीति के अनुसार विहित अन्य शर्तें ही प्रभावी होंगी; तथा अब प्रख्यापित की गई 'भवन उप-विधियाँ' भी इन्हीं नीतियों के अर्थ और दायरे के भीतर होंगी, और किसी भी प्रकार से उक्त नीतिगत शर्तों के विपरीत नहीं होंगी। इस सीमा तक, इन भवन उप-नियमों के निबंधन सशर्त हैं।

[फा. सं.: सी.बी.डी./3/7/बिल्डिंग बाई-लॉज़]

सुमन सौरभ, मुख्य अधिशासी अधिकारी, दगशाई छावनी

प्ररूप क: प्राकृतिक खतरों से सुरक्षा और संरचनात्मक सुरक्षा के संबंध में प्रमाण पत्र

(संरचनात्मक इंजीनियर और आवेदक द्वारा e-Chhawani पोर्टल के माध्यम से जमा किया जाना है)

सेवा में,

मुख्य अधिशासी अधिकारी

दगशाई छावनी, दगशाई 173210

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि _____ छावनी के रोड गली/_____, सर्वे/GLR सर्वे संख्या _____ पर स्थित ब्लॉक संख्या _____ के प्लॉट संख्या _____ परमें/, भवन संख्या _____ का निर्माणबदलाव का कार्य मेरे द्वारा किया गया है।/पुनर्निर्माण या उसमें जोड़/

यह प्रमाणित किया जाता है कि मिट्टी की स्थितियों के आधार पर प्राकृतिक खतरों से सुरक्षा सहित संरचनात्मक डिज़ाइन को भवन के डिज़ाइन में विधिवत रूप से सम्मिलित किया गया है और ये प्रावधान निर्माण के दौरान इनका पालन किया जाएगा।

मैं, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर होने के नाते, यह प्रमाणित करता हूँ कि किए गए जोड़/बदलाव (additions/alterations) संरचनात्मक स्थिरता की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और दीवारों, खंभों, बीम, छत, फुटिंग, नींव आदि से जुड़े ऐसे सभी बदलाव और मरम्मत कार्य, भवन उप-विधियों के उन प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है।

इंजीनियर के हस्ताक्षर _____

सुस्पष्ट अक्षरों में नाम _____

पता _____

आवेदक के हस्ताक्षर _____

सुस्पष्ट अक्षरों में नाम _____

पता _____

दिनांक _____

प्ररूप ख: पर्यवेक्षण (Supervision) का प्रमाण पत्र

(आर्किटेक्ट/सिविल इंजीनियर/स्ट्रक्चरल इंजीनियर और आवेदक द्वारा e-Chhawani पोर्टल के माध्यम से जमा किया जाना है)

सेवा में,

मुख्य अधिशासी अधिकारी

दगशाई छावनी, दगशाई 173210

महोदयमहोदया/,

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि भवन संख्या _____ (प्लॉट संख्या _____, ब्लॉक संख्या _____, सड़क/गली _____, सर्वे/GLR सर्वे संख्या _____ पर स्थित) में निर्माण/पुनर्निर्माण या जोड़/बदलाव का कार्य मेरे पर्यवेक्षण में किया जाएगा, और मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि सभी सामग्री (प्रकार और ग्रेड) और कार्य की कारीगरी, भवन आवेदन के साथ जमा की गई सामान्य विशिष्टताओं (general specifications) के अनुरूप होगी, और यह कार्य स्वीकृत योजना (sanctioned plan) के अनुसार किया जाएगा। मैं कार्य के निष्पादन (execution) के लिए सभी प्रकार से उत्तरदायी रहूँगा।

हस्ताक्षर

आर्किटेक्टरल इंजीनियर/स्ट्रक्चरल/सिविल इंजीनियर/ _____

नाम

आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चरल इंजीनियर/सिविल इंजीनियर/ _____

लाइसेंस संख्या

आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चरल इंजीनियर/सिविल इंजीनियर/ _____

हस्ताक्षर

आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चरल इंजीनियर/सिविल इंजीनियर/ _____

आवेदक के हस्ताक्षर _____

सुस्पष्ट अक्षरों में नाम _____

पता _____

दिनांक _____

प्ररूप ग: बेसमेंट के लिए क्षतिपूर्ति बंधपत्र (Indemnity Bond)

(आवेदक द्वारा e-Chhawani पोर्टल के माध्यम से जमा किया जाना है)

20/- रुपये के गैर-न्यायिक (Non-Judicial) स्टॉप पेपर पर जमा किया जाना है, जो शपथ आयुक्त/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित है।

यह क्षतिपूर्ति बांड श्री _____ पुत्र श्री _____ निवासी _____ (जिन्हें इसके बाद आवेदक कहा गया है) द्वारा, दगशाई छावनी के _____ क्षेत्र में स्थित प्लॉट संख्या _____ के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी के पक्ष में निष्पादित किया जाता है।

जबकि आवेदक ने बेसमेंट का नक्शा प्रस्तुत किया है, और चूंकि आवेदक ने सक्षम प्राधिकारी को यह आश्वासन दिया है कि यदि उक्त बेसमेंट के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की जाती है, तो आवेदक उक्त बेसमेंट की नींव की खुदाई के समय, या बेसमेंट के निर्माण कार्य के दौरान, या उसके बाद भी होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति या हानि के लिए सक्षम प्राधिकारी की क्षतिपूर्ति करेगा।

और जबकि उक्त आवेदक ने सक्षम प्राधिकारी की क्षतिपूर्ति करने के लिए आगे भी सहमति व्यक्त की है; यह क्षतिपूर्ति उन किसी भी दावों के संबंध में होगी जो प्राधिकारी के विरुद्ध क्षति, मुआवजा या किसी अन्य रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं—विशेषकर तब, जब प्राधिकारी को किसी व्यक्ति, या आस-पास की संपत्तियों के आवेदक/आवेदकों को ऐसी कोई राशि भुगतान करने की आवश्यकता पड़े। आवेदक इसके द्वारा सहमति देता है/वचन देता है और यह दायित्व लेता है कि वह प्राधिकारी की पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति करेगा, अर्थात् प्राधिकारी को उपर्युक्त संदर्भ में जितनी भी रकम का भुगतान करने की आवश्यकता होगी, आवेदक उस पूरी रकम का भुगतान करेगा।

आवेदक इसके द्वारा आगे यह वचन देते हैं और सहमति व्यक्त करते हैं कि वे सक्षम प्राधिकारी की किसी भी ऐसी रकम के लिए क्षतिपूर्ति करेंगे जिसका भुगतान प्राधिकारी को मुआवजे, क्षतिपूर्ति या किसी अन्य मद के रूप में करना पड़ सकता है; इसके अतिरिक्त, वे प्राधिकारी की उन समस्त लागतों और खर्चों के लिए भी क्षतिपूर्ति करने का वचन देते हैं, जो प्राधिकारी को किसी भी न्यायालय में ऐसे किसी मामले की पैरवी (बचाव) करने हेतु वहन करने पड़ सकते हैं। आवेदक यह वचन देता है कि प्लॉट की अनुमत सीमाओं से बाहर किसी भी प्रकार की खुदाई नहीं की जाएगी। साइट पर की गई खुदाई के दौरान या उसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक सीवर अथवा जल निकासी नालियों को होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति की मरम्मत/क्षतिपूर्ति आवेदक द्वारा की जाएगी।

उपर्युक्त तथ्यों, तथा उक्त आवेदक द्वारा दिए गए वचन और क्षतिपूर्ति के आश्वासन के दृष्टिगत, सक्षम प्राधिकारी इसके द्वारा उक्त आवेदक को बेसमेंट के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान करता है। इसके गवाह के तौर पर, ऊपर बताए गए आवेदक ने इस तारीख _____ के दिन, उक्त क्षतिपूर्ति बॉन्ड पर अपने हस्ताक्षर और मुहर लगाई है।

(निष्पादक) (1) _____

(आवेदक) (2) _____

गवाह:

(1) _____

(2) _____

प्ररूप घ: कार्य आरम्भ करने की सूचना
(e-Chhawani पोर्टल के माध्यम से)

सेवा में,

मुख्य अधिशासी अधिकारी

दगशाई छावनी, दगशाई 173210

महोदयमहोदया/,

मैं इसके द्वारा यह सूचित करता हूँ कि सर्वे संख्या _____ पर, _____ छावनी की रोड _____ पर स्थित भवन संख्या _____ में निर्माण बदलाव का काम/पुनर्निर्माण या जोड़/_____ को शुरू किया जाएगा। यह कार्य आपके कार्यालय पत्र संख्या _____ दिनांक _____ के माध्यम से दी गई अनुमति के अनुसार, _____ वास्तुकार संरचनात्मक इंजीनियर/सिविल इंजीनियर/के पर्यवेक्षण में और स्वीकृत योजनाओं के अनुरूप किया जाएगा।

आवेदक के हस्ताक्षर _____

आवेदक का नाम _____

(सुस्पष्ट अक्षरों में)

आवेदक का पता _____

दिनांक _____

प्ररूप ड: भवन निर्माण पूरा होने की सूचना

(e-Chhawani पोर्टल के माध्यम से)

सेवा में,

मुख्य अधिशासी अधिकारी

दगशाई छावनी, दगशाई 173210

महोदयमहोदया/,

1. हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि _____ (पता) पर भवन का निर्माण/पुनर्निर्माण, अथवा भवन में जोड़/बदलाव का कार्य अधोहस्ताक्षरी के पर्यवेक्षण में किया गया है और यह पत्र संख्या _____ दिनांक _____ के माध्यम से स्वीकृत योजना के पूर्णतः अनुरूप है। भवन उप-विधियों (byelaws) के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है। कार्य हमारी संतुष्टि के अनुसार पूरा किया गया है, तथा इसमें प्रयुक्त कारीगरी और सामग्री सामान्य एवं विस्तृत विशिष्टियों (specifications) का पूर्णतः पालन करती है। जल निकासी/स्वच्छता/जल आपूर्ति संबंधी कार्य भवन उप-विधियों और स्वीकृत योजना के अनुसार निष्पादित किए गए हैं। कार्य के दौरान भवन उप-विधियों के किसी भी प्रावधान, अथवा उनके अंतर्गत विहित शर्तों या जारी आदेशों का उल्लंघन नहीं किया गया है। यह भवन उस उपयोग के लिए पूर्णतः उपयुक्त है, जिसके लिए इसका निर्माण/पुनर्निर्माण, अथवा इसमें बदलाव/विस्तार किया गया है।
- 2 प्रमाण:पत्र-
 - 2.1 प्रमाणित किया जाता है कि भवनभवनों का निर्माण स्वीकृत योजना और संरचनात्मक डिज़ाइन के / अनुसार किया गया है, जिसमें संबंधित प्रचलित IS कोडक सुरक्षा दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट संरचनात्मक/मानक/ के प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है।
 - 2.2 प्रमाणित किया जाता है कि स्वीकृत भवन योजना के अनुसार जल संचयन (water harvesting) तथा अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण (waste water recycling) प्रणालियों की व्यवस्था की गई है।
 - 2.3 यह भी प्रमाणित किया जाता है कि निर्माण कार्य हमारी देखरेख और मार्गदर्शन में किया गया है, तथा यह प्रस्तुत किए गए रेखाचित्रों (drawings) और हमारे द्वारा रखे गए पर्यवेक्षण अभिलेखों के पूर्णतः अनुरूप है।
3. भवन में प्रवेश करने अथवा इसका उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।
4. पूरे हो चुके ड्रॉइंग्स में बाद में किया गया कोई भी बदलाव आवेदक (कों)का उत्तरदायित्व होगा।
 आवेदक के हस्ताक्षर _____
 नाम _____
 पता _____
 पर्यवेक्षक आर्किटेक्ट के हस्ताक्षर _____
 लाइसेंस संख्या _____
 नाम _____
 पता _____
 स्ट्रक्चरल इंजीनियर के हस्ताक्षर _____
 लाइसेंस संख्या _____
 नाम _____
 पता _____

दिनांक _____

प्ररूप च: भवन के पूरा होनेअधिभोग का प्रमाण पत्र-सह-

(अधिनियम की धारा 246)

(e-Chhawani पोर्टल के माध्यम से)

सेवा में,

महोदयमहोदया/,

_____ दिनांकित आपके पूर्णता नोटिस के संदर्भ में, मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि _____ (पतापर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार स्थित भवन (—जिसके प्लान स्वीकृति संख्या _____ दिनांक _____ के द्वारा स्वीकृत किए गए थे—का निरीक्षण किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि भवन, संरचनात्मक सुरक्षा, तथा अंदर और आसपास की स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर स्थितियों के संबंध में भवन उपनियमों-के अनुरूप है। इसे अधिभोग क्त घोषित किया जाता है।के लिए उपयु (रहने) पूरे हुए निर्माण कार्य का विवरण निम्नलिखित है:

क्षेत्रफल सहित प्रत्येक ब्लॉक का संक्षिप्त विवरण:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____

पत्र संख्या _____

कार्यालय की मुहर

दिनांक _____

मुख्य अधिशासी अधिकारी

दगशाई छावनी

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2026

S.R.O. 29 (E).— The following draft of the Dagshai Cantonment Building Bye-Laws, 2026, which the Cantonment Board proposes to issue in exercise of the powers conferred by Section 251 of the Cantonments Act, 2006 and in supersession of notification number 2385-H-36/18050 dated 30th May, 1936, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, is hereby published for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft Bye-Laws shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India containing the Bye-Laws are made available to the public; and the said draft Bye-Laws is also available at the office of the Cantonment Board, Dagshai and on the website dagshai.cantt.gov.in.

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft Bye-Laws may forward the same in writing, for consideration of the Cantonment Board within the period so specified to the Cantonment Board, Dagshai or at e-mail address : ceodags-stats@nic.in.

The Draft of the Dagshai Cantonment Building Bye-Laws, 2026

CHAPTER I

GENERAL

1. **SHORT TITLE, COMMENCEMENT AND EXTENT.**—(1) These Bye-Laws shall be called the Dagshai Cantonment Building Bye-Laws, 2026.
 - (2) These shall come into force on the date of final publication in the Official Gazette by the Central Government.
 - (3) These Bye-Laws shall apply within the limits of Dagshai Cantonment.
2. **DEFINITIONS.**—In these Bye-Laws, unless the context otherwise requires:
 - (1) **"Access"** means a clear approach to a plot or a building;
 - (2) **"Accessory Building"** means a building separate from the main building on a plot and containing one or more rooms for accessory use such as servant quarters, garage, storerooms, etc;
 - (3) **"Act"** means the Cantonments Act, 2006 as amended from time to time;
 - (4) **"Addition to a building"** means addition to the cubic contents of a building;
 - (5) **"Advertising Sign"** means any surface or structure with characters, letters or illustrations applied thereto and displayed outdoors in any manner whatsoever for purposes of advertising or to give information regarding or to attract the public to any place for public performance, article or merchandise whatsoever, or is attached to, or forms a part of building, or is connected with any building or is fixed to a tree or to the ground or to any pole, screen, fence or hoarding or displayed in space, or in or over any water body;
 - (6) **"Air-Conditioning"** means the process of treating air so as to control simultaneously its temperature, humidity, cleanliness and distribution to meet the requirement of conditioned space;
 - (7) **"Alteration of a building"** means, -

- (a) The sub-division of any room in such building so as to convert the same into two or more separate rooms, or
 - (b) The change in two or more rooms in such building which increases or diminishes the cubic content of any room or rooms.
 - (c) The conversion of any passage or space in such building into a room or rooms.
- (8) **"Apartment"** means whether called block, chamber, dwelling unit, flat, office, showroom, shop, godown, premises, suit, tenement, unit or by any other name, means separate and self-contained part of any immovable property, including one or more rooms or enclosed spaces, located on one or more floors or any part thereof, in a building or on a plot of land, used or intended to be used for any residential or commercial use such as residence, office, shop, showroom or godown or for carrying on nay business, occupation, profession or trade, or for any other type of use ancillary to purpose specified;
- (9) **"Appendix"** means an appendix to these Bye-Laws;
- (10) **"Application"** means an application made in such a form as may be specified by the authority from time to time;
- (11) **"Applicant"** means a person who has legally valid occupancy rights on leased or old grant or private land and intends to erect/re-erect a building or to make any addition/alteration in the building;
- (12) **"Approved"** means approval granted by the Competent Authority as prescribed under the Act;
- (13) **"Architect"** means any person who holds a valid registration with the Council of Architecture, India as per the provisions of the Architects Act 1972;
- (14) **"Architectural Projection"** means a chajja, cornice etc. which is a protrusion from the building facade or line of the building only for aesthetic purpose and not used for any habitable purpose;
- (15) **"Atrium"** means a sky lighted and naturally/mechanically ventilated area in a building with no intermediate floors and used as circulation space or entrance foyer;
- (16) **"Attic"** A space or room just below the pitched roof of a building. It is usually located above the ceiling of the top floor and within the sloping roof;
- (17) **"Balcony"** means a horizontal projection including a hand rail, balustrade or a parapet to serve as a sitting out place;
- (18) **"Barrier free"** means a barrier free environment which enables people with disabilities to move safely and freely and to use the facilities within the built environment;
- (19) **"Barsati"** means a shed or covered space, which is not enclosed on all sides, used for shelter on the roof or a building;
- (20) **"Basement"** means the lowest storey of a building below or partly below ground level or adjoining ground level;
- (21) **"Board"** shall mean a Cantonment Board constitute under Cantonments Act,2006;
- (22) **"Building"** means a house, outhouse, stable, latrine, shed, hut or other roofed structure whether of masonry, brick, wood, mud, metal or other material, and any part thereof, and includes a well and a wall other than a boundary wall but does not include a tent or other portable and temporary shelter;
- (23) **"Building Height"** means the vertical distance measured in the case of flat roof from the average level of the centre line of the adjoining street to the highest points of the building adjacent to the street wall; in the case of pitched roofs up to the point where the external surface of the outer wall intersects the finished surface of the sloping roof; and in the case of gable

facing the road, the midpoint between the eaves level and the ridge. Architectural features, chimneys, water tanks and other ornamental features which are not intended for human habitation and serving no other function except that of decoration shall be excluded for the purpose of taking heights, and if the building does not abut on a street the height shall be measured above the average level of the ground around and contiguous to the building;

- (24) **"Building Line"** means the line up to which the plinth of a building adjoining on a street or on an extension of a street or on a future street may lawfully extend and includes the line prescribed, if any, in any scheme;
- (25) **"Building Envelope"** means the horizontal spatial limits up to which a building may be permitted to be constructed on a plot which shall not exceed the clear setbacks as prescribed in the Bye-Laws;
- (26) **"Built up Area"** means the area covered by a building on all floors including cantilevered portion, mezzanine floors, if any, but excluding the areas specifically exempted from computation of Floor Space Index (F.S.I) under these Regulations;
- (27) **"Bungalow area"** means area Outside Notified Civil Area with Old Grant / leasehold bungalows";
- (28) **"Butchery"** means a slaughterhouse where animals (sheep and goats) are slaughtered under the supervision of competent Authority;
- (29) **"Cabin"** means a non-residential enclosure constructed of non-load bearing, non-masonry partitions;
- (30) **"Canopy"** means an overhead roof or else a structure over which a fabric or metal covering is attached, able to provide shade or shelter from weather conditions such as sun, hail, snow and rain. A canopy can also be a tent, generally without a floor;
- (31) **"Chajja"** means a sloping or horizontal structural overhang usually provided over openings on external walls to provide protection from sun and rain and for purpose of architectural appearance;
- (32) **"Competent Authority"** means the authority to sanction the building plan as prescribed under the Act;
- (33) **"Commercial Building"** means a building used or constructed or adapted to be used the whole or a substantial part of building for commercial purposes;
- (34) **"Ceiling Height"** means vertical distance between the finished floor and the ceiling;
- (35) **"Central Government"** for the purposes of these Bye-Laws means the Government of the Union in the Ministry of Defence;
- (36) **"Chimney"** means an upright shaft containing and encasing one or more flues;
- (37) **"Civil Area"** means an area declared to be a civil area by the Central Government under Sub-Section (1) of Section 46 of the Act;
- (38) **"Civil Engineer"** means any person who is a graduate of civil engineering from recognized Indian or foreign university duly approved by Govt. of India or is a member of Civil Engineering Division of the Institution of Engineers (India) and is competent to carry out supervision of building works as per approved drawings and design;
- (39) **"Corner Plot or Site"** means a plot or site at the junction of and fronting on two or more intersecting streets;
- (40) **"Combustible Material"** means any material if it burns or adds heat to a fire when tested for

combustibility in accordance with good practice;

- (41) **"Courtyard"** means a space open to the sky enclosed or partially enclosed, by walls or by railing and shall be at ground floor level;
- (42) **"Cupboard"** means a space used for storage of household goods/dress having shelves/partitions not more than 1.5 metres apart;
- (43) **"Covered Area"** means ground area covered by the building immediately above plinth level, but does not include the space covered by the following:
 - (a) Garden, rockery, well and well structure, plant nursery, water pool, swimming pool (if uncovered), platform around a tree, water tank, fountain, bench with open top and unenclosed sides and the like;
 - (b) Drainage, culvert, conduit, catch pit, gully pit, chamber, gutter, septic tank, soakage pit and the like;
 - (c) Compound wall, gate, canopy, uncovered staircases areas covered by sunshade and the like;
- (44) **"Damp Proof Course"** A course consisting of appropriate waterproofing material provided to prevent penetration of dampness or moisture from any part of the ground to the structure or from one part of the structure to any other part of it;
- (45) **"Drain"** means a line of pipes including all fittings and equipment such as manholes, inspection chambers, traps, gully traps and floor traps, used for the drainage of a building, or a number of buildings, or yards appurtenant to buildings, within the same curtilage. Drain shall also include open channels used for conveying surface water;
- (46) **"Drainage"** means the removal of any liquid by a system constructed for this purpose;
- (47) **"Dwelling Unit/ Tenement"** An independent housing unit with separate facilities for living, cooking and sanitation needs;
- (48) **"Demolished"** means total dismantling of an existing building;
- (49) **"Equivalent Car Space (ECS)"** means the space occupied by the vehicle as well as the minimum space needed to move it into and out of the space and one equivalent car space is as defined in National Building Code, as amended time to time;
- (50) **"Existing Building or Use"** means a building, structure or its use as sanctioned or deemed to have been sanctioned by the Competent Authority, existing before the commencement of the Bye-Laws;
- (51) **"Exit"** means a passage, or means of egress from any buildings, storey or floor area to a street or any other open space of safety;
 - (a) **Vertical exit:** It is a means of exit used for ascending or descending between two or more levels including stairways, ramps and fire escapes;
 - (b) **Horizontal exit:** It is a protected opening through or around a fire resistant wall or bridge connecting two buildings;
 - (c) **Outside exit:** It is an exit from the building to a public way, to an open area leading to a public way or an enclosed fire resistant passage leading to a public way;
- (52) **"Enclosed Staircase"** means a staircase separated by fire resistant walls and doors from the rest of the buildings;

- (53) **"External Wall"** means an outer wall of a building not being a partition wall, even though adjoining to a wall of another building and also means, a wall abutting on an interior open space of any building;
- (54) **"Floor"** means the lower surface in a storey on which one normally walks in a building. The general term, floor, unless otherwise specifically mentioned, shall not refer to a mezzanine floor. Sequential numbering of floor shall be determined by its relation to the determining entrance level. For floors at or wholly above ground level the lowest floor in the building with direct entrance from the road/street to be termed as Ground Floor. Other floors above ground floor shall be numbered in sequence as Floor 1, Floor 2, with numbers increasing upwards;
- (55) **"Floor Area Ratio"** or **"FAR"** means the quotient obtained by dividing the multiple of the total of the covered area on all floors and hundred by the area of the plot i.e.

$$\text{FAR} = \frac{\text{Total covered area of all floors} \times 100}{\text{Plot area}}$$

- (56) **"Floor Space Index"** or **"FSI"** means the quotient obtained by dividing the total of the covered area on all floors by the area of the plot i.e.

$$\text{FSI} = \frac{\text{Total covered area of all floors}}{\text{Plot area}}$$

- (57) **"Flue"** means a confined space provided for the conveyance to the outer air of any product of combustion resulting from the operation of any heat producing appliance or equipment employing solid, liquid or gaseous fuel;
- (58) **"Footing"** means off set portions at the base of a foundation to provide a greater bearing area;
- (59) **"Foundation"** means that part of the structure which is below the lower most floor and which provides support for the superstructure and which transmits loads of the super-structure to the ground;
- (60) **"Frontage"** means the measurement of the side of any site abutting the road;
- (61) **"Front Open Space/Margin/Setback"** means the distance between the boundary line of plot abutting the means of access/road/street and the building line. In case of plots facing two or more means of access, roads/streets, the plot shall be deemed to front on all such means of accesses/roads/streets;
- (62) **"Ground Coverage"** means the quotient obtained in terms of percentage by dividing the plinth areas of Ground Floor by plot area i.e.

$$\text{Ground coverage} = \frac{\text{Plinth area of ground floor} \times 100}{\text{Plot Area}}$$

- (63) **"Gallery"** means an intermediate floor or platform projecting from a wall of an auditorium or hall providing extra floor, additional seating accommodation etc;
- (64) **"Garage Private"** means a building designed or used for the parking of a motor car or other vehicles;
- (65) **"Ground Level"** means the finishing surface after formation cutting of the site from where erection of the building starts;
- (66) **"Group Housing"** means housing of more than one dwelling unit, where land is owned jointly as in the case of cooperative societies or public agencies such as Local Authorities or Housing Boards or property developers etc. and the construction is undertaken by one agency but shall not include properties which are co-owned by family members;

- (67) **“Habitable Room”** means a room occupied or designed for occupancy by one or more persons for study, living, sleeping, eating, kitchen if it is part of living room but does not includes bathroom, water closet compartments, laundries, serving and storage pantries, corridors, cellars, attics and other spaces that are not used frequently or during extended period;
- (68) **“Height of a Room”** means the vertical distance measured from the finished floor surface to the finished ceiling/slab surface;
- (69) **“Internal Wall”** means all partition walls in the interior of a building excluding walls which abut exterior or interior open spaces; internal walls when made of bricks shall be a minimum of 115 mm brickwork in suitable mortar; other non load bearing partitions shall be of suitable thickness;
- (70) **“Loft”** means an intermediate floor in between two main floors but not more than 1500mm in height which may be adopted or constructed for storage purpose;
- (71) **"Marginal Distance / Side and Rear Marginal Open Space"** means a minimum distance required to be left open to sky between the boundary of the building plot and the building line on respective sides;
- (72) **"Masonry"** means the form of construction composed of brick, stone, tile, concrete blocks, gypsum or other similar building material units or combination of these material units laid up, bonded together and set in mortar;
- (73) **"Mezzanine Floor"** means an intermediate floor between two floor levels above ground floor and at least one side of it should form an integral part of space/floor below;
- (74) **“Mumty”** means a structure with a covering roof over a staircase and its landing built to enclose only the stairs for the purpose of providing protection from weather and not meant for human habitation;
- (75) **“Materials Alteration”** means a change of use in building materials in any existing building;
- (76) **“Non-Combustible”** means a material which does not burn or add heat to a fire when tested for combustibility in accordance with good practice;
- (77) **“Occupancy”** means the function or use of the building;
- (78) **"Public Building"** means a building used or intended to be used either ordinarily or occasionally, as a church, temple, mosque or any other place of public worship, dharamshala, college/school, hostel, theatre, cinema, public concert room, lecture room, library, orphanage, or rescue home or any other place of public assembly;
- (79) **"Parapet"** means a low wall built along the edge of a roof or a floor not more than 1.5m height;
- (80) **"Parking Space"** means an area enclosed or unenclosed sufficient in size to park vehicle together with a drive-way connecting the parking space with a street or alley and provided for ingress and egress of the vehicles;
- (81) **"Partition”** means an interior non-load bearing wall, one storey or part storey in height;
- (82) **“Pavilion”** means a flexible architectural open space that invites people to come in and spend time in it. It could be temporary or permanent and might even change its form and function. A pavilion might be used as a shelter, seating, meeting point, cafe, theatre, or for lectures, events, exhibitions, sports, play, relaxation and work etc;
- (83) **"Pillar"** means a wood, stone, brick, RCC or a metal pillar and includes all columns or upright post or support, stanchions (steel structures) and an assemblage of columns of stanchions properly riveted or welded or bolted together;

- (84) **"Plinth"** means the portion of a structure between the surface of the surrounding ground and surface of the floor, immediately above the ground;
- (85) **"Porch or Portico"** means covered surface supported on pillars or otherwise for the purpose of pedestrian or vehicular approach to a building;
- (86) **"Public Garage"** means a building or portion thereof designed other than a private garage, operated for gains, designed or used for repairing, servicing, hiring, selling or storing motor driven or other vehicles;
- (87) **"Residential building"** means a building used or constructed or adapted to be used wholly for human habitation;
- (88) **"Residential cum Commercial Building"** means a building where part of the building is used or constructed or intended to be used for human habitation with remaining part used or constructed or intended to be used for commercial purpose;
- (89) **"Repairs"** means and includes the following activities, which do not otherwise violate any provisions regarding general building requirements, structural stability and fire safety requirements of these Bye-Laws;
- a) Erection, Re-erection, Addition to, or Alteration of –
 - i) an internal partition wall which does not involve sub-division of property; or
 - ii) a parapet wall or a cornice or chajja within the boundaries of the permissible setbacks & ground coverage area of the site. Provided that the total height of the parapet wall shall not be more than 1.50 m and width of the cornice or chajja shall not be more than 50 cm;
 - b) Repairing of a staircase;
 - c) White washing or painting;
 - d) Re-flooring of the surface of an existing floor;
 - e) Minor repairs and recasting of an existing damaged roof without changing the character and dimension of such roof;
 - f) Erection of a false ceiling in any floor for air-conditioning, lighting or decorative purposes;
 - g) Plastering and Patch work;
 - h) Providing or closing an internal door or window or a ventilator not opening directly opposite a door or a window of another building;
 - i) Replacing of fallen bricks or stones;
 - j) Repairing or renewing existing · plumbing, sanitary and other utility services;
 - k) Repairing of boundary wall;
 - l) Installation of air-conditioner/water tank/solar panels/solar water heater...etc;
- (90) **"Storey"** means the portion of a building included between the surface of any floor and the surface of the floor next above it, or if there be no floor above it, then the space between any floor and the ceiling next above it;
- (91) **"Street"** includes anyway, road, lane, square, court, alley or passage in a Cantonment, whether a thoroughfare or not and whether built upon or not, over which the public have a right of way and also the road way or foot-way over any bridge or cause way;
- (92) **"Set Back Line"** means a line usually parallel with the center line of the road or street and laid down in each case by the Board beyond which nothing can be constructed towards the road or street;
- (93) **"Site or Plot"** means a parcel/piece of land enclosed by definite boundaries;
- (94) **"Smoke Pipe"** means a flue approximately horizontal, made of metal or other material in

which smoke or the products of combustion are conducted from a furnace to a chimney;

- (95) **"Store or Shop"** shall mean any store or shop in which it is not intended that any person shall reside;
- (96) **"Structural Engineer"** means a person who is a graduate of civil engineering from a recognized Indian or Foreign university duly approved by Government of India or is a member of Civil Engineering Division of the Institution of Engineers (India) with experience in structural engineering practice which includes structural design and field work;
- (97) **"Sanctioned Plan"** means the set of plans and specifications submitted under Section 235 of the Cantonments Act, 2006 under the Bye-Laws and regulations in connection with a building and duly sanctioned by the Authority under Section 234/237/238 of the Cantonments Act, 2006;
- (98) **"Sunshade"** means a sloping or horizontal structural overhang usually provided over openings on an external wall to provide protection from sun and rain;
- (99) **"Swimming Pool"** means a wading pool, paddling pool or simply a pool in container filled with water intended for swimming or water based recreation. The pool can be built either above or in the ground and from materials such as concrete, metal plastic or fiber glass;
- (100) **"To Abut"** means to be positioned juxtaposed to a road, lane, open space, building etc;
- (101) **"To Erector Re-erect"** means
 - (a) To erect an building on any site whether previously built upon or not;
 - (b) To re-erect any building of which portion have been pulled down, burnt or destroyed, damaged by storm, rains, fire, earthquake or any other natural calamity to the same extent, and similar specifications as existing prior to damage;
 - (c) Conversion from one occupancy to another;
 - (d) To carry out alterations and;
 - (e) To add to a storey/storeys;
- (102) **"Total Floor Area"** means the area of all floors of building including habitable, basement and mezzanine floor;
- (103) **"Travel distance"** means the distance an occupant has to travel to reach the exit;
- (104) **"Verandah"** means a covered area with at least one side open to the outside;
- (105) **"Water Closet"** means a privy with arrangement for flushing the pan with water but does not include bathroom;
- (106) **"Water Course"** means a natural channel meant for carrying storm water and includes diversion of a natural channel, an artificial one formed by training or
 - (i) "Major Water Course" means a river.
 - (ii) "Minor Water Course" means a nallah.
- (107) **"Window"** means an opening to the outside other than a door which provides all or part of the required natural light, ventilation or both to an interior space and not used as a means of ingress/ egress;
- (108) **"Workshop"** means a room or a group of rooms or building in which goods are manufactured or repaired;
- (109) **"Warehouse"** means a building, the whole or a substantial part of which is used or intended to be used for the storage of goods whether for keeping or for sale or for any

similar purpose, but does not include a storeroom attached to and used for the proper functioning of a shop;

- (110) **"Washing Platform"** means an authorized platform for washing and also for servicing of scooters/cars etc;
- (111) Words and expressions used and not defined in these Bye-Laws but defined in the Act shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

CHAPTER II

PROCEDURE FOR SANCTION OF BUILDING PLANS AND RELATED DOCUMENTATION

3. **BUILDING SANCTION REQUIRED.**—No person shall carry out any erection, re-erection, addition or alteration to any building or cause the same to be done without obtaining a sanction for such work from the Competent Authority.

The Board will obtain NOC from the LMA for the buildings which are adjacent to the Army installation as per the Government policy issued from time to time.

4. **PROCEDURE FOR OBTAINING BUILDING SANCTION.**—(1) An applicant who intends to erect or re-erect a building or to make addition or alteration in any building shall register himself/ herself in the e-Chhawani portal and apply through online, duly enclosing all the requisite documents and plans, in e-Chhawani portal through Cantonment Board registered architect/ architects:

Provided that due to any reasons, if it is not feasible for an applicant to apply in the e-Chhawani portal the Board may prescribe a procedure for submission of applications:

Provided further that the Central Government or Director General may issue guidelines from time to time regarding the manner of submitting applications for the said purpose.

- (2) Only persons who have legally valid occupancy rights on lease or old grant or private land are eligible for applying for sanction of building plan. In cases wherein breach of lease conditions on leased land or breach of old grant terms in old grant lands are involved, the Board shall have the right to refuse or reject applications for erections, re-erection or addition / alteration till the breach of lease or old grant conditions is regularized or condoned.
- (3) On scrutiny of the documents and plans submitted, the applicant receives the development charges communication (or the charges levied by the Board by whatever name these are known) for payment to Cantonment Board.
- (4) On deposition of development charges (or the charges levied by the Board by whatever name these are known), the sanction is conveyed within the prescribed timelines.

5. **BUILDING APPLICATION FEES AND APPLICABLE CHARGES.**—(1) **Building Application Fees.**—The building plan application shall be deemed valid only if the applicant has paid the requisite building application fee as determined by the Board.

- (2) **Development Charges.**—The development charges, labourcess and other fees, as determined by the Board, are to be paid by the applicant through online before issuance of the sanction of the building application by the competent authority.

- (3) **Incentive in development charges if Rooftop Solar Installation and Rainwater Harvesting is proposed and implemented.**—For construction of residential or commercial or any building less than 250 square metres if the applicant opts for Rooftop Solar Installation and/ or Rainwater Harvesting, he/she shall be eligible for refunding of development charges after the completion of said Rooftop solar installation and/ or Rainwater Harvesting facility and submission of photographs to this effect.

Table (3) Incentives in the form of Refund of Development Charges in case of Rooftop solar installation and/or Rainwater harvesting Facility in the buildings

S. No.	Area of plot in square metres.	Incentive in development charges in percentage
1	25 up to 50	10%

2	Above 50 up to 100	20 %
3	Above 100 up to 150	30 %
4	Above 150 up to 250	40 %

- (4) Stacking of building material on street or other public land shall not take place without the permission of the Chief Executive Officer on a case to case basis and on payment of charges as fixed by the Chief Executive Officer in terms of Section 257 of the Act.

6. DOCUMENTS AT THE TIME OF APPLICATION.—The following documents shall be submitted through online on e-Chhawani portal at the time of submitting application for building sanction:

- (i) Proof of ownership / HOR / Lessee/ Successor / legal rights document.
- (ii) Affidavit and Indemnity Bond as specified by the competent authority
- (iii) Photographs of site
- (iv) Proof of identity/PAN Card/ Aadhar Card
- (v) Encumbrance free certificate
- (vi) Duly filled Form A, B and C as annexed to these Bye-Laws
- (vii) Any Other document as desired by theCompetent Authority.

7. SANCTION/REFUSAL OF PLANS, VALIDITY PERIOD AND REVALIDATION PROCEDURE.—

- (1) In case of old grant land, the proposed building plan shall be in conformity with the old grant terms and the land policies of Ministry of Defence.
- (2) In case of leased land, the proposed building plan shall be in conformity with the leasehold rights/ terms and the land policies of Ministry of Defence.
- (3) The Competent Authority shall sanction the plan unless such building would contravene any of the following, namely:—
 - (i) That the building or the use of the site for the building or any of the particulars comprised in the site plan, ground plan, elevation, Section or specification contravenes the provisions of the Act or the Bye-Laws made thereunder;
 - (ii) That the notice for sanction does not contain the particulars or is not prepared in the manner required under the provisions of theseBye-Laws;
 - (iii) That any information or documents required by the Board under these Bye-Laws has or have not been duly furnished;
 - (iv) That the building plan is not in accordance with the Bye-Laws framed by the Board under section 260 or those framed under clauses (19) and (20) of section 348 of the Act;
 - (v) That the building would be an encroachment on defence land or land vested in the Cantonment Board.
 - (vi) That the site of the building does not abut on a street or projected street and that there is no access to such building from any such street by a passage or pathway appertaining to such site; or
 - (vii) That the erection or re-erection of the building is not in conformity with any general scheme sanctioned under section 240 of the Act;
 - (viii) When the land on which it is proposed to erect or re-erect the building is entrusted to the management of the Board by the Government if the erection or re-erection constitutes a breach of terms of the entrustment of management or contravenes any of the instructions issued by the Government regarding the management of the land by the Board; or
 - (ix) When the land on which it is proposed to erect or re-erect the building is not held on a lease from the Government, if the right to build on such land is in dispute between the person applying for sanction and the Govt.
 - (x) That the minimum size of the plot for residential purpose is not less than25square metres
 - (xi) That it is mandatory to provide Rooftop Solar Installation and Rainwater Harvesting if the size of the plot exceeds 250square metres.
- (4) The sanction once granted shall be valid for a period as provided in the Act from the date of issue of sanction.

- (5) The Building Sanction can be revalidated beyond the date of the expiry of the original Sanction of building plans on payment of the required revalidation fees as decided by the Board under provisions of the Act. Application for such revalidation shall be submitted on plain paper along with the following documents:
- (i) Original sanctioned plan.
 - (ii) Revalidation fees chargeable based on the decision and guidelines issued by Competent Authority from time to time.
 - (iii) Documents in support of construction, if any, having been done within valid period of sanction.
 - (iv) Certificate of supervision from Architect/Engineer/Supervising Engineer and the Applicant that the construction will be carried out under his supervision according to the plans sanctioned by the Competent Authority.

[However, minimum size of the plot shall not be less than 25square metres provided that for existing authorized buildings having a plot size of less than 25square metres, the said restriction shall not apply]

8. **SCRUTINY OF BUILDING PLAN APPLICATIONS.**—Once the plans have been scrutinized and objections, if any, have been communicated online, the applicant may modify the plan, comply with the objections raised and resubmit online, for consideration of the competent authority.
9. **REVOCATION OF SANCTIONED BUILDING PLANS AND LIABILITY OF THE APPLICANT TO CONFORM TO BYE-LAWS.**—(1) The Competent Authority may revoke any building sanction issued under the provisions of these Bye-Laws, whenever there has been any false statement or any misrepresentation of material fact, or concealment of facts in the application on which the building sanction was based, and the whole work executed on the basis of such sanction shall be treated as unauthorized. Further, any or all executed works in cases of deviation from the sanctioned plan shall be treated as unauthorized construction and would lead to revocation of accorded sanction.
- (2) In the case of revocation of sanction during the course of construction under above Bye-Laws, no compensation/ damages shall be payable by the Competent Authority.
- (3) No such order of revocation shall be passed by the Competent Authority without giving a reasonable opportunity to the applicant to be heard.
10. **NOTICE OF COMMENCEMENT AND COMPLETION OF WORK.**—(1) On issue of building sanction the applicant shall commence the work for which the building sanction has been issued. The Applicant shall give notice to the Chief Executive Officer of his intention to start work on the building site by submitting **Form D**, set forth in the Appendix.
- (2) On completion of work the Applicant shall submit a Notice of Completion of the building as per **Form E**, set forth in the Appendix through the Architect/Engineer "who has supervised the construction within a period of thirty days from the date of completion of work.
11. **COMPLETION-CUM-OCCUPANCY CERTIFICATE.**—The Chief Executive Officer on receipt of the notice of completion shall inspect the work and issue a certificate of occupancy within the period stipulated in the Act, as per **Form F**, set forth in the Appendix, if the building has been constructed in conformity with sanction issued.
12. **COMPOSITION OF UNAUTHORIZED CONSTRUCTION.**—(1) The Cantonment Board may by resolution decide formula to calculate quantum of penalty/ fees for regularization of unauthorized construction.
- (2) Such composition of unauthorised construction shall be subject to the provisions of the Cantonments Act, 2006, the rules subsisting there under and other restrictions mentioned in these Bye-Lawsand land policies of the MoD issued from time to timeincluding but not limited to FSI, Set-backs, and Ground Coverage.
- (3) In so far as constructions which are present and existing on the date of notifying of these Bye-Laws wherein such constructions are without sanction or in violation of approved plan including deviation, the applicants may apply to Cantonment Board for Compounding, which at the discretion of the Cantonment board or GoC-in-Chief, as applicable, may be allowed subject to payment of compounding fees as determined by Cantonment Board or GoC-in-Chief, as applicable. This exercise shall be undertaken subject to the Bye-Laws framed hereunder after approval of Central Government.

CHAPTER III ZONING

13. ZONING.-(1)Dagshai Cantonment is divided into following zones for the purpose of regulation of construction of buildings, considering and balancing the requirement of the armed forces and general public for a decent and dignified living.

- (a) **Notified Civil Area (Zone I).**This would include civil areas and all freehold land comprising civilian habitation. This will be generally highdensity areas, Sadar Bazar (Sy No. 124), Kumarhatti (Sy No. 84), Old Babu Mohalla (Sy No. 185), Tehlu Mohalla (Sy No. 157) and Khachhar Khana (Sy No. 137).
- (b) **Outside Civil Area (Bungalow Area) (Zone II).**All other land not included in Notified Civil Area (Zone I)but inclusive of all OGBs, sites held on Old Grant terms and leases situated outside notified civil area. This will be generally low density zone.

Outside Civil Area (Bungalow Area)(Zone-II) is further divided into:

- (i) Bungalow area
- (ii) Sutantar Mohalla (Sy No. 183), New Babu Mohalla (Sy No. 4) and all Building sites held on Old Grant terms and leases situated Outside Civil Area.

Note : The case of Dagshai Cantt is unique since there are 02 pockets namely; Sutantar Mohalla (Sy No. 183), New Babu Mohalla (Sy No. 4) and besides this other Building sites held on Old Grant terms and leases are also situated Outside Civil Area. Thus, further bifurcation of Zone II is necessary to reflect this ground reality.

(2) **Notified Civil Area (Zone-I).**-The Zone comprises all lands in civil area of Dagshai Cantonment.

- (a) **REQUIREMENT OF SITE:** No piece of land shall be used as a site for the construction of a building if the Competent Authority considers that the site is insanitary or is not drained properly or is incapable of being well drained.
- (b) **PERMISSIBLE FSI in Notified Civil Area (Zone I):**The permissible FSI, depending on the plot size, shall be as per table below:

Table: FSI in Notified Civil Area (Zone I)

S. No.	Area of plot in square metres.	FSI	Maximum Ground Coverage
1.	25 up to 50	1.75	100%
2.	Above 50 up to 100	1.75	100%
3	Above 100 up to 150	1.75	95%
4	Above 150 up to 250	1.75	80%
5	Above 250 up to 500	1.75	75%
6	Above 500 up to 750	1.75	50%
7	Above 750	1.75	40%

Area such as parking spaces, stilt, basement use for parking, staircases, machine room etc. shall be excluded from the FSI calculation.

- (c) **TENEMENT DENSITY:**No independent dwelling unit of less than 80square metrescan be constructed if the plot size is more than 100square metres. No independent dwelling unit of less than40 square metrescan be constructed if the plot size is less than or equal to 100 square metres.
- (d) **BUILDING HEIGHT:** Minimum and maximum height of floors in buildings fall in this zone shall be2.75 metresand 3.50 metres respectively measured from the surface of the floor to the lowest point of the ceiling i.e. bottom of slab and the total height of all buildings in all plot categories shall not be more than 13.45metres from ground level including height of the stilt floor.

- (e) **MAXIMUM NUMBER OF STOREY PERMISSIBLE:**The maximum number of storey permissible in Zone- I shall be G+2/stilt+3.Stilt/Parking Floor wherever feasible.At the top floor sloping roof with maximum ridge height2.75metres and zero at eaves shall be allowed.
- (3) **Outside Civil Area (Bungalow Area) (Zone II).**-The Zone comprises all lands in outside civil area of Dagshai Cantonment.
- (a) **REQUIREMENT OF SITES:**No piece of land shall be used as a site for the construction of a building if the Competent Authority considers that the site is insanitary or is not drained properly or is incapable of being well drained.
- (b) **PERMISSIBLE FSI:Outside Civil Area (Bungalow Area) (Zone II)**
- (i) Bungalow area : 0.5
- (ii) Sutantar Mohalla (Sy No. 183), New Babu Mohalla (Sy No. 4) and all Building sites held on Old Grant terms and leases situated Outside Civil Area.The permissible FSI is as per table below:

Table: FSI in Outside Civil Area (Bungalow Area) (Zone II)(ii)

S. No.	Area of plot in square metres.	FSI	Maximum Ground Coverage
1	25 up to 50	1.75	100%
2	Above 50 up to 100	1.75	100%
3	Above 100 up to 150	1.75	95%
4	Above 150 up to 250	1.75	80%
5	Above 250 up to 500	1.75	75%
6	Above 500 up to 750	1.75	50%
7	Above 750	1.75	40%

Area such as parking spaces, stilt, basement use for parking, staircases, machine room etc. shall be excluded from the FSI calculation.

The case of Dagshai Cantt Board is unique since there are 02 pockets namely; Sutantar Mohalla (Sy No. 183), New Babu Mohalla (Sy No. 4) and other Building sites held on Old Grant terms and leases are also situated Outside Civil Area. Thus adopting a blanket FSI limit for zone- II will not be feasible and Cantt Board recommends a further bifurcation of zone-II areas into Bungalow area for which FSI limit of 0.5/50 will be applicable and for land situated in Sutantar Mohalla (Sy No. 183), New Babu Mohalla (Sy No. 4) and other Building sites held on Old Grant terms and leases for which the FSI limit of zone-I is applicable.

- (c) **TENEMENT DENSITY:**No independent dwelling unit of less than 80 square metres can be constructed if the plot size is more than 100 square metres. No independent dwelling unit of less than 40 square metres can be constructed if the plot size is less than or equal to 100 square metres.
- (d) **BUILDING HEIGHT:**Minimum and maximum height of floors in buildings fall in this zone shall be 2.75 metres and 3.50 metres respectively measured from the surface of the floor to the lowest point of the ceiling i.e. bottom of slab and the total height of all buildings in all plot categories shall not be more than 13.45 metres.
- (e) **ADDITIONAL HEIGHT RESTRICTION FOR SECURITY REASONS:** In addition to the general provisions under Clause 14(3)(d), an additional height restriction is imposed on specific properties in Zone-II contiguous to A-I Defence Land.

To preserve the natural elevation advantage and mitigate visibility risks into A-I Defence Land, a status quo regarding existing building heights and a maximum building height of 10 metres from ground level may be applied to all future constructions on properties directly abutting Survey No. 96, 188/A, 186, 196, 35 and 08 metres abutting to Sy. No. 179.

The 10 metres restriction applies to the following properties having Survey Numbers: 96/1, 79, 192, 194, 32, 34, 41 and 8 metres for Sy. No. 183/2-A.”

In effect, the maximum building height in Zone- II will remain 13.45 metres, while a maximum height restriction of 10 metres and 08 metres will apply to the specified above survey numbers.

- (f) **MAXIMUM NUMBER OF STOREY PERMISSIBLE:** The maximum number of storey permissible in Zone- II shall be G+1/stilt+2. At the top floor sloping roof with maximum ridge height 2.75 metres and zero at eaves shall be allowed.

CHAPTER IV

SPECIFICITIES WITH RESPECT TO BUILDING CONSTRUCTION

- 14. OPEN SPACES/SET BACKS.**—The building envelope shall be governed by the following minimum clear open space and setbacks:-

(1) FRONT SETBACK

- (a) Every building abutting a street/footpath shall have a front setback from the front property line to the front building envelope or building front main wall.
- (b) For existing/proposed buildings on smaller plots in areas above 100 upto 150 square metres where adequate road width is not available 1m setback shall be left. Whatever built up area is lost for this reason shall be allowed on the upper floor provided the height restriction of the Bye-Laws are adhered.
- (c) External staircases in the front elevation of the building shall not be considered in front setback calculation.
- (d) Sunshades and balconies shall be within the front property line or shall be constructed within the front set back or within the boundary wall of the plot.
- (e) In the case of school buildings, the front boundary wall shall be recessed by 6 metres to accommodate visitor parking within setback area.

(2) SIDE AND REAR SETBACK

- (a) Every building shall have a minimum clear side and rear setback as prescribed in these Bye-Laws. No use is permitted in this open space except steps, staircases, Rainwater harvesting pits, septic tank and soak pit or in case this space is 3.00 m wherein parking of vehicles is allowed.
- (b) External staircases in the sides and rear of the building shall not be considered in setback calculation and shall be as per the following table and shall be constructed within the boundary wall of the plot.
- (c) Sunshades and balconies shall be within the boundary wall of the plot.

The provisions for open spaces at the front, side and rear of the building shall be as per Table below:

Table: Minimum Building Setback

S.No.	Plot size (in square metres)	Minimum Setback (in metres)			
		Front	Rear	Side (1)	Side (2)
1	25 up to 50	0	0	0	0
2	Above 50 up to 100	0	0	0	0
3	Above 100 up to 150	1.00	0	0	0
4	Above 150 up to 250	2.00	1.50	1.50	1.50
5	Above 250 up to 500	3.00	2.00	2.00	2.00
6	Above 500 up to 750	5.00	3.00	3.00	2.00
7	Above 750	5.00	3.00	3.00	3.00

- (3) **INTERIOR OPEN SPACE - VENTILATION SHAFT.**-For ventilating the spaces for bathroom and water closet, if not opening onto front, side, rear or interior (courtyard) open spaces, these shall open on the ventilation shaft, the size of which shall not be below values indicated in Table below:

Table: Minimum Size of Ventilation Shaft

S.No.	Building height in metres.	Size of shaft in square metres.	Minimum one dimension in metres.
1	Up to 9	1.5	1.0
2	Above 9 up to 13.45	3.0	1.2

15. **LANDS SITUATED IN ARCHAEOLOGICAL ZONE.**-For plots falling in Archaeological Zone, NOC from Department of Archaeological Survey of India shall be submitted.
16. **RESTRICTIONS TO HEIGHT IN THE VICINITY OF AERODROMES.**- For building in the vicinity of aerodromes, the maximum height of such building shall be decided in consultation with the Civil Aviation Authorities and, in such cases, the applicant shall obtain 'no-objection' from the Civil Aviation Authorities.
17. **PARKING SPACE.**-(1)Parking provision for different types of buildings shall be as per norms laid out by the National Building Code of India (Code 10.3 Part 3) as amended from time to time and it includes parking of all vehicles such as cars, scooters, cycles and light and heavy commercial vehicles.
- (2) These parking norms shall be applicable for all new applications for building plan sanctions.

RESIDENTIAL

S No	Plot Area (square metres)	Parking Standard
1	Upto 100	2 number of two wheeler parking space
2	101-150	1 Eq. Car Space (ECS)
3	151-200	2 Eq. Car Space (ECS)
4	201-300	3 Eq. Car Space (ECS)
5	301-500	3 Eq. Car Space (ECS)
6	501-1000	3 Eq. Car Space (ECS)
7	Above 1000 Square Metres	3 Eq. Car Space (ECS)

COMMERCIAL

1 ECS for every 60 square yards (50 square metres) of covered area.

18. **PLINTH OF MAIN BUILDING.**-The plinth of any part of a building shall be so located with respect to surrounding ground level that adequate drainage of the site is assured but not at a height of less than 0.45 metre.
19. **PLINTH OF INTERIOR COURTYARDS.**-Every interior courtyard shall be raised at least 0.15 metre above the surrounding ground level and shall be satisfactorily drained.
20. **SIZE OF HABITABLE ROOMS.**-(1)No habitable room shall have an area of less than 9.5 square metres.
- (2) The minimum width of a habitable room shall be 2.4 metres.
- (3) In a two-room tenement, one shall be not less than 9.5 square metres and other 7.5 square metres with a minimum width of 2.1 metres.

- 21. HEIGHT OF HABITABLE ROOM.**—(1) The height of all rooms for human habitation shall not be less than 2.75 metres measured from the surface of the floor to the lowest point of the ceiling i.e. bottom of the slab.
- (2) In case of centrally air-conditioned buildings, height of the habitable room shall not be less than 2.4 metres measured from the surface of the floor to the lowest point of air conditioning duct or false ceiling.
- (3) In the case of pitched roof, the average height of rooms shall not be less than 2.75 metres. The minimum clear headroom under a beam, folded plates or eaves shall be at least 2.4 metres.
- 22. BATHROOMS AND WATER-CLOSETS (COMBINED).**— (1) **Size:** The minimum size of a bathroom shall be 1.20 square metres and the minimum width of a side shall be 1.20 metres. The minimum size of a water closet shall be 1.10 square metres and the minimum width of a side shall be 0.90 metre. The minimum size of a combined bathroom and water closet shall be 2.8 square metres and the minimum width of a side shall be 1.20 metres.
- (2) **Height:** The height of a bathroom or water closet measured from the surface of the floor to the lowest point in the ceiling i.e. bottom of slab shall not be less than 2.1 metres.
- (3) **Other Requirements:** A bathroom or water closet shall:
- be so situated that at least one of its walls shall open to external air and shall have a minimum opening in the form of a ventilator or window of 0.50 square metre.
 - not be directly under or above any room other than another water closet, bathroom, washing area or terrace unless it has a watertight floor.
 - have the platform and/or seat made of watertight non-absorbent material.
 - be enclosed by walls/partitions whose surface is finished with a smooth impervious material to a minimum height of 1.50 metres above the floor level.
 - be provided with an impervious floor finish, with floor surface sloping towards the drain with a suitable grade and not towards any other habitable room.
 - No room containing water closets shall be used for any purpose except as a lavatory and no such room shall open directly into a kitchen or cooking space by a door, window or other opening. Every room containing water closets shall have a door completely closing the entrance to it.
- 23. KITCHEN.**— (1) **Size:** The minimum area of the kitchen shall be 4.5 square metres and the minimum width of a side shall be 1.5 metres. The minimum area of the kitchen which is also intended to be used as dining room shall be 9.5 square metres and the minimum width of a side shall be 2.4 metres.
- (2) **Height:** The height of a kitchen measured from the surface of the floor to the lowest point in the ceiling i.e. bottom of slab shall not be less than 2.75 metres.
- (3) **Other Requirements:** Any room to be used as kitchen shall have:
- a height of not less than 2.75 metres;
 - a window the size of which shall be subject to Bye-Laws No. 31.4 opening directly to an interior or exterior open space, but not into a shaft;
 - unless separately provided for in a pantry, means for the washing up of kitchen utensils which shall lead directly or through a sink to a grated and trapped connection to the waste pipe;
 - be enclosed by walls/partitions whose surface is finished with a smooth impervious material to a minimum height of 1.5 metres above the floor level;
 - be provided with an impervious floor finish; with floor surface sloping towards the drain with a suitable grade and not towards any other habitable room.
- 24. PANTRIES.** Pantries shall have
- a floor area of not less than 3 square metres and a minimum width of a side shall be 1.4 metres;
 - the pantry shall have a sink for cleansing of kitchen's utensils which shall drain through a grated and trapped connection to the waste pipe;

- (3) been enclosed by walls/partitions whose surface is finished with a smooth impervious material to a minimum height of 1.5 metres above the floor level.
 - (4) been provided with an impervious floor finish, with floor surface sloping towards the drain with a suitable grade and not towards any other habitable room.
- 25. LOFT.**-(1) The maximum height of a loft shall be 1.5 metres and the loft may be provided over corridors and passageways only.
- (2) The clear head room under the loft shall not be less than 2.2 metres,
 - (3) Loft when provided in a commercial building, shall be located 2.0 metres away from the entrance;
- 26. MEZZANINE FLOOR.**-(1) **Size:** Mezzanines shall not be sanctioned in residential buildings. When provided in commercial buildings, the aggregate area of the mezzanine floor shall not exceed 33.33 percent of the built-up area of that floor.
- (2) **Height:** The minimum height of a mezzanine floor shall be 2.2 metres. The head room under mezzanine floor shall not be less than 2.2 metres.
 - (3) **Other Requirements:** A mezzanine floor may be sanctioned over a room or a Compartment provided that:
 - (a) In mezzanine floor, rooms and any structure constructed with closed roof and side walls for any purpose shall be included in FSI but in case the mezzanine floor is constructed for interior architectural decorative purpose and other passage purposes with adequate handrails shall not be counted in FSI.
 - (b) In case the size of mezzanine floor is 9.5 square metres or more, it should conform to the standard of living room in so far as lighting and ventilation is concerned.
 - (c) It is so constructed as not to interfere under any circumstances with the ventilation of the space over and under it;
 - (d) Such mezzanine floor or any part of it shall not be used as a Kitchen.
 - (e) In no case shall a mezzanine floor be closed so as to make it liable to be converted into unventilated compartments.
- 27. GARAGE.**-(1) **Individual private garage:** The size of a private garage in residential building shall be not less than 3.0 metres x 6.0 metres. The garage if located in the side, open space shall not be constructed within 2 metres from the main building.
- (2) **Commercial/Public Garage:** The size of a public garage shall be calculated based on the number of vehicles to be parked and the minimum parking space is as specified in Bye- Law No. 17.0
 - (3) **Height:** The maximum head room in a garage and parking area shall be 2.4metres.
 - (4) The plinth of a garage located at ground level shall not be less than 0.15 metre above the surrounding ground level.
 - (5) The garage shall be set back behind the building line for the street/road on to which plot abuts, and shall not be so located to affect the access ways to the building.
 - (6) **Corner site:** When the site fronts on two streets, the frontage would be as on the street having the larger width. In cases where the two streets are of the same width, then the larger depth of the site will decide the frontage and open spaces. In such cases the location of a garage if provided within the open spaces shall be located diagonally opposite the point of inter sections.
- 28. ROOF.**-(1) The roof of a building shall be so constructed or formed as to ensure effectual drainage of the rainwater there from by means of sufficient Rainwater pipes of adequate size, whenever required so arranged, joined and fixed as to ensure that the Rainwater is carried away from the building without causing damage in any part of the walls or foundation of the said building or those of an adjacent building.
- (2) Rainwater from roofs and open areas on the plot shall be collected by suitable means to recharge pits and other devices. In this context reference may be made to Part 9 Plumbing Services Section 1: Water Supply, Drainage and Sanitation of the National Building Code of India as amended from time to time.

- (3) Rainwater pipes shall be affixed to the outside of the walls of the building or in recesses or chases cut or formed in such walls or in such other manner as may be approved by the Competent Authority.
- (4) Terrace of buildings shall not be subdivided and it shall have a common access.
- 29. **BASEMENTS.**-(1) Basements may be erected within the prescribed setbacks and prescribed building lines and subject to maximum coverage on ground floor. The maximum number of basement floors to be allowed is one.
- (2) Basements shall not be used for residential purposes and to be constructed within the building envelope and subject to maximum coverage on floor 1 (entrance floor) and used only for:
 - (a) storage of household or other goods except inflammable materials;
 - (b) strong room, bank cellars etc;
 - (c) air-conditioning equipment and other machines used for services and utilities of the building;
 - (d) parking spaces.
- (3) Basements shall have the following requirements namely.
 - (a) Every basement shall be in every part at least 2.4 metres in height from the floor to the underside of the slab or ceiling.
 - (b) Adequate ventilation shall be provided for the basement. The standards of ventilation shall be the same as required by the particular occupancy according to Bye-Laws. Any deficiency may be met by providing adequate mechanical ventilation in the form of blowers or exhaust fans at the rate of one exhaust fan for 25 square metres floor area.
 - (c) The minimum height of the ceiling of any basement shall be 0.9 metre and the maximum 1.2 metres above the average surrounding ground level.
 - (d) Adequate arrangement shall be made so that surface drainage or drainage water does not enter the basement.
 - (e) The basement shall not be partitioned.
 - (f) Adequate protection against the fire shall be provided. The roofs separating basement and floors above shall be constructed of a material like R.C.C. or of such material which will provide resistance against fire for at least two hours.
 - (g) Where a basement is sanctioned in apartment houses (residential flats) and hotels, the Applicant/ Occupier shall display the basement plan at the entrance. Thimbles shall be provided in the roof of the basement and their positions clearly indicated on the plan. One fire extinguisher for every 30 square metres of basement area or part thereof shall be provided.
 - (h) The walls and floors of the basement shall be water-tight and so designed that the effect of surrounding soil moisture, if any, are taken into consideration and adequate damp proofing treatment is given.
 - (i) In the event of atmospheric water percolating into basement necessary arrangement to drain out the same shall be provided.
 - (j) Kitchen, bath and water closet shall not be sanctioned in the basement unless the sewer levels allow the same and there is no chance of backflow and flooding of sewage. If sanctioned they shall be placed against the external walls of the basement (which shall also be the external walls of the building) and shall be adequately lighted and ventilated. The area of such kitchens and baths shall be counted in the FSI. Only one water-closet provided in the basement shall be excluded from the FSI calculations.
 - (k) A kitchen when sanctioned in the basement shall be equipped with electric ovens, stoves, gas only. No coke or fire wood will be used.
 - (l) The access to the basement shall be separate from the main and alternate staircase providing access and exit from higher floors. Where the staircase is continuous the same shall be enclosed type serving as a fire separation from the basement floor and higher floors. Open ramps shall be sanctioned if they are constructed within the building line subject to suitable drainage provision.

- (m) In case of basements of office and commercial occupancy, sufficient number of exit ways and access ways shall be provided as per norms stated in the National Building Code of India.
- 30. CHIMNEYS.**-(1) Chimneys, where provided shall conform to the requirements of I.S 1645-1960 Indian Standards Code of practice for fire safety of building (General) chimneys, Flues, Flue pipes and Hearths.
- (2) The chimneys shall be built at least 0.9 metre above the top of the roof provided the top chimney shall not be below the tops of adjacent parapet wall. In the case of sloping roof, the chimney top shall not be less than 0.6 metre above the ridge of the roof in which the chimney penetrates.
- 31. LIGHTING AND VENTILATION OF THE ROOMS.**-(1) The whole or part of one side of one or more rooms intended for human habitation and not abutting on either the front, rear or side open spaces shall abut on an interior open space whose minimum width in all directions shall be 3.0 metres in case of buildings not more than 11.00 metres in height and subject to the provision of increasing the same with increasing height of 0.3 metre per every metre height or part thereof beyond 11.0 metres. However, in case of buildings already constructed with 3.0 metres the open space for new construction on upper floor, the open space on this basis shall be ensured and would remain as mandatory open space.
- (2) Where the lighting and ventilation requirements are not met through daylight and natural ventilation, the same shall be ensured through artificial lighting and mechanical ventilation as per part VIII Building Services Section 1 Lighting and Ventilation of National Building Code of India, as amended from time to time published by the Indian Standard Institution. The latest version of the National Building Code of India, shall be considered at the time of enforcement of these Bye-Laws.
- (3) The minimum aggregate area of opening of habitable room excluding doors and fixed glazing but including the frame shall be not less than 1/8th of floor area of the room.
- (4) The minimum aggregate area of opening of kitchens excluding doors and fixed glazing but including the frame shall be not less than 1/6th of floor area of the kitchen.
- (5) No portion of a room shall be assumed to be lighted if it is more than 7.5 metres from the opening assumed for lighting of that portion of the room.
- (6) In lodges and hotels where attached toilets whose walls are not abutting on an external wall are provided, mechanical ventilation system should be installed as per the provisions of the part VIII of National Building Code of India 2016, as amended from time to time published by the Indian Standard Institution.
- 32. PARAPETS.**Parapet walls and hand rails provided on the edges of roof terrace, balcony, etc. shall not be less than 1.0 metre and not more than 1.50 metres in height. The specified height shall not apply when roof terrace is not accessible by a staircase.
- 33. BOUNDARY WALL.**-(1) Except with the permission of Chief Executive Officer, under Section 261 of the Cantonments Act, 2006 boundary wall, hedges or fences on any land in the Cantonment shall not be erected and the maximum height of the boundary wall shall not exceed 2.5 metres above the centerline of the street.
- 34. EXIT REQUIREMENTS.**-(1) **General requirements:**
- (a) Every building meant for human occupancy shall be provided with exits sufficient to provide safe escape of occupants in case of fire or other emergency.
- (b) In every building, exit shall comply with the minimum requirement of this part, except those not accessible for general public use.
- (c) All exits shall be free of obstructions.
- (d) No building shall be altered so as to reduce the number, width or protection of exits to less than that required.
- (e) Exits shall be clearly visible and the routes to reach the exit shall be clearly marked and sign posted to guide the population of floor concerned.
- (f) All exit ways shall be properly illuminated.
- (g) Firefighting equipment where provided along exits shall be suitably located and clearly marked but must not obstruct the exit way and yet there should be clear indication about its location from either side of the exit way.

- (h) Alarm devices shall be installed to ensure prompt evacuation of the population concerned through the exits, wherever required.
 - (i) All exits shall provide continuous means of egress to the exterior of a building or to an exterior open space leading to a street.
 - (j) Exits shall be so arranged that they may be reached without passing through another occupied unit, except in the case of residential buildings.
- (2) **Types of Exits.**—(a) Exits shall be either of horizontal or vertical type. An exit may be doorway, corridor, passageways, ramp, internal staircase or external staircase, to an internal or external open area, verandah and/or terraces which have access to the street or to roof of a building.
- (b) An exit may also include a horizontal exit leading to an adjoining building at the same level; and
 - (c) Lifts, escalators and revolving doors shall not be considered as exits.
- (3) **Number and Size of Exits:** The requisite number and size of various exits shall be provided, based on the population in each room, area and floor based on the occupant load, capacity of exits, travel distance and height of buildings.
- (a) **Arrangement of Exits:** Exits shall be so located so the travel distance on the floor shall not exceed 22.5 metres for residential, educational, institutional and hazardous occupancies and 30 metres for assembly, business, mercantile, industrial and storage occupancies. Whenever more than one exit is required for a floor of a building, exits shall be placed as remote from each other as possible. All the exits shall be accessible from the entire floor area at all floor levels. The travel distance to an exit from the remote point shall not exceed half the distance as stated above except in the case of institutional occupancy wherein it shall not exceed 6 metres.
 - (b) **Occupant Load:** The population in rooms and areas of floors shall be calculated based on the occupant load as provided in National Building Code and amended from time to time.
 - (c) **Capacity of Exits:** The capacity of exits (doors and stairways) indicating the number of persons of that could be safely evacuated through a unit exit width of 0.5 metre shall be as per the National Building Code amended from time to time.
- (4) **Doorways.**—(a) Every exit doorway shall open into an enclosed stairway, a horizontal exit, on corridor or passageway providing continuous and protected means of egress:
- (b) No exit doorway shall be less than 1.0 metre in width. Doorways shall be not less than 2.0 metres in height. Doorways for bathrooms, water closet stores etc. shall not be less than 0.75 metre wide.
 - (c) Exit doorways shall open outwards, that is, away from the room but shall not obstruct the travel along any exit. No door, when opened, shall reduce the required width of stairway or landing to less than 0.90 metre. Overhead or sliding doors shall not be installed.
 - (d) Exit door shall not open immediately upon a flight of stairs. A landing equal to at least the width of the door shall be provided in the stair way at each doorway. Level of landing shall be the same as that of the floor which it serves.
 - (e) Exit doorways shall be open-able from the side which they serve without the use of a key.
 - (f) Revolving doors shall not be allowed.
- (5) **Stairway.**—(a) For assembly, business, educational, hazardous, industrial, mercantile, multistory and public buildings there shall be a minimum of two staircases and one of them shall be an enclosed stairway and the other shall be on the external wall of the building and shall open directly to the exterior, interior open space or to any open space for safety. Single staircase may be accepted for educational, business or residential building where floor area does not exceed 300 square metres and height of building does not exceed 18 metres and other requirements of occupant load, travel distance and width of staircase shall meet the requirement. The single staircase in such cases shall be on the outer wall of the building.
- (b) Internal stairs shall be constructed of non-combustible materials throughout;
 - (c) Internal stairs shall be constructed as a self-contained unit with at least one side adjacent to an external wall and shall be completely enclosed;

- (d) The minimum width of an internal staircase shall be 1 metre. Columns and other building features shall not reduce the width of the staircase.
 - (e) The minimum width of treads without nosing shall be 250 millimetres for an internal staircase for residential buildings. In the case of other buildings, the minimum tread shall be 300 millimetres. The treads shall be constructed and maintained in a manner to prevent slipping.
 - (f) The maximum height of riser shall be 190 millimetres in the case of residential buildings and 150 millimetres in the case of other buildings. They shall be limited to 12 per flight.
 - (g) Handrails shall be provided with a minimum height of 0.9 metre from the centre of the tread;
 - (h) The minimum head room in a passage under the landing of a staircase and under the staircase shall be 2.2 metres. Beams and other building features shall not reduce the head room of the staircase.
 - (i) No living space, store or other fire exits shall open directly into the stairwell of the staircase.
 - (j) The external exit door of the staircase enclosure at ground level shall open directly to the open spaces or should be reached without passing through any door other than a door provided to from a draught lobby.
 - (k) The main staircase and fire escape shall be continuous from ground floor to the terrace level.
 - (l) No electrical shafts/AC ducts or gas pipe etc. shall pass through the staircase.
 - (m) Lift shall not open in staircase landing.
 - (n) No combustible material shall be used for any surface decoration in the staircase.
 - (o) A staircase shall not be arranged round a lift shaft.
 - (p) The exit signs with arrow indicating the way to escape route shall be provided at a suitable height from the floor level on the wall and shall be illuminated by electric light connected to corridor circuits. All exit way marking signs of suitable size should be flushed with the wall and so designed that no mechanical damage shall occur to them due to moving of furniture or other heavy equipment. Further all landings of floor shall have floor indication boards indicating the number of floors as per Bye-Laws. The floor signage indicator shall be placed on the wall immediately facing the flight of stairs and nearest to the landing. It shall be of size not less than 0.2 metre X 0.5 metre.
 - (q) In case of single staircase, it shall terminate at ground floor level and access to the basement shall be by a separate staircase. However, second staircase may lead to basement levels provided the same is separate at ground level by either a ventilated lobby with discharge points at two different ends or through enclosures.
- (6) **Fire Escapes or External Stairs.**-(a) Fire escapes shall not be considered in calculating the evacuation time of a building.
- (b) All fire escapes shall be directly connected to the ground.
 - (c) Entrance to fire escape shall be separate and remote from the internal staircase.
 - (d) The route to fire escape shall be free of obstructions at all times, except a doorway leading to the fire escape which shall have the required fire resistance.
 - (e) Fire escape shall be constructed of non-combustible materials.
 - (f) Fire escapes stairs shall have straight flight not less than 0.75 metre wide with 250 millimetres treads and risers not more than 190 millimetres. The number of risers shall be limited to 16 per flight.
 - (g) Handrails shall be of a height not less than 0.90 metre.
- (7) **Ramps.**-(a) Ramps with a slope of not more than 1 to 10 may be substituted for and shall comply with all the applicable requirements of required stairways as to enclosure capacity and limiting dimensions. Ramps shall be surfaced with approved non slipping materials.
- (b) The minimum width of the ramps in hospitals shall be 2.25 metres;
 - (c) Handrails shall be provided on both sides of the ramp;

- (d) Ramps shall lead directly to outside open space at ground level or courtyard or safe place.
- (8) **Corridors.**—(a) The minimum width of a corridor shall not be less than 75 centimetres in the case of 2 storey row housing residential building. For all other buildings minimum width shall be 1 metre.
- (b) In case of more than one main staircase of the building interconnected by a corridor or other enclosed space there shall be at least one smoke stop door across the corridor or enclosed space between the doors in the enclosing walls of any two stair cases.
35. **NON-FSI SPACES.** The following shall not be included in FSI calculation:
- In the terrace above the top most storey, areas covered by stair-case rooms and lift rooms and passages thereto, architectural features, elevated tanks (provided its height below the tank from the floor does not exceed 1.5 metres) and WC (with floor area not exceeding 1.2 square metres)
 - Staircase and lift rooms and passage thereto in the stilt parking floor or upper floors used for parking
 - Staircase and lift rooms and passage thereto in the basement floor or floors used for parking.
 - Area of the basement floor or floors used for parking
 - Area of the stilt parking floor provided it is open on sides, and used for parking.
 - Servants or drivers bath room and water closet for each block in cases of Non-High-Rise Buildings at ground floor or stilt parking floor.
 - Watchman booth
 - Caretaker booth or room in ground floor or stilt parking floor
 - One toilet in each floor not exceeding 1.12 square metres.

CHAPTER V

INCLUSIVE DESIGN

36. **FACILITIES IN THE PUBLIC BUILDING FOR THE DIFFERENTLY-ABLED PERSONS.**—These provisions are applicable to all buildings, recreation areas and facilities used by the public. It does not apply to private domestic residences.
- (1) **Site planning.**—Level of the roads, access paths and parking areas shall be described in the plan along with specification of materials. Every building should have at least one access to main entrance/exit to the differently-abled which shall be indicated by proper signage. This entrance shall be approached through a ramp together with stepped entry. The ramp should have a landing after every 9 metres run and in front of the doorway. Minimum size of landing shall be 1.0 x 2.0 metres.
 - (2) **Access path/Walk way.**—Access path from plot entry and surface parking to building entrance shall be a minimum of 1.8 metres wide having even surface without any step. Slope, if any shall not have gradient greater than 5%. Selection of floor material shall be made suitably to attract or to guide visually impaired persons (limited to floor material) whose colour texture is conspicuously different from that of the surrounding floor material or the material that emit different sound to guide visually impaired persons. Finishes shall have a non-slip surface with texture traversable by a wheelchair. Curbs wherever provided should blend to common level.
 - (3) **Parking.**—For parking of vehicles of differently-abled people, the following provisions shall be made:
 - Surface parking for two Equivalent Car Spaces (ECS) shall be provided near entrance for the differently-abled persons with maximum travel distance of 30 metres from building entrance.
 - The width of parking bay shall be minimum 3.6 metres.
 - The information stating that the space is reserved for wheelchair users shall be conspicuously displayed.

- (d) Guiding floor materials shall be provided or a device that guides visually impaired persons with audible signals or other devices which serves the same purpose shall be provided.
- (4) **Building Requirements.**—The specified facilities for the buildings for differently-abled persons shall be as follows:
- Approach to plinth level.
 - Corridor connecting the entrance exits for the differently-abled.
 - Stair-ways.
 - Lift.
 - Toilet.
 - Drinking water.
 - Braille signage shall be provided at the above specified facilities.
- (5) **Approaches to Plinth Level.**
- Ramp shall be provided with non-slip material to enter the building minimum clear width of ramp shall be 1.8 metres with maximum gradient 1: 12, between top and bottom of the ramp. Length of ramp shall not exceed 9.00 metres having 0.8 metre high handrail on both sides extending 300 millimetres beyond the ramp. Minimum gap from the adjacent wall to the handrail shall be 50 millimetres.
 - Minimum clear opening for the entrance door shall be 1.0 metre. Threshold shall not be raised more than 12 millimetres.
 - For stepped approach, size of tread shall not be less than 300 millimetres and maximum riser shall be 150 millimetres. Provision of 0.8 metre high handrails on both sides of the stepped approach similar to the ramped approach shall be made.
- (6) **Corridor connecting the entrance/exit for the differently-abled.**—The corridor connecting the entrance/exit for differently-abled leading directly outdoors to a place where information concerning the overall use of the specified building can be provided to visually impaired person either by a person or by signs, shall be provided as follows:
- Guiding floor materials shall be provided or devices that emit sound to guide visually impaired persons.
 - The minimum width shall be 1.5 metres.
 - In case there is a difference of level, slope ways shall be provided with a slope of 1:12.
 - Handrails shall be provided for ramps/slope ways.
- (7) **Stairways.**—Stairways with open riser and provision of nosing shall not be sanctioned.
- (8) **Lifts.**—Wherever lift is necessary, provisions of at least one lift shall be made for the wheelchair user with the following car dimensions of lift recommended for passenger lift for 13 persons' capacity by Bureau of Indian Standard.
- Clear internal depth minimum of 1.1 metres.
 - Clear internal width minimum of 2.0 metres. Entrance door width shall be 0.91 metre.
 - A handrail not less than 0.6-metre-long at 0.9 metre above floor level shall be fixed adjacent to the control panel.
 - The lift lobby shall be of an inside measurement of 1.8 metres x 2.0 metres or more.
 - The Braille signage will be posted outside the lifts.
 - Operational details of lifts shall confirm to the National Building Code of India and will be the responsibility of designer as well as manufacturer.
- (9) **Toilets.**—One special water closet in a set of toilets shall be provided for the use of differently-abled with essential provision of washbasin near the entrance for the differently-abled.
- The minimum size shall be 1.5 metres x 1.75 metres.
 - Minimum clear opening of the door shall be 0.9 metre and the door shall be swing or sliding type.
 - Suitable arrangement for vertical/horizontal handrails with 50 millimetres clearance from wall shall be made in the toilet.
 - The water closet seat shall be 0.5 metre from the floor.

- (10) **Refuge.**—An alternative to immediate evacuation of a building via staircases and/or lifts is required for the movement of differently-abled persons to areas of safety within a building. If possible, they could remain there until the fire is controlled and extinguished or until rescued by fire fighters.
- A refuge area may be provided at the fire protected stair landing on each floor that can safely hold one or two wheelchairs.
 - The area shall have doorways with clear opening width of 900 mm and
 - The area shall have an alarm switch installed between 900 millimetres and 1200 millimetres from the floor level.
 - Refuge area is mandatorily to be provided for the plot size of 1000square metresand above.

CHAPTER VI

PROVISIONS OF STRUCTURAL SAFETY, ELECTRICAL AND PLUMBING SERVICES, WATER SUPPLY, ETC.

37. **LANDSCAPING.**—(1)Institutional, Industrial, Commercial and Group Housing Complexes shall be required to plant a minimum number of trees as per Table below:

Table: Number of trees to be planted.

S.No.	Plot area (Square metres)	No. of Trees required
1	Upto 2000	One tree per 80 square metres of open space out of which minimum 50% trees to be in the category of evergreen trees having height of 6.0 metres or more
2	From 2001 to 12000	One tree per 80 square metres of open space out of which minimum 50% trees to be in the category of evergreen trees, having height of 9.0 metres or more
3	More than 12000	One tree per 80 square metres of open space out of which minimum 50% trees to be in the category of evergreen trees having height of 12.0 metres or more

- A detailed landscaping plan will have to be got approved from the Competent Authority with specifications.
 - Norms for planting in all plots belonging to individual shall be as follows:
 - Minimum of three trees in every plot for plot size above 500 square metres.
 - Selected trees should be more than 3.6 metres in height and be suitable for local climate.
38. **STRUCTURAL DESIGN AND SAFETY FEATURES.**—The structural design of foundation elements made of masonry, timber, plain concrete, reinforced concrete, pre-stressed concrete and structural steel, shall be carried out in accordance with Part-VI Structural Design, Section-1 Loads, Section 2 – Foundation, Section 3. Wood, Section 4 Masonry, Section 5 - Concrete, Section 6 - Steel of National Building Code of India, 2005 taking into consideration all relevant Indian Standards given below:
- IS: 1893 (Part 1)-2002** “Criteria for Earthquake Resistant Design of Structures (Fifth Revision)”
 - IS: 13920 - 1993** “Ductile detailing of Reinforced Concrete Structures subject to Seismic Forces – Code of Practice” November 1993.
 - IS: 13828 – 1993** “Improving Earthquake Resistance of Low Strength Masonry Buildings” August 1993.

- (4) **IS: 4326 – 2013** “Earthquake Resistant Design and Construction of Buildings – Code of Practice (Second Revision)”.
- (5) **IS: 13827 – 1993** “Improving Earthquake Resistance of Earthen Building – Guidelines” October 1993.
- (6) **IS: 13935 – 2009** “Seismic Evaluation, Repair and Seismic Strengthening of Buildings – Guidelines”.
- (7) **For Protection of Landslide Hazard:**
 - (a) IS: 14458 (Part 1): 1998 Guidelines for retaining wall for hill area: Part 1 Selection of type of wall.
 - (b) IS: 14458 (Part 2): 1997 Guidelines for retaining wall for hill area: Part 2 Design of retaining/breast walls
 - (c) IS: 14458 (Part 3): 1998 Guidelines for retaining wall for hill area: Part 3 Construction of dry stone walls
 - (d) IS: 14496 (Part 2): 1998 Guidelines for the preparation of landslide – Hazard zonation maps in mountainous terrains: Part 2 Macro-zonation.
- (8) Whenever an Indian Standard or the National Building Code of India is referred, the latest provision in the standard should be adhered to

39. MATERIAL AND CONSTRUCTION METHODS.(1) Quality of Materials and Workmanship

- (a) All materials and workmanship shall be of good quality conforming generally to accepted standards of Public Works Department of Himachal Govt, Indian Standard Specifications and Code as included in Part V Building Materials and Part VII Constructional Practices and Safety of National Building Code of India.
- (b) All burrow pits dug in the course of construction and repair of buildings, roads, embankment and the like shall be deep and connected with each other in the formation of a drain directed towards the lowest level and properly sloped for discharge into a river, stream, channel or drain and no person shall create any isolated burrow pit which is likely to cause accumulation of water which shall breed mosquitoes.

(2) New Materials and Design Methods

- (a) The provisions of these Bye-Laws are not intended to prevent the use of any material or method of design or construction not specifically prescribed by Bye- Laws No. **39.1** above, provided any such alternative has been approved by BIS or any other statutory body.
- (b) Such alternatives may be approved provided that it is found that the proposed alternative is satisfactory and conforms to the provisions of relevant parts regarding material, design and construction and that material, method, or work offered is for the purpose intended, at least equivalent to that prescribed, in the Bye-Laws in quality, strength, compatibility, effectiveness, fire and water resistance, durability and safety.

40. ELECTRICAL SERVICES.-The planning, design and installation of electrical installations, air conditioning installation and installation of lifts and escalators shall be carried out in accordance with Part VIII Building Services, Section-2 Electrical installations, Section-3 Air conditioning and Heating, Section-5 Installation of Lifts and Escalators of the National Building Code of India.

41. ENERGY CONSERVATION MEASURES.

- (1) Use of Compact Florescent Lamps and Electric Chokes:
 - (a) The use of incandescent lamps and conventional chokes in all new buildings, institutions constructed in Government sector, Government Aided sector, Boards and Corporations and Autonomous bodies is banned.

- (b) It will be mandatory that in these existing buildings the defective incandescent lamps and chokes when replaced would be replaced by only compact fluorescent lamps (CFL), LED and electronic chokes.
 - (c) The Competent Authority will effect necessary modification in the local demand to promote the use of Compact Fluorescent Lamps, LED and electronic chokes instead of conventional bulbs and chokes while releasing/sanctioning new connections/loads in such buildings.
 - (2) All new cases may consider the following provisions of solar water heating systems for energy conservation:
 - (a) An open space in the roof which receives direct sunshine; the roof shall have a load bearing capacity of at least 50 kg. per square metre.
 - (b) The building must have a provision for continuous water supply to the solar water heating system.
 - (c) The building design should provide for an insulated pipeline from the heating system to all distribution points where hot water is required.
 - (d) The recommended minimum capacity of installation shall not be less than 25 litres per day for each bathroom and kitchen subject to the maximum of 50% of the total roof area is utilized by the system
 - (e) Installation of Solar Assisted Water Heating Systems shall confirm to BIS specification IS 12933. The solar collectors used in the system shall have the BIS certification mark.
 - (3) Whenever hot water requirement is continuous, auxiliary arrangement either with electrical elements or oil-based systems of adequate capacity may be provided.
 - (4) No new building in the following categories shall be sanctioned unless this installation has solar assisted water heating system:
 - (a) Industries which use hot water for processing;
 - (b) All hospitals and nursing homes;
 - (c) All hostels, hotels, motels, guest houses and banquet halls;
 - (d) Large canteens i.e. which serve more than 100 persons in a day.
 - (e) Office building on a plot area of 500 square metres or above.
 - (f) Residential buildings on a plot area of 500 square metres or above.
 - (g) Residential schools and colleges;
 - (5) **Off Grid Rooftop Solar Power Plant at New Buildings.** All buildings on plot size 250 square metres or more, which are proposed to be constructed afresh, shall install Rooftop Solar Power installation, of adequate capacity, as per norms and parameters fixed by ministry of new and renewable energy or its subordinate organizations, time to time.
 - (6) **Energy Saving Certificate.** For plot size of 250 square metres or above, the applicant who have obtained building plan sanction and after obtaining completion certificate from Cantonment Board shall save the energy consumption less than the prescribed norms and standards in accordance with the procedure and submit the Energy savings certificate in yearly manner from the Competent Issuing Authority as per Section 14 A of the Energy Conservation Act, 2001.
- 42. COOLING ACTION PLAN.**-(1) All buildings on plot size below 500 square metres, which are proposed to be constructed a fresh, shall provide spaces for plantation of scrubs and trees purpose to the extent of minimum of 05 square metres of plot area and all buildings on plot size 500 square metres or more, which are proposed to be constructed a fresh, shall provide spaces for plantation of scrubs and trees to the extent of 1/20th of plot area.

- (2) As per 11.4 of Greenbelts, Landscaping and Water Conservation of National Building Code, as amended from time to time, cutting of trees in the plot proposed for construction should be made after getting the permission of Cantonment Board.
- (3) As per the 11.6.2 of Greenbelts, Landscaping and Water Conservation of National Building Code, as amended from time to time, no permanent/temporary construction should be constructed around the water bodies such as pond, lake, river, sea up to a distance of 50 metres from the edge of the water body.
- 43. LIGHTENING PROTECTION OF BUILDING.**—The lightening protection for building shall be provided based on the provisions of Part III of the National Building Code of India.
- 44. PLUMBING SERVICE.**—The planning, design, construction and installation of water supply, drainage and sanitation and gas supply systems shall be in accordance with Part IX Plumbing Services, Section - 1 Water Supply, Section - 2 Drainage and Sanitation, Section – 3 Gas Supply of the National Building Code of India.
- 45. REQUIREMENTS OF WATER SUPPLY IN BUILDING.**—(1) The total requirements of water supply shall be calculated based on the Building Occupancy as follows and as per national building code amended time to time.
- (a) Residential Building: Five persons per tenement.
- (b) Other Buildings: No. of persons based on occupant block and floor area.
- (2) **Storage of Water:** Minimum provision should be made for storage of water to meet the daily requirements of the individuals using the building as follows:

Table 45.2: Minimum Domestic storage capacities

S.No.	No. of floors	Storage capacity
	For premises occupied as tenements with common convenience	
1	Floor 1	Nil provided no down take fittings are attached
2	Floor 2 and above	500 litres per tenement
	For premises occupied as flats or blocks	
1	Floor 1	Nil provided no down take fittings are attached
2	Floor 2 and above	500 litres per tenement

Note:

- If the premises are situated at a place higher than the road level in front of the premises, storage at ground level shall be provided on the same lines as on upper floors
- The above storage may be sanctioned to be installed provided that the total domestic storage calculated on the above basis is not less than the storage calculated on the number of down-take fittings according to the scale given below
 - Down-take taps: 70 liters each
 - Showers: 135 liters each
 - Bathtubs: 200 liters each

- 46. RAINWATER HARVESTING AND GROUND WATER REGULATIONS.**—(1) Water harvesting through storage of water runoff including Rainwater in all building on plots of 400 square metres and above will be mandatory.

- (2) Adoption of rooftopRainwater harvesting system is mandatory for all residential/educational/institutional/hotel building/industrial and commercial establishments, which have plot size more than 250 square metres and more.
 - (3) The plans submitted shall indicate the system of storm water drainage along with points of collection of rainwater in surface reservoirs or in recharge wells. These provisions will be applicable as per the Public Notice(s) of Central Ground Water Authority issued from time to time.
 - (4) Undertaking of any operations connected with drilling, cleaning, construction or rehabilitation of ground water abstraction structures and related works including installation of pumps shall not be undertaken without prior permission of the Cantonment Board.
 - (5) Drilling contractors or Agencies/Plot occupiers are required to take prior permission for works connected with drilling, cleaning, boring and installation of pumps.
 - (6) The Authority shall ensure that no drilling activity is undertaken without prior approval and is authorized to take action against offenders by seizing the drilling rig, sealing of tube well and disconnection of electric supply to the energized tube well.
- 47. REQUIREMENTS OF SANITARY FITTINGS.**-(1) To ensure optimization of water the following measures shall be adopted in case of all new building sanction where plot size is more than 750 square metres on a case to case basis as decided by the Competent Authority:
- (a) Use of low dual flush capacity cisterns in water closets instead of the normal 12.5 litres capacity.
 - (b) Use of water less urinals in all public buildings.
 - (c) Provision of storage and use of recycled water for toilet flushing where the minimum discharge in the building/complex is 10000 litres or more.
- (2) The sanitary fittings and installations for different occupancies shall be as per National Building Code amended from time to time.

CHAPTER VII

SAVINGS, PENALTIES, REPEALS AND INTERPRETATION

- 48. SAVINGS CLAUSE.**Wherever there is an existing sanctioned structure/building that exceeds coverage and FAR/FSI etc, re-erection shall be permitted as per the approval granted to the original structure prior to the implementation of these Bye-Laws.
- 49. PENALTIES.**Any person who contravenes any of the provisions of these Bye-Laws shall be punishable as per the provisions of the Act.
- 50. INTERPRETATION TO BE IN CONSONANCE WITH THE ACT, APPLICABLE RULES AND POLICIES.**Notwithstanding anything contained hereunder, the provisions of this Building Bye-Lawsshall at all times be in consonance and within the provisions of the Act, and other statutory rules under the said Act. Wherever any discrepancy or ambiguity arises, the Act, shall apply and shall prevail. The provisions of the Act, 2006 are in-built into these Bye-Laws and shall be read as part of the Bye-Laws for understanding and applying the Bye-Laws. Similarly, the terms of lease, terms of old grant and such other terms as per the existing policies or any policy issued in this regard from time to time shall prevail and the Building Bye-Laws now promulgated shall be within the meaning of these policies and shall not be in any way contrary to the said policy terms. To the said extent, the terms of these Building Bye-Laws are conditional.

[F. No. CBD/3/7/Building Bye-Laws]

SUMAN SAURABH, I.D.E.S., Chief Executive Officer (Dagshai Cantt)

FORM A: CERTIFICATE REGARDING SAFETY FROM NATURAL HAZARDS AND STRUCTURAL SAFETY

(To be submitted by structural engineer and applicant through e-Chhawani portal)

To,

The Chief Executive Officer

Dagshai Cantonment, Dagshai 173210

I hereby certify that the erection/ re-erection or addition/ alteration in building No. _____ on / in Plot No. _____ in Block No. _____ situated at road / street _____ survey / GLR SyNo. _____ of _____ Cantonment has been undertaken by me.

It is certified that the structural design including safety from natural hazards based on soil conditions has been duly incorporated in the design of the building and these provisions shall be adhered to during the construction.

I, being a structural Engineer, certify that the additions/alterations satisfy the requirements of structural stability and all such alterations, repairs involving walls, columns, beams, roof, footings, foundations etc., are covered under the provisions of Building Bye-Laws requiring compliance.

Signature of Engineer _____

Name in block letters _____

Address _____

Signature of Applicant _____

Name in block letters _____

Address _____

Dated _____

FORM B: CERTIFICATE FOR SUPERVISION

(To be submitted by Architect/Civil Engineer/Structural Engineer and applicant through e-Chhawani Portal)

To,

The Chief Executive Officer

Dagshai Cantonment, Dagshai 173210

Sir,

I hereby certify that the Erection/ Re-erection or Addition/ Alteration in building No. _____ on / in Plot No. _____ in Block No. _____ situated at road / street _____ survey / GLR Sy No. _____ shall be carried out under my supervision and I certify that all materials (type and grade) and the workmanship of the work shall be generally in accordance with the general specification submitted along with the building application and that the work shall be carried out according to the sanction plan. I shall be responsible for the execution of the work in all respects.

Signature of

Architect / Civil Engineer / Structural Engineer _____

Name of

Architect / Civil Engineer / Structural Engineer _____

License no. of

Architect / Civil Engineer / Structural Engineer _____

Signature of

Architect / Civil Engineer / Structural Engineer _____

Signature of Applicant _____

Name in block letters

Address

Dated _____

FORM C: INDEMNITY BOND FOR BASEMENT

(To be submitted by applicant through e-Chhawani portal)

TO BE SUBMITTED ON NON-JUDICIAL STAMP PAPER OF RS. 20/- DULY ATTESTED BY THE OATH COMMISSIONER/MAGISTRATE FIRST CLASS

Indemnity bond is executed by Shri _____ S/o Shri _____
R/o _____ hereby called Applicant of plot No. _____ in _____
of Dagshai Cantonment in favor of the Competent Authority.

Whereas the Applicants have submitted the plan of basement and whereas the Applicants have represented to the Competent Authority and if sanction is granted for the construction of the said basement the Applicants shall indemnify the Competent Authority of any loss at time of digging of foundation of the said basement or in the course of construction of the basement or even thereafter.

And whereas the said Applicants have further agreed to indemnify the Competent Authority for any claims put up against the Authority either by way of damage, compensation or in any other way in case the Authority is required to pay any such amount to any person or the Applicant or Applicants of the adjoining properties. The Applicants hereby agree and undertake to indemnify the Authority to pay the full extent of the amount the Authority may require to pay to the extent hereinabove mentioned.

The Applicant further undertake and agree to indemnify the Authority for any such amount the Competent Authority may require to pay either by way of compensation or damage or any other amount and further undertake to indemnify the authority of all cost and expenses that the Authority may require to defend such action in any court of law. The Applicants undertake that no excavation shall be carried out beyond permissible boundaries of plot. Any damage occurring during or due to excavation made at site to public sewer, water drains shall be made good by the Applicants.

In consideration of the above matter, undertaking and indemnity given by the said Applicants the Authority hereunder in this behalf grant the sanction to construct the basement to the said Applicant.

In witness hereof, the Applicants abovementioned put their hands and seal to the said indemnity bond on this day of _____

(Executants) (1) _____

(Applicant) (2) _____

Witness:

(1) _____

(2) _____

FORM D: NOTICE FOR COMMENCEMENT OF WORK

(Through e-Chhawani Portal)

To,

The Chief Executive Officer

Dagshai Cantonment, Dagshai 173210

Sir,

I hereby state that the erection / re-erection or addition/alteration in/on building no. _____ on / in Survey No. _____ Road _____ Cantonment will be commenced on _____ as per your permission vide office letter no. _____ dated _____ under the supervision of _____ Architect / Civil Engineer / Structural Engineer / in accordance with sanctioned plans.

Signature of Applicant _____

Name of Applicant _____

(IN BLOCK LETTERS)

Address of Applicant _____

Dated _____

FORM E: NOTICE ON COMPLETION OF BUILDING

(Through e-Chhawani Portal)

To,

The Chief Executive Officer,

Dagshai Cantonment, Dagshai 173210

Sir,

1. We hereby certify that the erection/re-erection of building or addition/alteration in building on _____ (address) has been Supervised by the undersigned and is strictly in accordance with the plan sanctioned vide letter _____ dated _____. No provisions of the Building Bye-Laws have been transgressed. The work has been completed to our satisfaction and the workmanship and materials used strictly adhere to the general and detailed specifications. Drainage/sanitation/water supply works have been executed as per Building Bye-Laws and sanctioned plan. No provision of the Building Bye-Laws and conditions prescribed or orders issued there under have been transgressed in the course of the work. The building is fit for use for which it has been erected/re-erected or altered/constructed and enlarged.

2. Certificates:

2.1 Certified that the building/s has/have been constructed according to the Sanctioned Plan and structural design which incorporate provisions of structural safety as specified in relevant prevailing IS Codes/Standards/Guidelines.

2.2 Certified that water harvesting as well as waste water re-cycling systems have been provided as per the sanctioned building plan.

2.3 It is also certified that construction has been done under our supervision and guidance and adheres to the drawings submitted and the records of supervision maintained by us.

3. Permission to occupy or use the building may be granted.

4. Any subsequent change from completion drawings will be the responsibility of the Applicant(s)

Signature of Applicant

Name

Address

Signature of Supervisory Architect

License No.

Name

Address

Signature of Structural Engineer

License No.

Name

Address

Dated _____

FORM F: CERTIFICATE FOR COMPLETION-CUM-OCCUPANCY OF BUILDING**(Section 246 of the Act)**

(Through e-Chhawani Portal)

To,

Sir,

With reference to your notice of completion dated _____ I hereby certify that building, as per description _____ below _____ certified _____ plan _____ at _____ (address) whose plans were sanctioned vide sanction No _____ dated _____ has been inspected to ascertain if the same conform to Building Bye-Laws in respect of the structural safety, hygienic and sanitary conditions inside and in the surrounding. **It is declared fit for occupation.** The details of the construction work completed are as follows:

Brief description of each block with area:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____

Letter No. _____

Office Stamp

Date _____

Chief Executive Officer
Dagshai Cantonment